EQUIPO DE EXPANSIÓN ELÉCTRICO

Reversible & Regulación de par electrónico

LG.EE.19/63-RC

CE – Fabricación alemana

LASTETXE GROUP

Specialist in tools and equipment for:

Heat Exchangers - Boilers - Piping - Power Plants

www.lastetxegroup.es

Características principales:

Peso:	6.4 kgs
Potencia motor:	1800 W (8.7 Amp)
1ª Transmisión:	60 – 140 rpm variables
2ª Transmisión:	200 – 470 rpm variables
Voltaje:	220 V
Frecuencia:	50 Hz
Grado de protección del motor:	IP20
	Doble aislamiento, Alta seguridad

Ventajas y Cualidades:

La gran potencia del motor, dando un par de fuerza elevado, y asociado a la vez a dos ratios de velocidades intercambiables y variables

Reversible e incluyendo un embrague mecánico de seguridad

Equipado con un sistema de control de par electrónico, asegurando en todo momento un control de par muy preciso según el valor seleccionado por el operador (de 26 a 221 Nm)

Optimización de los tiempos de expansión y, a la vez, podemos elegir una protección del expander evitando así un desgaste prematuro del mismo

La portabilidad de los equipos permite operar con varios equipos simultáneamente acortando así la labor de expansionado

Equipos muy económicos y novedosos

Aplicaciones:

Cambiadores de calor y calderas

Tubos desde 1” hasta 2.1/2”

Materiales: Cualquiera

EQUIPO DE EXPANSIÓN ELÉCTRICO

Reversible & Regulación de par electrónico

LG.EE.38/100-RC

CE – Fabricación alemana

LASTETXE GROUP

Specialist in tools and equipment for:

Heat Exchangers - Boilers - Piping - Power Plants

www.lastetxegroup.es

Características principales:

Peso:	6.8 kgs
Potencia motor:	1800 W (8.7 Amp)
1ª Transmisión:	30 – 75 rpm variables
2ª Transmisión:	90 – 230 rpm variables
Voltaje:	220 V
Frecuencia:	50 Hz
Grado de protección del motor:	IP20
	Doble Aislamiento, Alta seguridad

Ventajas y Cualidades:

La gran potencia del motor, dando un par de fuerza elevado, y asociado a la vez a dos ratios de velocidades intercambiables y variables

Reversible e incluyendo un embrague mecánico de seguridad

Equipado con un sistema de control de par electrónico, asegurando en todo momento un control de par muy preciso según el valor seleccionado por el operador (de 45 a 420 Nm)

Optimización de los tiempos de expansión y, a la vez, podemos elegir una protección del expander evitando así un desgaste prematuro del mismo

La portabilidad de los equipos permite operar con varios equipos simultáneamente acortando así la labor de expansionado

Equipos muy económicos y novedosos

Aplicaciones:

Cambiadores de calor y calderas

Tubos desde 1.1/2” hasta 4” (38-100 mm)

Materiales: Cualquiera