

八福系統股份有限公司

– HOT MELT APPLICATOR



■ 八福系統介紹

■ 产品介绍

The Leading company of HOT-MELT SYSTEM



1 公司介绍

八福系統股份有限公司1985年并始。
在使用国外HOTMELT自动喷射器的感到不汉在功能和
制造方面的位格高而有故障討立刻更换零件世不方便。

因此寺专门投入8年多來完成国产开发同时在1993年
7月6日，以八福系法的商号创业。

敵公司长期销售制作HOT MELT自动喷射器。
从事多种领域上的安装与调试. 积累了羊富的经验。
并以此为 基础， 不斷开发新产品。

敵公司感謝各位在多方面给予多方面的帮助。
并承诺在不久的装来成方世界第一HOT MELT自动
自动喷射器企业，也希望会得到广大顾客的 指导和建议。



2

产品介绍



八福系統的龙头产品



NINO SERIES

Nino-Series 是结合 BS-SERIES 和 BSU-SERIES 的好处开发的模型。

在这产品上添加了会更方便地表示水平、白天定时器等的生产线管理的多样功能，而注重于功能性及方便性被设计



FBS SERIES

FBS-SERIES 构成于2挡挡轮组合，熔融 HOT Melt 粘合剂或热塑性树脂后，混合 C02 或N2GAS后均等的比率來发泡排出 可会使用各种用途上。

迫UNIT使用到SERVOMOTOR为了得到固定回转数和安定排出量被设计的。



BS SERIES

上述标准是根据包装用1200cps熔融粘接剂算出来的，容器温度及在包装以外的其它场合使用时请直接询问敝社。

用压力调节转速以控制调粘接的突出量，其范围是0-最大



BSD SERIES

大量排出Drum或Pail形状来包装的温气硬化型 Hot Melt P.U.R时的 要使用BSD Series。



SPREADER

- 依照增加温气硬化型 Hot Melt P.U.R (Poly Urethane Reactive Hot Melt) 的使用范围需要Spreader、Coater时就使用BSPS Series。
- 以Double HeatingRoll方式来安定地维持合剂的溫度 (按制 P.I.D)。
- Spreader有Single Type和Double Type的Coating方法。
- 把Doctor Roll和Applicater Roll & Drive Roll的间隔以 Digital 来表示。
- Spreader的长度可会到800mm~600mm. 依照贵社需要的Spec 可会制作。
- 依抛物线摸样的圈子会减轻Coating Weight的变化。



八福系統股份有限公司

网页 : www.phalbok.com

联系: phalbok@kompass.co.kr