

Contamos con mas de 34 años de experiencia y trayectoria en montajes completos de máquinas y equipos industriales en el sector de la mezcla y agitación.

En ocasiones es necesario realizar modificaciones de equipos de trabajo antiguos o modificar aquellas máquinas obsoletas para adaptarlos al sistema de producción actual para que puedan ser productivas de nuevo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO CORECTIVO
REPARACIÓN Y MODIFICACION DE EQUIPOS
PUESTA EN MARCHA
ASISTENCIA TÉCNICA



Pimec, SL
Pol. Ind. La Gavarra
C/ Castellar nº5, Nave 2B
08540 Centelles (Barcelona)
Tel: +34 93 881 36 00



THE NEXT GENERATION
www.pimecsa.com



AGITACIÓN
INDUSTRIAL





AGITADOR ST

Potencia de 0.8 a 90kW
Velocidad de 20 a 400rpm
Montaje lateral o superior
Cierre mecanico opcional



AGITADOR BF

Potencia de 0.12 a 90kW
Motor directo con rodamiento
De 750, 1000, 1500 o 3000rpm
Montaje superior
Sin cierre mecanico



SOPORTE AGITADOR AUTOMATICO / MANUAL

Sistema elevación automatico
Sistema de seguridad CE
Variador de Frecuencia



MICRONIZADOR

Diseñado para conseguir una emulsión homogénea entre líquidos y sólidos



TAMIZADORA CENTRIFUGA + ENVASADORA




AGITADOR IBC

Soporte universal para IBC
Inoxidable AISI-304
Variador incorporado



AGITADOR LATERAL

Potencia de 0.8 a 90kW
Velocidad de 20 a 500rpm
Montaje lateral o superior




HELICE MARINA




HELICE STIL



TURBINA AXIAL



TURBINA RADIAL



TURB. DOBLE FLUJO



DISPERSOR



ANCORA



CINTA HELICOIDAL



MEDIDOR DE CAUDAL METÁLICO

Medidor MM-AM de aguja por transmisión magnética. Adecuado para productos opacos, inflamables o corrosivos.



INDICADOR DE NIVEL

Indicador VC "Bypass", que actúa por vasos comunicantes. Muy adecuado para el control de líquidos que no polimericen, inflamables y corrosivos.



TRANSMISOR DE NIVEL

Transmisor SD-IC que ofrece una medición en continuo con sistema flotador garantizando una señal fiable y repetitiva.



CONTADOR VOLUMÉTRICO

Contador CER-2 de pistón rotativo que se utiliza mucho para el control de gran cantidad de productos libres de partículas o impurezas, como hidrocarburos, aceites, resinas, disolventes, ácidos...



INTERRUPTOR DE NIVEL VERTICAL

Interruptor SD adecuado para la detección de nivel de 1 punto hasta 4 puntos de alarma.

