

# EMBALAJE DE MADERA LOGPAK

El sistema modular LogPak posee todas las ventajas de un embalaje reutilizable moderno.



El módulo LogPak garantiza una protección segura y económica de la mercancía durante su transporte y almacenaje.

Su resistente estructura ha sido probada y está diseñada para soportar las más duras condiciones de manipulación. Este sistema, que consta de paleta, módulo y tapa, posee una gran flexibilidad y es de fácil manejo.

Existen múltiples beneficios con los sistemas LogPak:

- Inversión reducida
- Vida útil (10 a 12 años)
- Disminución de los daños de transporte
- Facilidad en reemplazar las partes dañadas
- Mínimo impacto medioambiental

El sistema modular LogPak se utiliza en una amplia variedad de industrias como la de automoción, telecomunicaciones, defensa y distribución.

Todos los productos LogPak cumplen la normativa fitosanitaria de la FAO: ISPM#15.



**LogPak**  
PALLET COLLAR



*Ventajas :*

- Método de embalaje estándar
- Los aros y las tapas se reemplazan con facilidad
- Completamente personalizable
- Larga vida útil en condiciones normales (más de 10 años)



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Especificaciones del material

Especificaciones de la madera	Conífera secada en horno
Dimensiones estándar de la madera	20 x 195mm, cepillado, bordes con chaflán
Especificación del acero	Galvanizado
Espesor del acero	1.25 , 1.5 ó 2.0 mm
Altura, módulo plegado	4 bisagras: 50mm / 6 bisagras: 100mm
Medidas estándar	800x600; 1200x800; 1200x1000mm
Medida ext.min. Recomendada del módulo	600x600x200 mm
Medida ext.max. Recomendada del módulo	3600x1800x400 mm

## Opciones

Número de bisagras	Módulo con 4 o 6 bisagras
Altura opcional del módulo	250, 300, 350, 400 mm
Número de tablas	Módulo de 1 o 2 tablas
Calidad de madera	Premium o Industrial
Rotulado	Impresión o coloración
Otros	Asideros, separadores verticales

## Prestaciones técnicas

Pruebas de resistencia mecánica	Testado de acuerdo con EN 13545:1999
	EN 13545:1999

## Especificaciones del contenedor

(las especificaciones incluyen el pallet EUR)	Ej: 3 módulos de 200mm, pallet EUR, tapa.
Dimensiones ext. Montado (LxAxH)	1200x800x742 mm
Dimensiones int. contenedor montado	1156x756x600 mm
Volumen exterior, contenedor montado	0.72 m <sup>3</sup>
Volumen interior, contenedor montado	0.52 m <sup>3</sup>
Eficiencia de volumen (interior/exterior)	72(%)
Peso por módulo	8.1 kg

## Prestaciones logísticas

Tipo	Volumen de la mercancía	Montado	Plegado
Eurotrailer, 82 m <sup>3</sup>	53.5 m <sup>3</sup>	102	294
Contenedor 20 pies	17.3 m <sup>3</sup>	33	86
Contenedor 40 pies	39.3 m <sup>3</sup>	75	207