

**strapex**

**SMG 20S/25S**

**Hochleistungs-Maschinen  
zum Umreifen mit Kunststoffband  
Für kleine und schmale Produkte**

**NEU**



**Sparen Sie Kosten mit dünnem PP-Band!!**



# SMG 20S/25S

## Für kleine und schmale Produkte

### 5 Highlights

- Bis zu 70 Umreifungen pro Minute
- Touchpanel: Einfache Einstellung der Bandspannung
- Einfache Technologie, wenige bewegliche Teile
- Konstante Spannung für unterschiedliche Produkte
- Einfacher Bandwechsel

### Kostensparend

- Hohe Verfügbarkeit
- 5 mm PP-Band als wirtschaftliche Variante zu 9/12 mm Breitbändern
- Verwendung von dünnen PP-Bändern
- Wartungsfreundlich

### Strapex-Pluspunkt



Maschine, Umreifungsband und Kundendienst als System-Einheit

### Benutzerfreundlich

- Plug & Play: Sehr einfache Bedienung
- Mobil, überall schnell einsetzbar
- Arbeitshöhe einstellbar
- Alle Bedienungsfunktionen über Fußpedal



#### Robuste, kompakte Konstruktion



#### Bandspannung einstellbar über Drucktaste



#### Einfacher Bandwechsel



#### Als freistehende Maschine oder für Integration in Fördersysteme



#### Optimale Zugänglichkeit



#### Werkzeugfreie Wartung

### Technische Daten

	SMG 20S	SMG 25S
Position von Abroller	Seitlich	Seitlich
Max. Umreifungen	70/min.	65/min.
Bogendimensionen (Breite x Höhe)		
500 x 400 mm	5/6 mm	9/12 mm
Arbeitshöhe	820–930 mm	820–930 mm
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Bandspannung, bis	300 N	450 N
Wärmeschweißverschluss	•	•
Gewicht	170 kg	170 kg
Interface zur Integration in automatische Fördersysteme	•	•

### Kunststoffband (PP)

5 x 0,40 mm	372.605.585
6 x 0,50 mm Superflex	324.106.560
9 x 0,45 mm Superflex	323.109.540
12 x 0,45 mm Superflex	323.112.530
Bandspule-Ø, innen/aussen	200/430 mm
	200/430 mm

### Packgüter

Min. Breite x Höhe	50 x 5 mm	50 x 5 mm
Max. Gewicht	35 kg	35 kg

### Optionen




#### Zweites Fußpedal für beidseitige Bedienung



#### Fußschalter mit Abdeckhaube



#### Rollentisch Einfaches Handling für schwere Packgüter



#### Tischauslöser mit Fotozelle