

Gruppo vuoto GP + ROOTS vuoto a lobi rotanti  
*Vacuum system type GP + rotary lobe vacuum booster*



			Gruppo vuoto/Vacuum system						
			GP65+ GV20.20	GP100+ GV21.20	GP210+ GVB21.20	GP210+ GVB22.20	GP308+ GVB22.20	GP308+ GVB22.30	GP308+ GVB23.20
Frequenza	Frequency	hz	50	50	50	50	50	50	50
Tensione standard	Standard voltage	V	400	400	400	400	400	400	400
Portata aspirata	Suction air flow	m³/h	280	500	500	1000	1000	1500	2000
Vuoto limite	Vacuum limit	mbar Abs	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Potenza installata		kW	2,6	4,4	6,2	8	11,5	13	13
Attacco aspirazione	Vacuum connection	DN	80	100	100	100	100	150	150
Rumorosità	Noise level	db (A)	73	75	76	77	78	79	79
Peso	Weight	Kg	190	330	400	500	540	570	660

Certificazione secondo Direttiva Europea 94/9/CE ATEX per funzionamento in atmosfera potenzialmente esplosiva.

*Complying with ATEX 94/9/EC fit for running into potentially explosive area.*