

Zastosowanie:

ogrodnictwo, sadownictwo,
gospodarstwo domowe,
rybołówstwo

LINY

POLIPROPYLENOWE KRĘCONE



- w pełnej gamie kolorów
- barwione w masie surowcowej
- stabilizowane na promienie UV
- odporne na działanie substancji chemicznych i organicznych
- nieabsorbujące wody
- zgodne z normami: PN-EN-ISO 1346

ŚREDNICA mm	MASA g/m	TOLERANCJA MASY %	SILA ZRYWAJĄCA daN
10	45,2	+/- 8%	1500
12	65,1		2120
14	88,6		2800
16	116	+/- 5%	3750
18	146		4500
20	181		5600

PRODUKTY DLA ROLNICTWA



BEZALIN S.A.
ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała

tel. (+48) 33 812 30 81
fax (+48) 33 812 30 88
bezalin@bezalin.com.pl

www.bezalin.com.pl



- Sznurki do maszyn rolniczych
- Siatki do pras rolniczych
- Liny polipropylenowe kręcone

bezalin
S.A.

SZNUREK

DO MASZYN ROLNICZYCH

SIATKA

DO PRAS ROLUJĄCYCH

Zastosowanie:

rolnictwo - maszyny rolnicze do zbioru słomy: snopowiązałki, prasy zwijające i kostkujące (niskiego i wysokiego zgniotu), belownice
ogrodnictwo, sadownictwo

Zastosowanie:

rolnictwo - prasy rolujące
łatwość użytkowania, oszczędność oraz większa wydajność



- z wysokiej jakości przędzy polipropylenowej
- odporny na gnienie i pleśnienie
- w kolorze naturalnym lub barwiony
- odporny na działanie substancji chemicznych
- zapewniający sprawność wiązania
- w nawojach bez węzłów
- stabilizacja UV*
- zgodny z normą PN-EN-ISO 4167
- ekologiczny - może być regranulowany

- BezaNet - nowoczesna, najwyższej jakości siatka rolnicza produkcji BEZALIN S.A.
- produkowana w 100% z polietylenu
- stabilizowana UV
- wzmacniana

bezaNET



TYP	KRONOS PP9090	MAXIMUS PP7700	OPTIMUS PP6660	HYPERION PP3000	CHAMPION PP2500	LIDER PP2000	HERMES PP1400	EXPERT PP1300	FARMER PP1000
m/szt.	990	1170	1350	1320	1600	2000	1400	3000	2000
m/kg	110	130	150	330	400	500	700	770	1000
wymiary nawoju cal	12x12	12x12	12x12	10x10	10x10	10x10	6x8	10x10	6x8
masa/szt. (kg) zgodnie z normą PN-EN-ISO 4167	9,0	9,0	9,0	4,0	4,0	4,0	2,0	4,0	2,0
wytrzymałość (daN)	363	296	266	116	92	74	56	52	40

SYMBOL SIATKI	PE123X2000	PE123X3000	PE123X3600	PE125X2000	PE125X3000	PE132X2000	PE132X3000
długość siatki (m)	2000	3000	3600	2000	3000	2000	3000
wytrzymałość (kg)	250/270	250/270	250/270	250/270	250/270	250/270	250/270
waga nawoju (kg)	21+/- 5%	31,5+/- 5%	38,5+/- 5%	21,5+/- 5%	32 +/- 5%	22 +/- 5%	33 +/- 5%
sztuk na palecie	45	28	24	45	28	45	28

* Wielkość stabilizacji UV jest zmienna i proporcjonalna do natężenia promieniowania słonecznego, uzależnionego od regionów geograficznych, w których oferowany jest wyrób.