



3 WINBAG®

4 WINBAG® MAX

5 WINBAG® CONNECT

6 WINBAG® MINI



GENERELT OM WINBAG®

ANVENDES TIL MONTAGE AF VINDUER OG DØRE

WINBAG® er et gennemtestet kvalitetsprodukt, som er udført i slidstærke materialer. Imidlertid kan WINBAG® punkteres af skarpe og spidse genstande, som f.eks. skruer. Derfor skal vinduer altid sikres mod nedstyrtning under montagen. Det er vigtigt at huske at værktøjet kun skal betragtes som et hjælpeværktøj under selve montagen. WINBAG®, som normalvis bliver brugt til utallige installations-, justerings- og løfteopgaver, er produceret i Danmark og er patenteret i mange lande verden over.

For mere information se www.winbag.dk




INSTALLATION

Montagevejledning til vindue ved brug af WINBAG®



1 FIKSERING

Vinduet løftes på plads ovenpå to vaterklodser. En WINBAG® anbringes foroven mellem vindue og mur og pumpes op, til vinduet fastholdes. Vinduet kan nu let justeres ind og ud.



2 JUSTERING – ind/ud

Nu kan vinduet justeres ind og ud - først justeres underkanten og derefter overkanten i forhold til facaden. Dette gøres ved at skubbe og trække i vinduet, mens der lukkes lidt luft ud af WINBAG® i toppen.



3 JUSTERING sideværts

Der placeres to WINBAGS® i hver side af vinduet. WINBAG® fra overkanten flyttes til siden. Justering af vinduet kan nu nemt ske ved at pumpe luft ind og ud af hver WINBAG®.



4 FASTGØRELSE

Vinduet fastgøres på normal vis, mens de oppumpede WINBAGS® fastholder justeringen. Herefter fjernes WINBAG® nemt ved at lukke luften ud. Fugen er nu helt tom og klar til fugning.

WINBAG®

ANVENDES TIL MONTAGE AF VINDUER OG DØRE

- Vinduet justeres hurtigt med millimeters nøjagtighed
- WINBAG® kan anvendes flere gange
- WINBAG® skåner karm og ramme således skrammer undgås
- Montage med WINBAG® er hurtig og én mand kan klare justering og fastgørelse af selv store vinduer
- Kan optage trykkræfter op til 135 kg
- Produceret af fiberforstærket kunststof for stor holdbarhed
- Kan leveres med kundelogo
- Leveres også i sæt med fire WINBAGS® incl. bæltékrog og manual

LEVERINGSPROGRAM

MG:12 PG:2500 WINBAG®



Varenr.	Varenavn	Fugebredde [mm]	St./ Pakke
16782	WINBAG	2 - 50	1

WINBAG® - MAX

ANVENDES TIL MONTAGE AF VINDUER OG DØRE

- Største og mest kraftfulde udgave
- Vinduet justeres hurtigt med millimeters nøjagtighed
- WINBAG® kan anvendes flere gange
- WINBAG® skåner karm og ramme således skrammer undgås
- Montage med WINBAG® er hurtig og én mand kan klare justering og fastgørelse af selv store vinduer
- Kan optage trykkræfter op til 250 kg
- Produceret af fiberforstærket kunststof for stor holdbarhed
- Lang pumpe med sugekop for nem installation
- Kan leveres med kundelogo

LEVERINGSPROGRAM

MG:12 PG:2500 WINBAG®



Varenr.	Varenavn	Fugebredde [mm]	St./ Pakke
18086	WINBAG MAX	2 - 70	1

WINBAG® - CONNECT

ANVENDES TIL MONTAGE AF VINDUER OG DØRE

- WINBAG® CONNECT har en connector, som tillader flere WINBAGs® at blive samlet for øget løftekapacitet
- Kan blive samlet i mange forskellige kombinationer
- En WINBAG® CONNECT kan løfte op til 135 kg
- Maks anbefalet løftekapacitet er 450 kg, hvilket svarer til 5 WINBAGs®
- Produceret af fiberforstærket kunstof for stor holdbarhed
- Connectorne kan tilkøbes separat

LEVERINGSPROGRAM

MG:12 PG:2500 WINBAG®



Varenr.	Varenavn	Fugebredde [mm]	St./ Pakke
17636	WINBAG CONNECT	2 - 50	1
17687	WINBAG CONNECTOR	-	5

WINBAG® - MINI

ANVENDES TIL MONTAGE AF VINDUER OG DØRE

- Lille og praktisk, som kan passe smalle områder
- Vinduet justeres hurtigt med millimeters nøjagtighed
- WINBAG® kan anvendes flere gange
- WINBAG® skåner karm og ramme således skrammer undgås
- Montage med WINBAG® er hurtig og én mand kan klare justering og fastgørelse af selv store vinduer
- Kan optage trykkræfter op til 70 kg
- Produceret af fiberforstærket kunststof for stor holdbarhed
- Kan leveres med kundelogo

LEVERINGSPROGRAM

MG:12 PG:2500 WINBAG®



Varenr.	Varenavn	Fugebredde [mm]	St./ Pakke
17599	WINBAG MINI	2 - 40	1



RED HORSE[®]

RED HORSE
Niels Bohrs Vej 25
Stilling
8660 Skanderborg
Denmark

Tel.: +45 86950099

info@redhorse.dk
www.redhorse.dk