

Balkone und Laubengänge

Instandsetzung, Schutz und farbliche Gestaltung

Fassade



Boden-
beschichtung



Betoninstand-
setzung und
Betonschutz



Renovierung, Instandsetzung oder Neubau: Dauerhafte und zuverlässige Systemlösungen für Balkone und Laubengänge kommen von StoCretec. Unser Portfolio erstreckt sich von Reparaturmörtel und Estrich, über die Abdichtung und Beschichtung, bis hin zum Oberflächenschutzsystem. Sie profitieren zusätzlich von der Sto-Gruppenkompetenz bei Fassaden, Innenräumen und Nutzflächen.

Inhalt



Editorial

04 Balkone und Laubengänge
Werte erhalten durch bewusstes Bauen



Bodenbeschichtung

06 Bodenbeschichtungen für Balkone und Laubengänge
Systemlösungen im Überblick

08 Elastisches Beschichtungssystem für Balkonböden
Schäden durch Wasser entgegen wirken

09 Farbkonzepte von StoDesign

10 Schnelles Beschichtungssystem für Balkonböden
PMMA-Technologie ermöglicht Ein-Tages-Beschichtung

12 Farbe und Dekor
Funktionalität und Ästhetik vereint

Referenz Titelbild:

Wohngebäude St. Gundekar Werk, Ingolstadt, DE
Systeme: StoFloor Balcony Waterproof DL 300, StoConcrete Repair,
StoConcrete Protect V 700
Foto: Duckek

Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Wert-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.



Betoninstandsetzung und Betonschutz

14 Untergrund und Estrich

Die richtige Vorbereitung entscheidet

16 Balkonbrüstungen sanieren

Aufeinander abgestimmte Systemlösungen

18 Betonbauteile schützen und farblich gestalten

Beschichtungssysteme erfüllen Doppelfunktion

Balkone und Laubengänge

Werte erhalten durch bewusstes Bauen

Die Sanierung von Immobilien ist eine kostspielige Angelegenheit. Sie wird meist von Lärm, Staub und Nutzungsausfällen begleitet. Für alle Betroffenen sind eine schnelle Durchführung sowie die Dauerhaftigkeit der Maßnahmen von großem Interesse. Die Herausforderung: Langfristige Werterhaltung bei einer gleichzeitig hohen Wohnqualität unter Berücksichtigung von gesetzlichen Vorgaben und regionalen Gegebenheiten.


Für die Balkone und Laubengänge Ihrer Immobilien bieten wir dauerhafte und zuverlässige Systemlösungen für die Sanierung, den Schutz und die

Gestaltung an. Reparaturmörtel und Beschichtungen für die Balkonbrüstung, Estrichsysteme für Kragplatten, Abdichtung und Beschichtungen für Balkonböden. Wir finden für Ihre Immobilie die optimale Lösung.

Sie profitieren zusätzlich von dem gesamten Leistungsspektrum der Sto-Gruppe. Sto und StoCretec sind zusammen die verlässliche und umfassende Service- und Produktkompetenz für die Wohnungswirtschaft. Unser oberstes Ziel – bewusstes und nachhaltiges Bauen – behalten wir dabei immer im Blick.

Bilder:
**Wohnanlage,
München, DE**
System: StoFloor
Balcony Elastic EB 200,
Variante: Design mit
loser Einstreuung von
StoChips 3 mm
Fotos: Wolfgang Oberle





Bodenbeschichtungen für Balkone und Laubengänge

Systemlösungen im Überblick

Systemlösungen für die Balkonbeschichtung

	Sanierung						Abdichtung nach ETAG 005 ¹⁾	
System	StoFloor Balcony Elastic EB 200			StoFloor Balcony Rapid DL 300			StoFloor Balcony Waterproof DL 300	
Variante	Colour	Design	Glass	Colour	Design	Colour	Design	
Systemaufbau								
Grundierung	StoPox 452 EP	StoPox 452 EP	StoPox 452 EP	StoPma GH 300	StoPma GH 300	StoPma GH 300	StoPma GH 300	
Abstreuung	StoQuarz 0,3 – 0,8 mm	StoQuarz 0,3 – 0,8 mm	StoQuarz 0,3 – 0,8 mm					
Abdichtung						StoPma EZ 300 + StoDivers V 300	StoPma EZ 300 + StoDivers V 300	
Verlaufsbeschichtung				StoPma EB 300 + StoQuarz AS		StoPma EB 300 + StoQuarz AS	StoPma EB 300 + StoQuarz AS	
Beschichtung	StoPur EB 200	StoPur EB 200	StoPur EB 200	StoPma DL 300	StoPma DL 300	StoPma DL 300	StoPma DL 300	
Chipseinstreuung		StoChips	StoChips		StoChips		StoChips	
Versiegelung ²⁾	StoPur DL 520	StoPur DL 520	StoPur VR 100 + Sto Ballotini 180 – 300 µm		StoPma DL 300 transparent		StoPma DL 300 transparent	
Systemeigenschaften								
Rissüberbrückung	■■	■■	■■	■	■	■■	■■	
Kälteflexibilität	■■	■■	■■			■	■	
Rutschsicherheit	■	□□	■	■	□□	■	□□	
Trittschallminderung	■■							
Reinigung	■■	■■	■■	■■	■■	■	■	
Schnelle Beschichtung				■■	■■	■■	■■	
Farbe	■■	■■	■■	■	■	■	■	
Dekor	■■	■■	■■		■		■	

¹⁾ ETAG 005: Leitlinie für die Europäische Technische Bewertung für flüssig aufzubringende Dachabdichtungen.

²⁾ Versiegelung optional, bei Verwendung von StoChips empfohlen.

³⁾ Bei Bedarf mit StoFluid AF bis 1:1 verdünnen.

■ gut

■■ sehr gut

□□ Rutschsicherheit variiert: Bei loser Chipseinstreuung = gut, bei Volleinstreuung = sehr gut



Neubau					Renovierung
StoFloor Balcony Flexible EB 400			StoFloor Balcony Flexible EA		StoFloor Balcony Paint BF 700
Colour	Design	Glass	Colour	Design	Colour
StoPox 452 EP	StoPox 452 EP	StoPox 452 EP	StoPox 452 EP	StoPox 452 EP	StoCryl GL3)
StoQuarz 0,3 – 0,8 mm	StoQuarz 0,3 – 0,8 mm	StoQuarz 0,3 – 0,8 mm	StoQuarz 0,3 – 0,8 mm	StoQuarz 0,3 – 0,8 mm	
StoPur EB 400	StoPur EB 400	StoPur EB 400	StoPur EA	StoPur EA	StoCryl BF 700
	StoChips	StoChips		StoChips	
	StoPur DL 520	StoPur VR 100 + Sto Ballotini 180 – 300 µm		StoPur EA farblos	
■■	■	■■	■■	■■	■
■	■	■	■	■	■
■■	■■	■■	■	■	■■
■	■	■	■	■	

1 Variante Colour

Beschichtungssystem ohne gestalterische Elemente.

2 Variante Design

Beschichtungssystem mit StoChips lose oder voll eingestreut für ansprechende Optik und Rutschhemmung. Transparente Versiegelung erleichtert die Reinigung.

3 Variante Glass

Beschichtungssystem mit StoChips und Versiegelung gefüllt mit Sto Ballotini Vollglaskugeln. Edle Optik, gut zu reinigen und sicher begehbar auch bei Nässe:
Gleitreibungskoeffizient $\mu > 0,45$ gemäß DIN 51131.

Elastisches Beschichtungssystem für Balkonböden

Schäden durch Wasser entgegen wirken

Das elastische Balkonbeschichtungssystem StoFloor Balcony Elastic EB 200 schützt die Bausubstanz von Balkonböden dauerhaft. Es verhindert das Eindringen von den Beton schädigenden Stoffen.

Die Beschichtung StoPur EB 200 vereint UV- und Witterungsbeständigkeit mit Kälteelastizität durch Verwendung einer mehrphasigen Polymermatrix (Hybrid). Das Polyurethanharz sorgt im Sommer für dauerhaften Schutz vor mechanischer Belastung. Im Winter überbrückt es die sich bei Abkühlung öffnenden Risse.

Das Sanierungssystem eignet sich für Balkonflächen, Laubengänge und Loggien. Es bietet die Möglichkeit der dekorativen Gestaltung mit einer sehr großen Farbpalette und der Einstreuung von farbigen Acrylat-Chips. Mit der Versiegelung StoPur VR 100 gefüllt mit Sto Ballotini wird die Oberfläche pflegeleicht, UV-stabil und rutschsicher.

StoFloor Balcony Elastic EB 200 reduziert den Trittschall nachweislich um 12 dB. Damit leistet das System einen Beitrag zur Einhaltung der Anforderungen der DIN 4109 an den Schallschutz im Hochbau.

Hinweis

Außenbauteile werden durch Feuchtigkeit beansprucht. Wasser verursacht die meisten Bauschäden, indem es durch Risse in die Bausubstanz eindringt. Durch Frost oder wasserlösliche, korrosionsfördernde Stoffe wird der Schädigungsprozess in Gang gesetzt. Um dies zu verhindern, benötigt man ein Beschichtungssystem, das den mechanischen Belastungen sowie der Sommerhitze standhält und eine hohe Rissüberbrückungsfähigkeit bei tiefen Temperaturen aufweist.



Bild oben:
WEG Antoniterstraße, Freiburg, DE
Bauherr: WEG
vertreten durch Ritter
Immobilien Treuhaus
GmbH, Freiburg
Produkte:
StoPur EB 200,
StoChips 3 mm, StoPur
VR 100, Sto Ballotini
180 - 300 µm

Bilder rechts:
Wohngebäude St. Gundekar Werk, Ingolstadt, DE
Farbkonzept:
StoDesign
Foto: Duckek



Farbkonzepte von StoDesign

StoDesign bietet Ihnen professionelle Farb- und Materialkonzeptionen für Fassaden und Innenräume, vom Einzelgebäude bis zur kompletten Stadtbildgestaltung. Diese Konzepte entstehen in enger Absprache mit Ihnen und auf Basis Ihrer Vorgaben. Regionale Kontexte, eine differenzierte Betrachtung der gegebenen Architektur bzw. der

Funktion des Gebäudes und des Umfeldes werden dabei ebenso berücksichtigt wie Ihre Wünsche hinsichtlich Optik und Wirkung.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln StoDesign und StoCretec technische und gestalterische Varianten, Farbtöne und Oberflächen. Anhand eines

computeranimierten Renderings können Sie schon vor Baubeginn bzw. in der Planungsphase sehen, wie Ihr Bauvorhaben, gestaltet mit StoCretec-Produkten, aussehen wird.

Schnelles Beschichtungssystem für Balkonböden

PMMA-Technologie ermöglicht Ein-Tages-Beschichtung

Die Balkonsysteme StoFloor Balcony Rapid DL 300 und StoFloor Balcony Waterproof DL 300 spielen ihre Stärken aus, wenn es schnell gehen muss. Die Fertigstellung des gesamten Systemaufbaus ist an einem Tag möglich. Auf Balkonen oder Laubengängen im Bestand werden die Sperrzeiten planbar und die Nutzungseinschränkungen auf das notwendige Minimum reduziert. Auch kurze „Wetterfenster“ und kältere Jahreszeiten sind für Beschichtungsarbeiten nutzbar. Durch die gezielte Dosierung des Katalysators StoPma KAT 300 lässt sich das Beschichtungssystem bei Untergrundtemperaturen zwischen 0 °C und 30 °C einbauen.

Das System StoFloor Balcony Waterproof DL 300 ist eine direkt begehbarer Abdichtung für Balkone. Es nutzt eine PMMA/PUR Materialkombination. Das polyurethan-elastifizierte Material ist selbst unter extremen Umwelteinflüssen dauerelastisch.

Die Abdichtung im StoFloor Balcony Waterproof DL 300 Balkonsystem entspricht der höchsten Stufe der Nutzungskategorie nach ETAG 005, z. B. im Hinblick auf Nutzungsdauer W3 (25 Jahre), Klimazonen und Temperaturbeständigkeit. Die Anforderungen an Balkonabdichtungen gemäß DIN 18531-5 für direkt und indirekt begehbarer Abdichtungen werden vollumfänglich erfüllt.

Ein zusätzliches Plus ist die Versiegelung StoPma DL 300 transparent. Sie ermöglicht die optische Gestaltung mit farbigen StoChips und sorgt für eine verbesserte Reinigungsfähigkeit. Die Versiegelung ist UV-stabil und witterungsbeständig.



Bild oben:
**Wohngebäude
St. Gundekar Werk,
Ingolstadt, DE**
System: StoFloor
Balcony Waterproof
DL 300
Foto: Duckek

Bild rechts:
**Mehrfamilienhaus,
Kriftel, DE**
System: StoFloor
Balcony Waterproof DL
300, Variante: Design
Foto: Axel Stephan



Farbe und Dekor

Funktionalität und Ästhetik vereint

Die ästhetische Gestaltung von Bauwerken gewinnt neben den funktionalen Anforderungen zunehmend an Bedeutung. Das gilt insbesondere für ein so augenfälliges Fassadenelement wie den Balkon. Deshalb sind ausgewählte Balkonbeschichtungen von StoCretec in RAL-Farbtönen sowie nach StoColor System tönbar. Was für den Balkonboden gilt, trifft ebenso auf Balkonbrüstungen und Fassaden zu. Im optischen Zusammenspiel aller Bauteile entsteht ein harmonisches Gesamtbild der Immobilie.

Zusätzlich zur freien farblichen Gestaltung der Bodenbeschichtungen bieten unsere Acrylat-Chips zahlreiche individuelle Variationsmöglichkeiten. StoChips gibt es in unterschiedlichen Farbmischungen und in zwei Größen zur losen oder zur Volleinstreuung. Transparente Versiegelungen werten die Oberfläche der Beschichtung auf und sorgen für Rutschsicherheit. Sie sind pflegeleicht, UV-beständig und mechanisch widerstandsfähig.

Bild rechts:
Unsere Beschichtungen
bieten zahlreiche
Gestaltungsmöglichkeiten.

Foto: Viktoriya@Shutterstock

Farbe und Dekor der Balkonsysteme

Hinweis

Balkone verschmutzen durch Nutzung, Witterung und andere Umwelteinflüsse wie Blattwerk, Blüten oder Vogelkot. Regelmäßige Reinigung erhält die ansprechende Optik des Balkons dauerhaft. Kleine Schadstellen werden frühzeitig sichtbar.

Durch eine umgehende Sanierung lassen sich größere Schäden verhindern. Die Funktionalität der Beschichtung bleibt erhalten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen Reinigungshinweise und Nutzungsempfehlungen für Balkone zur Weitergabe an Ihre Mieter zur Verfügung.

Bitte sprechen Sie uns an.

	Sanierung		
System	StoFloor Balcony Elastic EB 200		
Variante	Colour	Design	Glass
Farbe			
StoColor System	■	■	■
RAL-Farbtöne	■	■	■
Dekor			
StoChips 1 mm, Volleinstreuung		■	■
StoChips 1 mm, lose Einstreuung		■	■
StoChips 1 mm, Silver, Gold, Copper, lose Einstreuung		■	■
StoChips 3 mm, lose Einstreuung		■	■
Struktur			
Glatt	■		
Strukturiert		■	■

¹⁾ ETAG 005: Leitlinie für die Europäische Technische Bewertung für flüssig aufzubringende Dachabdichtungen.



		Abdichtung nach ETAG 005 ¹⁾		Neubau					Renovierung
StoFloor Balcony Rapid DL 300		StoFloor Balcony Waterproof DL 300		StoFloor Balcony Flexible EB 400			StoFloor Balcony Flexible EA		StoFloor Balcony Paint BF 700
Colour	Design	Colour	Design	Colour	Design	Glass	Colour	Design	Colour
ca. RAL 7032, 7035, 7023, 7038	ca. RAL 7032, 7035, 7023, 7038	ca. RAL 7032, 7035, 7023, 7038		■	■	■	ca. RAL 7032, 7035, 7038	ca. RAL 7032, 7035, 7038	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Untergrund und Estrich

Die richtige Vorbereitung entscheidet

Die richtige Vorbereitung des Untergrundes ist für Funktionsfähigkeit und Dauerhaftigkeit einer Sanierung wesentlich. Unterschiedliche Altbeläge und Schäden sind zu berücksichtigen.

Beton und zementöse Untergründe

Der Untergrund ist durch Feststoffstrahlen oder Schleifen vorzubereiten. Er muss sauber, griffig und trocken sein. Haftzugmessungen zeigen, ob sich der Untergrund für die Beschichtung eignet.

Fliesen

Fliesen und Plattenbeläge müssen vor der Beschichtung entfernt und der Untergrund vorbereitet werden. Mörtelbett oder Estrich sind oftmals feucht. Das kann zur Blasenbildung und zur Ablösung der Beschichtung führen.

Altbeschichtungen

Altbeschichtungen und Versiegelungen sind vollständig zu entfernen. Der Untergrund ist sorgfältig vorzubereiten. So lässt sich die Dichtheit der Beschichtung sicherstellen. Blasenbildung oder Ablösungen der Beschichtung können vermieden werden.

Mit Estrich eine gute Basis legen

Estrich gleicht Unebenheiten aus und ermöglicht über die Gefälleausbildung die Entwässerung des Balkons. Bewährt haben sich polymervergütete Zementestriche (PCC/RM/RC). Sie lassen sich sehr gut verarbeiten, sind technisch geeignet und können schnell beschichtet werden.

Der Leichtestrich StoCrete LE zeichnet sich durch sein geringes Eigengewicht aus. Für den Einsatz auf Balkonen entscheidend. Wenn es schnell gehen muss, empfehlen wir unsere epoxidharzgebundenen Estriche. StoPox Mörtel standfest verfügt zum Beispiel über einen niedrigen Elastizitätsmodul und einen niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Unsere relevanten Estrichsysteme sind der Tabelle zu entnehmen.

Bild rechts:
Wohngebäude
St. Gundekar Werk,
Ingolstadt, DE
System: StoConcrete Repair Prime RM F, Prime SM P, Prime TG 203, Prime TS 203, StoConcrete Protect V 700
Foto: Duckek

Estrichsysteme im Überblick

System/Produkt

Beschreibung

Systemaufbau

Korrosionsschutz

Haftbrücke

Estrich

Eigenschaften

Schnelle Weiterverarbeitung

Geringes Eigengewicht


Schichtdicke

Kompatibel mit StoPma Balkonsystem

Verarbeitung mit Silo-Misch- und

Fördertechnologie

■ gut, ■■ sehr gut



StoConcrete Screed Prime TG		StoConcrete Screed Light LE	StoPox Mörtel standfest	StoConcrete Repair Prime RM F
Mineralischer Estrichmörtel	Mineralischer Estrichmörtel	Mineralischer Leichtestrich	2-komponentiger Epoxidharzmörtel	Schnellreparaturmörtel für Bodenflächen
StoCrete TK	StoCrete TK	StoCrete TK	StoPox KSH thix	StoCrete TK
StoCrete TH 200	StoCrete TH 200	StoCrete TH 200	StoPox KSH thix	
StoCrete TG 104	StoCrete TG 108	StoCrete LE	StoPox Mörtel standfest	StoCrete RM F
■	■	■	■ ■	■ ■
12 – 40 mm	20 – 80 mm	20 – 80 mm	4 – 20 mm	3 – 40 mm
■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
■ ■	■ ■	■ ■		

Balkonbrüstungen sanieren

Aufeinander abgestimmte Systemlösungen

Je nach Beschädigungsart und -grad gibt es verschiedene Möglichkeiten, Balkonbrüstungen und Bodenflächen zu sanieren. Ein Balkon ist eine komplexe Konstruktion. Für die Instandsetzung sind spezielle Problemlösungen erforderlich. Neben der Ausbesserung und Neubeschichtung des Fußbodens müssen oft Schäden an Balkonbrüstung und umliegenden Betonbauteilen behoben werden.

Hierfür empfehlen wir unser Instandsetzungssystem StoConcrete Repair Prime SM. Der mineralische, polymervergütete Schnellreparaturmörtel

StoConcrete SM härtet schnell aus und kann nach kurzer Zeit überarbeitet werden. Er ist einfach zu handhaben und vielfach anwendbar. Der Schnellreparaturmörtel StoConcrete SM P verfügt sogar über einen integrierten Korrosionsschutz: Noch mehr Zeitgewinn für die Baustelle.

Der Nassspritzmörtel StoConcrete LM zeichnet sich durch sein geringes Flächengewicht aus. Er eignet sich besonders für die Instandsetzung von nicht begehbarer Balkonbauteilen. StoConcrete LM lässt sich manuell und maschinell verarbeiten.

Bild rechts:
„Fuchsbau“,
Wohn- und
Geschäftshaus,
München, DE
Bauherr: WEG,
vertreten durch
Hammel & Partner
mbH
Systeme: StoConcrete
Repair Light LM,
StoConcrete Protect V
700, StoFloor Balcony
Flexible EA
Foto: Isabell Munck

Systemlösungen für die Betoninstandsetzung

System	StoConcrete Repair Classic GM	StoConcrete Repair Prime SM	StoConcrete Repair Light LM
Anwendung	Reparaturmörtel für vertikale Flächen und Flächen über Kopf	Schnellreparaturmörtel für vertikale Flächen und Flächen über Kopf	Nassspritzmörtel für vertikale Flächen und Flächen über Kopf
Systemaufbau			
Korrosionsschutz	StoConcrete TK	StoConcrete TK	StoConcrete TK
Reprofilierung	StoConcrete GM	StoConcrete SM StoConcrete SM P	StoConcrete LM
Feinspachtelung	StoConcrete FM		
Eigenschaften			
Kein separater Korrosionsschutz erforderlich		■ ■ ¹⁾	
Keine Haftbrücke erforderlich	■ ■	■ ■	■ ■
Geringes Eigengewicht			■ ■
Standvermögen	■	■ ■	■ ■
Kompatibel mit StoPma Balkonsystem	■ ■	■ ■	■ ■
Schichtdicke	6 – 30 mm	3 – 40 mm	6 – 30 mm

■ gut, ■■ sehr gut

¹⁾ Nur bei Verwendung von StoConcrete SM P



Betonbauteile schützen und farblich gestalten

Beschichtungssysteme erfüllen Doppelfunktion

Ein Oberflächenschutzsystem sichert die Langlebigkeit der sanierten Balkonbrüstung. Es verhindert die Aufnahme von Wasser durch den Beton, ohne die Wasserdampfdurchlässigkeit einzuschränken. Darüber hinaus schützt eine Sperre gegen Kohlendioxiddiffusion die Brüstung vor weiteren Schäden.

Ein zusätzlicher Vorteil: Die Beschichtungssysteme sind in zahlreichen Farben tönbar und ermöglichen eine vielseitige Strukturierung der Oberfläche. Somit tragen sie zu einem ästhetischen Gesamtbild der Fassade bei.

Unsere Highlights: StoCryl V 700 mit matter Oberfläche. StoCryl V 700 S mit Sunblock Technology für höchste Farbtonstabilität bei intensiven Farbtönen. Mit der bewährten Dryonic Technology schützen sie Betonfassaden dauerhaft. Die Flächen trocknen schnell ab, was das Eindringen von Wasser und in Wasser gelösten Schadstoffen in den Beton verhindert. Damit wirken sie Algen- und Pilzbefall entgegen – ohne bioziden Filmschutz. Das Prinzip stammt aus der Natur: Es ist dem Rückenpanzer des Nebeltrinker-Käfers nachempfunden. Seine Oberflächenstruktur sorgt für schnelles Abfließen des Wassers.

Bild rechts:
WEG Antoniterstraße, Freiburg, DE
Bauherr: WEG
vertreten durch Ritter Immobilien Treuhause GmbH, Freiburg
Systeme: StoConcrete Protect V, StoConcrete Repair Prime RM F, StoFloor Balcony Elastic EB 200, StoFloor Balcony Flexible EB 400

Systemlösungen für den Oberflächenschutz

System	StoConcrete Protect V	StoConcrete Protect Elastic RB	StoConcrete Protect V 700	StoConcrete Protect Hydrophobic
Beschreibung	Wässriges Beschichtungssystem, starr	Wässriges Beschichtungssystem, rissüberbrückend	Wasser ableitendes Beschichtungssystem, bionisch funktionell	Pastöse Hydrophobierung
Systemaufbau				
Grundierung	StoCryl GQ	StoCryl GQ	StoCryl GW 100	
Beschichtung bzw. Hydrophobierung	StoCryl V 100	StoCryl RB	StoCryl V 700 oder StoCryl V 700 S	StoCryl HC 100
Eigenschaften				
Farbtonvielfalt	■■	■■	■■■	
Rissüberbrückung		■■		
Kohlendioxid-Dichtheit	■■	■■	■■■	
Wasserdampfdiffusionsfähigkeit	■■	■■	■■■	■■

■■ sehr gut
■■■ exzellent



Hauptsitz StoCretec

StoCretec GmbH

Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Deutschland

Zentrale

Telefon +49 6192 401-0
Telefax +49 6192 401-325

Technisches InfoCenter

Telefon +49 6192 401-104
Telefax +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de



Hauptsitz Sto

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Deutschland
Telefon +49 7744 57-0
Telefax +49 7744 57-2178

Infoservice

Telefon +49 7744 57-1010
Telefax +49 7744 57-2010
infoservice@sto.com
www.sto.de



Vertriebsregionen Deutschland

Sto SE & Co. KGaA

**Vertriebsregion
Baden-Württemberg**
August-Fischbach-Straße 4
78166 Donaueschingen
Telefon +49 771 804-0
Telefax +49 771 804-226
vr.bw.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

**Vertriebsregion
Rhein-Main**
Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Telefon +49 6192 401-411
Telefax +49 6192 401-711
vr.rheinmain.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion Ost
Ullsteinstraße 98–106
12109 Berlin-Tempelhof
Telefon +49 30 707937-100
Telefax +49 30 707937-130
vr.ost.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

**Vertriebsregion
Nord-West**
Am Knick 22–26
22113 Oststeinbek
Telefon +49 40 713747-100
Telefax +49 40 713747-120
vr.nord-west.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion Bayern
Magazinstraße 83
90763 Fürth
Telefon +49 911 76201-21
Telefax +49 911 76201-48
vr.bayern.de@sto.com

Die komplette Übersicht unserer rund 90 Sto-VerkaufsCenter finden Sie im Internet unter www.sto.de

Tochtergesellschaften der Sto SE & Co. KGaA im Ausland

Österreich

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
9500 Villach
Telefon +43 4242 33133
Telefax +43 4242 34347
info@sto.at
www.sto.at

Schweiz

Sto AG
Industriestrasse 17
4553 Subingen
Telefon +41 32 6744141
Telefax +41 32 6744151
sto.ch.subingen@sto.com
www.stoag.ch

Der Lieferservice für StoCretec erfolgt durch die Sto SE & Co. KGaA.

Informationen über internationale Vertriebspartner erhalten Sie unter:
Telefon +49 7744 57-1131