

CUBE

Chapadora cantos rectos
Edge bander machine



Composició:

- Cadena de arrastre
- Grupo Encolador
- Grupo Perfilador

Composition:

- Feeding chain
- Gluing group
- Trimming group



CUBE

Chapadora cantos rectos con CADENA DE ARRASTRE
Straight edge hot melt edge bander FEEDING CHAIN
Plaqueuse de chants droits avec CHAINE POUR TRAINEE

Espesor mínimo/máximo del canto
Min/Max. Edge thickness
Min/Max epaisseur de chant **0,4 - 3mm**

Altura de trabajo Working Height Hauteur du travail **10-50mm**

Velocidad de avance Feeding speed **3-5-7 Mts/min**

Potencia total Total power Total puissance **3,3Kw**

Voltaje Voltage Voltage **220V**

Peso Weight Poids **280Kgs**

Medidas maquina Machine dimensions Dimensions machine **1770x1050x1250mm**

Medidas embalaje Measured packing Mesurees emballage **1250x760x1340mm**



C
U
B
E



CUBE2

Chapadora cantos rectos
Edge bander machine



Composicion:

- Cadena de arrastre
- Grupo Encolador
- Grupo Retesteador
- Grupo Repasador

Composition:

- Feeding chain
- Gluing group
- End cutting group
- Trimming group



CUBE2

Chapadora cantos rectos con CADENA DE ARRASTRE
Straight edge hot melt edge bander FEEDING CHAIN
Plaqueuse de chants droits avec CHAINE POUR TRAINEE

Esesor mínimo/máximo del canto

Min/Max. Edge thickness

Min/Max epaisseur de chant

0,4 - 3mm

Altura de trabajo Working Height Hauteur du travail

10-50mm

Velocidad de avance Feeding speed

3-5-7 Mts/min

Potencia total Total power Total puissance

3,55Kw

Voltaje Voltage Voltage

220V

Peso Weight Poids

370Kgs

Medidas maquina Machine dimensions Dimensions machine 2100x750x1250mm

Medidas embalaje Measured packing Mesurees emballage 1800x760x1410mm



C
U
B
E

COMEVA

CUBE3

Chapadora cantos rectos
Edge bander machine



Composicion:

- Cadena de arrastre
- Grupo Encolador
- Grupo Retesteador
- Grupo Repasador
- Grupo pulidor

Composition:

- Feeding chain
- Gluing group
- End cutting group
- Trimming group
- Polishing group



CUBE3

Chapadora cantos rectos con CADENA DE ARRASTRE
Straight edge hot melt edge bander FEEDING CHAIN
Plaqueuse de chants droits avec CHAINE POUR TRAINEE

Espesor mínimo/máximo del canto

Min/Max. Edge thickness

Min/Max épaisseur de chant

0,4 - 3mm

Altura de trabajo Working Height Hauteur du travail

10-50mm

Velocidad de avance Feeding speed

3-5-7 Mts/min

Potencia total Total power Total puissance

3,92Kw

Voltaje Voltage Voltage


220V

Peso Weight Poids

420Kgs

Medidas maquina Machine dimensions Dimensions machine 2550x750x1250mm

Medidas embalaje Measured packing Mesurees emballage 2005x760x1410mm



C
U
B
E