

POLIURETANO TERMOADHESIVO **TEXTIL**

NOTA IMPORTANTE

Debido a la gran variedad de composición que podemos encontrar en los tejidos, recomendamos siempre y de manera especial con los tejidos más complejos a la hora de trabajar (nylon, piezas de poliéster sublimadas, prendas impermeables...) hacer pruebas antes de iniciar la producción real. La empresa no puede hacerse responsable de desperfectos en prendas.



FLEXCUT MAXX (transfer adhesivo para corte)

Film de poliuretano termoadhesivo textil con transfer adhesivo de baja adherencia, ideal para trabajar con detalles finos y fácil de pelar

Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
Flexcut MAXX El estándar con trans-fer-adhesivo	60 µm	165°C 17"	Media en algodón media alta en poliester	Templado	Allgodón, políster, % políster/algodón. Lavado a 60° C
Referencia	Descripción / Color				
FTSTICKY 01 /25	Rollo 25m, BLANCO - 50cm de ancho				
FTSTICKY XX /25	Rollo 25m, COLORES - 50cm de ancho				
FTSTICKY XX /25	Rollo 25m, NEÓN Y METÁLICOS - 50cm de ancho				
FTSTICKY 01 /M	Metros lineales, BLANCO - 50cm de ancho				
FTSTICKY XX /M	Metros lineales, COLORES - 50cm de ancho				
FTSTICKY XX /M	Metros lineales, NEÓN Y METÁLICOS - 50cm de ancho				

FLEXCUT X4

Film de poliuretano, muy fino, elástico y resistente, con tacto suave. Pelado rápido, planchado de 4 segundos, adecuado para gran variedad de tejidos.

Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
Flexcut X4	60 µm	Rápido: 175°C 4” Normal: 130°C 20”	Media /alta	Caliente	Algodón, poliéster, nylon Lavado a 40° C
Referencia	Descripción / Color				
FTX4XX/25	Rollo 25m, 50cm de ancho				
FTX4XX/25	Rollo 25m, NEON- 50cm de ancho				
FTX4XX/M	Metros lineales, - 50cm de ancho				
FTX4XX/M	Metros lineales, NEON - 50cm de ancho				

FLEXCUT SWEET PUFF

Film de poliuretano a base de agua, termoadhesivo textil con transfer adhesivo. Se infla con la presión y temperatura y ofrece un óptimo efecto 3D

Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
Flexcut Sweet Puff	60 µm	165°C 17"	Media/alta	Caliente	Algodón, poliéster, % poliéster-algodón Lavado a 40° C
Referencia	Descripción / Color				
FTSTICKYPF XX/25	Rollo 25m, BLANCO - 50cm de ancho				
FTSTICKYPF XX/M	Metros lineales, BLANCO - 50cm de ancho				

CÓDIGOS DE COLOR: Sustituir las **XX** de la referencia por el código de color correspondiente

Blanco	01		Azul claro	17		Chocolate	04	
Amarillo limón	05		Azul	18		Gris	14	
Amarillo oscuro	06		Azul pacífico	19		Gris oscuro	15	
Naranja	07		Azul reflex	20		Gris antracita	16	
Rojo fuego	11		Azul real	21		Negro	02	
Rojo eléctrico	12		Azul marino	22		Plata mate	31	
Rojo	10		Púrpura	23		Oro mate	32	
Burdeos	13		Verde manzana	24		Amarillo neón	29	
Rosa	08		Verde	25		Naranja neón	30	
Fucsia	09		Verde militar	26		Rosa neón	28	








Para metros lineales, el mínimo a servir son 2.5m

POLIURETANO TERMOADHESIVO TEXTIL

FLEXCUT METALFLEX (transfer adhesivo para corte)

Film de poliuretano termoadhesivo textil con transfer adhesivo de baja adherencia, ideal para trabajar con detalles finos y fácil de pelar



Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
Flexcut MAXX Metalflex Con acabado metalizado brillante	50 µm	160°-170°C 15-17"	Baja-media	Esperar 20" para un aca- bado más brillante	Algodón, poléster, % poliéster/algodón. Lavado a 40° C
Referencia	Descripción / Color				
FTMETALX/10	Rollo 10m, METALIZADO - 49,5cm de ancho				
FTMETALX/M	Metros lineales, METALIZADO - 49,5cm de ancho				
X - Código color, Sustituir las XX de la referencia por el código de color correspondiente					
Plata metalizado	S		Azul metalizado	AZ	
Oro metalizado	G		Verde metalizado	VE	
Naranja metalizado	NA		Cobre metalizado	CO	
Rojo metalizado	RO				



Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
Flexcut MAXX Nylon Especial para prendas con acabados hidrofugados o de difícil adherencia. Ropa deportiva	70 µm	115°C 15"	Media	Frio	Nylon y telas con acabado impermeabilizable. Lavado a 40° C
Referencia	Descripción / Color				
FTSTICKYNY01/25	Rollo 25m, BLANCO - 50cm de ancho				
FTSTICKYNYXX/25	Rollo 25m, COLORES - 50cm de ancho				
FTSTICKYNY01/M	Metros lineales, BLANCO - 50cm de ancho				
FTSTICKYNYXX/M	Metros lineales, COLORES - 50cm de ancho				
X - Código color, Sustituir las XX de la referencia por el código de color correspondiente					
Blanco	01		Verde	25	
Amarillo limón	05		Negro	02	
Rojo	10		Plata mate	31	
Azul real	21		Oro mate	32	



FLEXCUT SUBLIBOC OPTIMA (transfer adhesivo para corte)

Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
Flexcut Sublibloc OPTIMA Evita sublimación en prendas de poliéster sublimadas (camisetas deportivas)	160 µm	115°C 17"	Media / alta	Caliente	Poliéster. Lavado en frío
Referencia	Descripción / Color				
FTSTICKY SBBXX/25	Rollo 25m, TODOS LOS COLORES - 50cm de ancho				
FTSTICKY SBBXX/M	Metros lineales, TODOS LOS COLORES - 50cm de ancho				
X - Código color, Sustituir las XX de la referencia por el código de color correspondiente					
Blanco	01		Amarillo limón	05	

POLIURETANO TERMOADHESIVO TEXTIL

FLEXCUT SWEET (transfer NO adhesivo para corte)

Film de poliuretano termoadhesivo textil con transfer no adhesivo. Acabado muy suave, efecto serigrafía. Ideal para grandes tiradas, ya que los transfers no se pegan unos a otros antes de planchar



Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
Flexcut Sweet Con transfer no adhesivo	60 µm	165°C 17"	Media en algodón, media/alta en poliéster	Templado	Algodón, poliéster, % poliéster- algodón Lavado a 60° C
Referencia	Descripción / Color				
FTSWEETXX/25	Rollo 25m, TODOS LOS COLORES - 50cm de ancho				
FTSWEETXX/M	Metros lineales, TODOS LOS COLORES - 50cm de ancho				

X - Código color, Sustituir las XX de la referencia por el código de color correspondiente

Blanco	01		Verde	25	
Amarillo limón	05		Negro	02	
Rojo	10		Plata mate	31	
Azul real	21		Oro mate	32	

LASERFLEX (especial para grabar con láser)

Poliuretano termoadhesivo con transfer de papel no adhesivo. Especial para grabar con láser ya que no se arruga por efecto de la temperatura. La superficie del papel está tratada para pelar fácilmente una vez planchado, para que no se arranquen los detalles finos del grabado.



Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
LáserFlex MAXX Para grabar con láser, especialmente indicado para diseños con mucho detalle.	60 µm	165°C 17"	Media en algodón, media/alta en poliéster	Templado	Algodón, poliéster, % poliéster- algodón Lavado a 60° C
Referencia	Descripción / Color				
FTLFLEXXX/A3	Hojas tamaño A3 TODOS LOS COLORES				

X - Código color, Sustituir las XX de la referencia por el código de color correspondiente

Blanco	01		Azul pacífico	19	
Amarillo oscuro	06		Azul marino	07	
Naranja	07		Verde	25	
Rojo	10		Negro	02	

FLEXCUT STICKY GLOW IN THE DARK (fotoluminiscente)



Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
Flexcut Sticky GITD Fotoluminiscente, brilla en la oscuridad.	60 µm	165°C 17"	Media en algodón, media/alta en poliéster	Caliente	Algodón, poliéster, % poliéster- algodón Lavado a 60°+
Referencia	Descripción / Color				
FTSTICKYGLOW/10	Rollo 10m, BLANCO FOTOLUM. - 50cm de ancho				
FTSTICKYGLOW/M	Metros lineales, BLANCO FOTOLUM. - 50cm de ancho				

Para metros lineales, el mínimo a servir son 2,5m

POLIURETANO TERMOADHESIVO TEXTIL

FLEXCUT STICKY NIGHT CLUB (fluorescente ante luz negra)



Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
Flexcut Sticky Night Club Efecto fluorescente ante la luz negra, la camiseta ideal para locales de ocio nocturno	60 µm	165°C 17"	Media en algodón, media/alta en poliéster	Caliente	Algodón, poliéster, % poliéster-algodón Lavado a 60°+
Referencia	Descripción / Color				
FTSTICKYNC/10	Rollo 10m, BLANCO FLUORESCENTE - 50cm de ancho				
FTSTICKYNC/M	Metros lineales, BLANCO FLUORESCENTE - 50cm ancho				

REFLEXCUT (transfer NO adhesivo reflectante)



Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
Reflexcut Reflectante, ideal para uniformes de trabajo en exteriores. Cumple con la certificación EN471.	90 µm	165°C 2 veces 9"	Media en algodón, media/alta en poliéster	Templado	Algodón, poliéster, % poliéster-algodón Lavado a 60°+
Referencia	Descripción / Color				
FTREFLECT/25	Rollo 25m, REFLECTANTE - 50cm de ancho				
FTREFLECT/M	Metros lineales, REFLECTANTE - 50cm de ancho				

Atención: Retirar el protector transparente antes de procesar.

VELCUT (flocado para corte)

Film flocado termotransferible. Para plotter de corte y también corte por láser CO2. Disponible en tres versiones.

Base poliuretano



Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
VelCut EVO Flocado para aplicaciones de corte, fácil de cortar y pelar	500 µm	160-170°C 15-17"	Media en algodón, media/alta en poliéster	Templado	Algodón, poliéster, % poliéster-algodón Lavado a 60°+
Referencia	Descripción / Color				
FTEVOXX/30	Rollo 30m, TODOS LOS COLORES - 50cm de ancho				
FTEVOXX/M	Metros lineales, TODOS LOS COLORES - 50cm de ancho				
FTPREMXX/25	Rollo 25m, COLORES FLUORESCENTES - 50cm de ancho				
FTPREMXX/M	Metros lineales, COLORES FLUORESCENTE - 50cm ancho				

X - Código color, Sustituir las XX de la referencia por el código de color correspondiente

Atención: Consultar plazo de entrega

Blanco	01		Turquesa	20	
Amarillo limón	02		Verde	10	
Amarillo oro	03		Beige	16	
Naranja	12		Marrón	14	
Rojo pomelo	04		Gris claro	19	
Bermellón	05		Gris	11	
Burdeos	17		Antracita	18	
Magenta	21		Negro	06	
Azul claro	15		Amarillo fluor	AMFL	
Azul	08		Naranja fluor	NAFL	
Azul real	09		Verde fluor	VEFL	
Azul marino	07		Rosa fluor	RSFL	

POLIURETANO TERMOADHESIVO TEXTIL

PELÍCULAS IMPRIMIBLES

Películas flexibles, termotransferibles imprimibles, para impresoras de tintas ecosolventes y solventes.



Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Lavado	Aplicación/ Lavado
TATOO estándar Muy ligero y elástico. 100% poliuretano. Permite corte con plotter y láser. Color blanco	60 µm	160°C - 15" 165°C-15" +10" sin transfer 165°C - 17"	Media Media/alta Media/alta	Templado Templado Templado	40° C 60° C 40° C	Algodón, poliéster. % poliéster-algodón
Referencia		Descripción / Color				
FTPRTAT/25		Rollo 25m, IMPRIMIBLE - 50cm de ancho				
FTPRTAT/M		Metros lineales, IMPRIMIBLE - 50cm de ancho				
FTPRTAT75/25		Rollo 25m, IMPRIMIBLE - 75cm de ancho				
FTPRTAT75/M		Metros lineales, IMPRIMIBLE - 75cm de ancho				

Tintas compatibles



Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
GRAFFITI Película imprimible opaca. Menor elasticidad que el Tatoo para que sea más sencillo cortar y transportar a la prenda	60 µm	165°C - 17"	Media/alta	Templado	Algodón, poliéster, % poliéster-algodón. Lavado a 40/60° C
Referencia		Descripción / Color			
FTPRGRAF/25		Rollo 25m, IMPRIMIBLE OPACO - 50cm de ancho			
FTPRGRAF/M		Metros lineales, IMPRIMIBLE OPACO - 50cm de ancho			
FTPRGRAF75/25		Rollo 25m, IMPRIMIBLE OPACO - 75cm de ancho			
FTPRGRAF75/M		Metros lineales, IMPRIMIBLE OPACO - 75cm de ancho			

Tintas compatibles



Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
TATOO Nylon Imprimible especial para prendas con acabados hidrofugados o de difícil adhesión.	60 µm	115°C - 15"	Media en algodón Media/alta en poliéster	Templado	Algodón, poliéster, d % poliéster-algodón. Lavado a 40° C
Referencia		Descripción / Color			
FTPRINTNY/10		Rollo 10m, IMPRIMIBLE - 50cm de ancho			
FTPRINTNY/M		Metros lineales, IMPRIMIBLE - 50cm de ancho			

Tintas compatibles



Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
TATOO Sublibloc OPTIMA Imprimible que evita sublimación en prendas de poliéster sublimadas (camisetas deportivas).	100 µm	110°C - 13"	Media en algodón Media/alta en poliéster	Templado	Algodón, poliéster, d % poliéster-algodón. Lavado a 60° C
Referencia		Descripción / Color			
FTPRINTSB/25		Rollo 25m, IMPRIMIBLE - 50cm de ancho			
FTPRINTSB/M		Metros lineales, IMPRIMIBLE - 50cm de ancho			

Tintas compatibles



Para metros lineales, el mínimo a servir son 2,5m

POLIURETANO TERMOADHESIVO TEXTIL



Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
CLEAR FLEX MATTE Película imprimible transparente, extrafina y ligera. Se imprime en espejo.	40 µm	165°C - 17" Directo sobre prendas blancas sin usar transportador.	Media en algodón Media/alta en poliéster	Templado	Algodón, poliéster, % poliéster-algodón. Lavado a 40/60° C
Referencia	Descripción / Color				
FTPRCLEAR/25	Rollo 25m, IMPRIMIBLE TRANS. - 50cm de ancho				
FTPRCLEAR/M	Metros lineales, IMPRIMIBLE TRANS. - 50cm de ancho				
FTPRCLEAR75/25	Rollo 25m, IMPRIMIBLE TRANS. - 75cm de ancho				
FTPRCLEAR75/10	Rollo 10m, IMPRIMIBLE TRANS. - 75cm de ancho				
FTPRCLEAR75/M	Metros lineales, IMPRIMIBLE TRANS. - 75cm de ancho				

Tintas compatibles

 SOLVENTES  ECO SOLV.  PIGMENTADAS

Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
ECO Print Film flocado imprimible, flocado de rayón, viscosa y adhesivo de PVC. No apto para cortar con láser	450 µm	165 - 170°C 15 - 17"	Media baja	Templado	Algodón, poliéster, % poliéster-algodón. Lavado a 40° C
Referencia	Descripción / Color				
FTECOPR/25	Rollo 25m, IMPRIMIBLE - 50cm de ancho				
FTECOPR/M	Metros lineales, IMPRIMIBLE - 50cm de ancho				

Tintas compatibles

 SOLVENTES  ECO SOLV.  PIGMENTADAS

FLOCADO (Imprimible con tintas de sublimación)



Producto	Espesor	Planchado	Presión	Pelado	Aplicación/Lavado
FIBER PLUS Film flocado sublimable. El material se compone de microfibras de poliéster y adhesivo de resinas de poliuretano 100%.	350 µm	165- 170 °C 15 - 17"	Media baja	Templado	Algodón, poliéster, % poliéster-algodón. Lavado a 60° C
Referencia	Descripción / Color				
FTFIPL/10	Rollo 10m, IMPRIMIBLE - 50cm de ancho				
FTFIPL/M	Metros lineales, IMPRIMIBLE - 50cm de ancho				

Tintas compatibles

 SUBLIMACIÓN



CARPETA DE EJEMPLOS DE APLICACIÓN FRAMUN TEXTIL

Referencia	Descripción
FTBOOK	Carpeta de ejemplos de aplicación Framun textil.

Para metros lineales, el mínimo a servir son 2,5m