

产品 Products

宏信目前拥有标准产品 100 种以上,可满足客户不同行业的输送要求,定制产品超过 400 种,多年的输送带使用经验使我们能够为客户提供多样化的产品选择。

Tiger(Fujian)variety of products are applied to different industrial requirements,include over 100 kinds of standand products,and more than 400 tailor-made products.

- 标准产品 Standard products
- 聚氯乙烯 PVC 输送带 Polyvinyl chloride(PVC)belt
- 聚氨酯 PU 输送带 Polyurethane(PU)belt
- 聚烯烃 PE 输送带 Polyethylene(PE)belt
- 聚酯 Hytrel 输送带 Polyester plastic(Hytrel)belt
- 硅胶输送带 Silicon belt



技术参数 Technical Datas

型号 TYPE	性能指标 Technical Data												特性 Characteristic						
	织物 层数 Tension layers	颜色 Colors	花纹 Patterns	总厚度 Total thickness	涂层厚度 Cover thickness	涂层硬度 Cover hardness	总重量 Weight	1%延伸 受力 Effective pull at 1% elongation	最小滚轮直径 Min. diameter	工作温度 Temperature range	Roller support S=Slide R=Roller T=Trough			输送方式	横向硬挺 Lateral stability	防静电 Antistatic	符合食品级 FDA quality	耐油性 Oil and fat resistant	
											表层 / 底层 Top/Bottom	平板 S	滚轮 R						槽型 T
PVC 输送带																			
P-10TS	1	透明 T	S/fabric 布	1.0	0.5	75	1.0	4	10	-15/+80	●	●		●		●			
P-10GS	1	绿 G	S/fabric 布	1.0	0.5	75	1.0	4	10	-15/+80	●	●		●					
P-18WB/YY	2	白 W	YY	1.8	—	—	1.7	8	40	-15/+80	●	●		●					
P-20GS/T	2	绿 G	S/fabric 布	2.0	0.5	70	2.2	8	30	-15/+80	●	●	●		●				
P-20BM	2	黑 B	M/fabric 布	2.0	0.5	80	2.2	8	30	-15/+80	●	●	●						
P-15WS	2	白 W	S/fabric 布	1.5	0.3	75	1.5	8	30	-15/+80	●	●		●					
PNI-15PM	2	蓝黑 P	M/fabric 布	1.5	0.3	85	1.6	8	60	-15/+80	●	●		●					
P-20GS	2	绿 G	S/fabric 布	2.0	0.5	75	2.2	8	40	-15/+80	●	●		●					
P-20GM	2	绿 G	M/fabric 布	2.0	0.5	80	2.2	8	40	-15/+80	●	●		●					
P-20WS	2	白 W	S/fabric 布	2.0	0.5	75	2.2	8	40	-15/+80	●	●		●		●			
P-20BS	2	黑 B	S/fabric 布	2.0	0.5	75	2.2	8	40	-15/+80	●	●		●					
P-20BM	2	黑 B	M/fabric 布	2.0	0.5	80	2.2	8	40	-15/+80	●	●		●					
P-20AS	2	墨绿 A	S/fabric 布	2.0	0.5	75	2.2	8	40	-15/+80	●	●		●					
P-20AM	2	墨绿 A	M/fabric 布	2.0	0.5	80	2.2	8	80	-15/+80	●	●		●					
P-20XS	2	蓝 X	S/fabric 布	2.0	0.5	75	2.2	8	40	-15/+80	●	●		●					
P-30GS	2	绿 G	S/fabric 布	3.0	1.2	75	3.3	8	60	-15/+80	●	●		●					
P-40GS	2	绿 G	S/fabric 布	4.0	2.2	75	4.6	8	80	-15/+80	●	●		●					
P-30WS	2	白 W	S/fabric 布	3.0	1.2	75	3.3	8	60	-15/+80	●	●		●					
P-30BM/T	2	黑 B	M/fabric 布	3.0	1.2	70	3.3	8	60	-15/+80	●	●		●	●				
P-30BM	2	黑 B	M/fabric 布	3.0	1.2	80	3.3	10	60	-15/+80	●	●		●					
P-30AM	2	墨绿 A	S/fabric 布	3.0	1.2	80	3.3	8	60	-15/+80	●	●		●					
P-20GD	2	绿 G	D/fabric 布	2.0	0.6	75	2.0	8	40	-15/+80	●	●		●					
P-20WD	2	白 W	D/fabric 布	2.0	0.6	75	2.0	8	40	-15/+80	●	●		●					
P-50GF/S	2	绿 G	F/fabric 布	5.0	3.5	70	4.4	10	80	-20/+60	●	●		●					
P-30GZ	2	绿 G	Z/fabric 布	3.0	1.4	75	3.1	10	60	-20/+60	●	●		●					
P-30BZ	2	黑 B	Z/fabric 布	3.0	1.4	75	3.1	10	60	-20/+60	●	●		●					
P-24BX	2	黑 B	X/fabric 布	2.4	0.9	75	2.4	10	50	-20/+60	●	●		●					
P-30AX	2	墨绿 A	X/fabric 布	3.0	0.9	75	2.4	10	50	-20/+60	●	●		●					
P-56TA	2	透明 T	A/fabric 布	5.6	3.8	75	3.3	8	100	-15/+80	●	●		●	●				
P-56GA	2	绿 G	A/fabric 布	5.6	3.8	75	3.3	8	100	-15/+80	●	●		●					
P-30GS/GD	2	绿 G	S/D	3.0	0.7/0.8	75	3.1	10	80	-15/+80	●	●	●						
P-30WS/WD	2	白 W	S/D	3.0	0.7/0.8	75	3.1	10	80	-15/+80	●	●		●		●			
P-28WB/YY	3	白 W	YY	2.8	—	—	2.9	12	60	-15/+80	●	●		●		●			
P-90AN	3	墨绿 A	N/fabric 布	9.0	20/20	80	10.5	50	400	-10/+80	●	●		●					

P-50WS	3	白 W	S/fabric 布	5.0	1.8	75	6.0	12	140	-20/+80	●	●		●		●
P-40GS	3	绿 G	S/fabric 布	4.0	1.0	75	4.3	12	80	-15/+80	●	●		●		
P-40WS	3	白 W	S/fabric 布	4.0	1.0	75	4.3	12	80	-15/+80	●	●		●		●
P-90BR	3	黑 B	R/fabric 布	9.0	6.0	70	8.5	14	120	-20/+60	●	●		●		
P-40AS	3	墨绿 A	S/fabric 布	4.0	1.0	75	4.3	12	80	-15/+80	●	●		●		
P-60AS	3	墨绿 A	S/fabric 布	6.0	1.8	75	5.7	40	250	-15/+80	●	●		●		
P-70AE	3	墨绿 A	E/fabric 布	7.0	2.0	75	7.3	50	350	-15/+80	●	●		●		
P-120AP	3	墨绿 A	P/fabric 布	12.0	6.5	80	7.5	50	350	-20/+60	●	●		●	●	
P-50GS/GD	3	绿 G	S/D	5.0	0.7/0.8	75	4.7	14	140	-15/+80	●	●		●		
P-55WS/WD	3	白 W	S/D	5.5	0.7/0.8	75	4.7	14	140	-15/+80	●	●		●		●
P-50GS	4	绿 G	S/fabric 布	5.0	1.0	75	5.3	18	180	-15/+80	●	●		●		
P-90AH	4		H/fabric 布	9.0	2.0	80	10.2	70	450	-15/+80	●	●		●	●	
P-10WS/O	1	白 W	S/fabric 布	1.0	0.5	70	1.0	4	10	-10/+80	●	●		●		●
P-20WS/O	2	白 W	S/fabric 布	2.0	0.5	70	2.2	8	20	-10/+80	●	●		●		●
P-20XS/O	2	蓝 X	S/fabric 布	2.0	0.5	70	2.2	8	20	-10/+80	●	●		●		●
P-30WS/O	2	白 W	S/fabric 布	3.0	1.2	70	3.3	8	50	-10/+80	●	●		●		●
P-30WS/WD/O	2	白 W	S/D	3.0	0.7/0.8	70	3.1	8	50	-10/+80	●	●		●		●
P-50WJ	2	白 W	J/fabric 布	5.0	3.5	70	4.4	10	80	-20/+80	●	●		●		
P-20FB/CC	2	—	CC	2.0	—	—	2.0	6	40	-10/+80	●	●		●		●
P-55WT	2	白 W	T/fabric 布	5.5	—	—	3.5	6	60	-10/+80	●	●		●		
P-20XB/ZZ	2	蓝 X	ZZ	2.0	—	—	2.3	8	30	-10/+80	●	●		●		
P-30GB/BB/T	2	绿 & 黑 G&B	B/fabric 布	3.0	1.5	65	3.1	10	60	-10/+80	●	●		●		
PU 输送带																
U-8WS	1	白 W	S/fabric 布	0.8	0.3	90	1.0	4	8	-20/+80	●	●		●		●
U-10WM	1	白 W	M/fabric 布	1.0	0.3	90	1.2	4	8	-20/+80	●	●		●		●
U-12WS	1	白 W	S/fabric 布	1.2	0.5	90	1.4	6	20	-20/+80	●	●		●		●
U-13WS	2	白 W	S/fabric 布	1.25	0.3	90	1.5	8	30	-20/+80	●	●		●		●
U-15WS	2	白 W	S/fabric 布	1.5	0.3	90	1.8	8	20	-20/+80	●	●		●		●
U-15WM	2	白 W	M/fabric 布	1.5	0.3	90	1.8	8	20	-20/+80	●	●		●		●
U-15XM	2	蓝 X	M/fabric 布	1.5	0.3	90	1.8	8	20	-20/+80	●	●		●		●
U-20WS	2	白 W	S/fabric 布	2.0	0.5	90	2.4	8	40	-20/+80	●	●		●		●
U-20BM	2	黑 B	M/fabric 布	2.0	0.5	90	2.4	8	40	-20/+80	●	●		●		●
U-20GM	2	绿 G	M/fabric 布	2.0	0.5	90	2.4	8	40	-20/+80	●	●		●		●
PVK 输送带																
K-30BC/ZZ	2	黑 B	ZZ	3.0	0.2/0.1	85	3.3	14	80	-20/+60	●	●				
K-35BC/ZZ	2	黑 B	ZZ	3.5	0.2/0.1	85	3.9	18	120	-20/+60	●	●				
K-38BC/ZZ	2	黑 B	ZZ	3.8	0.2/0.1	85	4.2	21	130	-20/+60	●	●				
K-42BC/ZZ	2	黑 B	ZZ	4.2	0.2/0.1	85	4.5	25	150	-20/+60	●	●				
Silicon 输送带																
S-15WS	2	白 W	S/fabric 布	1.5	0.3	40	1.5	8	40	-20/+80	●	●		●		●
S-15TS	2	白 W	S/fabric 布	1.5	0.3	35	1.5	8	30	-20/+80	●	●		●		●

*The list is part of our conveyor belts, please contact us for more information.

规格型号标记示例:

EXAMPLE OF MARK:

P-30 G B /B B /T

characteristic特性
bottom pattern底部花纹
bottom color底部颜色
top pattern表面花纹
top color表面颜色
belt thickness带子厚度
product series产品类别

类别 Series

P=PVC
PNI=hard PVC
U=PU
S= 硅胶 silicon
E=PE
K=PVK

颜色 Color:

A= 墨绿色 dark green
B= 黑色 black
X= 蓝色 blue
D= 灰色 grey
P= 蓝黑 petrol
O= 桔色 orange
R= 红色 red
Y= 黄色 yellow
G= 绿色 green
W= 白色 white
T= 透明 transparent
F= 布色 nature