




Alimentación de canto automático  
Automatic edge feeding  
Automatique entrainement du chant



Opcional alimentador  
Optional feeder  
Optionel entraineur à rouleaux



Cizalla de corte neumático  
Pneumatic cutting shears  
Guillotine de coupe pneumatique



Calderín de cola  
Glue tank  
Bac à colle

## BASIC C

Chapadora de cantos rectos y curvos con calderín de cola Hot melt edge banding machine for straight and curved edges Plaqueuse de chants droits et courbés avec bac à colle

### Grueso max.de tablero

Max. Board thickness Max. Épaisseur de panneau **60 mm.**

### Espesor mínimo/máximo del canto

min./max. Edge thickness min./max. Épaisseur de chant **0,4-2 mm.**

Velocidad de avance Feeding speed Vitesse d'entrainement **2-15 m/min.**

Medidas mesa Table dimensions Dimension table **900 x 700 mm.**

Potencia Power Puissance **1,7 Kw.**

Voltaje Voltage Voltage **220V V(monof.)**

Presion de aire Air pressure Pression d'air **6 Kg/cm2**

Medidas maquina Machine dimensions Dimensions machine **1.100x1.040x980 mm.**

Peso Weight Poids **130 Kg.**



Velocidad variable  
Variable speed  
Vitesse variable



Regulación temperatura  
Temperature regulation  
Régulation température



ON / OFF



Paro de emergencia  
Emergency stop  
Arrêt d'emergence



Panel de control Control panel Tableau de contrôle