

FÓLIE PRO
PALETIZACI
STRETCH
HOOD



GRANOTEN® FLEXOTEN®

Fólie pro skupinové balení | Fólie pro varné sáčky | HDPE fólie Mikroten® | Fólie pro osobní hygienu

Laminované fólie | Obalové fólie | Fólie s obsahem PP | Zemědělské strečové fólie

Ochranné lepivé fólie | **FÓLIE PRO PALETIZACI | STRETCH HOOD** | Technické fólie | Plachty pro univerzální použití
Sáčky, košílky, přířezy | Odnosné tašky | Bio tašky a fólie | PP vázací pásky

FÓLIE PRO PALETIZACI STRETCH HOOD

K OCHRANĚ A FIXACI ZBOŽÍ
TRANSPORTNÍ OBALY
POTISK AŽ 3 BARVY



BALENÍ

Role jsou baleny do přírezu a ukládány na paletu, chráněny a fixovány průtažnou fólií nebo paletizačním pytlem.



EKOLOGIE

Z ekologického hlediska nezávadné, recyklovatelné, fólie lze skládkovat nebo likvidovat spalováním, při kterém nevznikají životnímu prostředí škodlivé látky.



STYK S POTRAVINAMI

Zdravotně nezávadné, ale nevhodné pro přímý styk s potravinami.

GRANOTEN®

Použití

- » transportní obaly
- » ochrana a fixace zboží při přepravě a skladování

Provedení

- » hadice
- » hadice s bočními skladami
- » pytle kusové a v rolích
- » barevné provedení dle přání zákazníka

Šířka, rozměry

- » obvod hadice 3000 – 6000 mm
- » max. složená šíře pytlů 1550 mm
- » délka pytlů v roli (velkonábal) 1000 – 4500 mm
- » délka pytlů kusových 1000 – 4200 mm

Tloušťka

- » 0,070 – 0,200 mm

Dutinky

- » papírové s vnitřním Ø 77 mm a 152 mm
- » plastové a kovové s Ø 76 mm

Vnější průměr návinu

- » max. 1000 mm

Hmotnost role

- » 150 – 850 kg

Úpravy fólie

- » ionizace
- » potisk – oboustranný až 3 barvy
- » perforace
- » děrování

FLEXOTEN®

Použití

- » transportní obaly
- » ochrana a fixace zboží při přepravě a skladování

Provedení

- » hadice
- » hadice s bočními skladami
- » barevné provedení dle přání zákazníka

Šířka, rozměry

- » obvod hadice 3000 – 6000 mm
- » max. složená šíře 1800 mm

Tloušťka

- » 0,070 – 0,180 mm

Dutinky

- » papírové s vnitřním Ø 77 mm a 152 mm
- » plastové a kovové s Ø 76 mm

Vnější průměr návinu

- » max. 1000 mm

Hmotnost role

- » 200 – 750 kg

Úpravy fólie

- » ionizace
- » potisk – oboustranný až 3 barvy
- » perforace
- » děrování

TEPLEM SMRŠTITELNÉ FÓLIE PRO PALETIZACI GRANOTEN®

Při paletizaci dochází nejprve ke změknutí fólie krátkodobým působením tepla a ke kopírování tvaru baleného předmětu. Při následném ochlazení fólie ztuhne a vytvoří fixující obal. GRANOTEN® je chráněný obchodní název pro teplem smrštitelné vyfukované fólie z LDPE vyráběné v různých druzích, které se od sebe liší mechanickými a fyzikálními vlastnostmi.

SAMOSMRŠTITELNÉ FÓLIE STRETCH HOOD FLEXOTEN®

Při paletizaci se využívá elastického chování fólií a jejich tvarové paměti – snahy vracet se po předchozím násilném natažení do původního stavu, čímž dochází k fixaci zboží na paletě.

FLEXOTEN® je chráněný obchodní název pro samosmrštitelné koextrudované vyfukované fólie z PE (tzv. stretch hoods). Samosmrštitelné fólie mají vysokou pevnost a tažnost, dobrou rázovou pevnost. Fólie výkazují vysokou čirost a lesk. Jejich použití přináší značné energetické úspory.

Vzhledem k tomu, že oba druhy fólií jsou při svých aplikacích vystaveny povětrnostním vlivům, je velmi důležité prodloužení jejich životnosti stabilizací včí UV záření. Optimální typ fólie pro konkrétní účel (požadovaná doba životnosti balení, balený materiál, typ balíčky) projednejte s prodejcem a vybraný typ otestujte na konkrétní balíčce. Tepelná odolnost materiálu je -50 °C až +85 °C, materiál výkazuje vysokou odolnost k většině chemických látek při běžných a zvýšených teplotách, minimální navlhčost a dobré elektroizolační vlastnosti. Fólie jsou svařitelné, nelze je lepit. Fólie je možno oboustranně potisknout až 3 barvami.

TONDACH

střecha dělá dům

HASIT

O

LAUFEN

BRAMAC
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

HELUZ
Skvělé cihly pro Váš dům

SCHIEDEL
Heating. Venting. Living.

vetropack



GRANOTEN®
FLEXOTEN®

