



www.unvergrup.com



HAKKIMIZDA

1993 yılında Bekir ÜNVER tarafından New Holland Traktör bayii olarak kurulan şirketimiz ticari hayatının ilk yıllarında çok zor şartlar altında piyasada yer edinip adından söz ettirmeye başlamıştır.

2000'li yıllara gelindiğinde Bekir Bey'in çocukları olan Sadettin ÜNVER ve Serhat ÜNVER'inde işlere intikali ile farklı sektörlerde de faaliyet gösterme kararı almıştır.

2007 yılında Sigorta sektörüne giren şirketimiz; Aksigorta ve Mapfre Acenteliği yapmaktadır.

2010 yılında Lastik sektöründe faaliyetlerine başlayan şirketimiz Petlas, Continental ve General Tire lastik bayiliğini almıştır.

Bulunduğu sektörlerde birçok başarıya imza atan ve kabına sığmayan şirketimiz 2016 yılına gelindiğinde inşaat sektöründe yatırımlarına başladı. Nerdeyse çeyrek asırdır kaliteli hizmet anlayışı ve müşteri memnuniyetini misyon edinen firma; günümüzde Sadettin ve Serhat ÜNVER önderliğinde 40'a yakın çalışanı, 4 farklı yerleşkedeki iş yerleri ile Traktör, İş Makinası, Lastik, İnşaat, Sigorta ve diğer Otomotiv sektörlerinde hizmet vermektedir.





TRAKTÖRLER

T480S



TEKNİK BİLGİ

MODEL

	T480S 2WD	T480S 4WD
MOTOR		
Maksimum Güç - ECE R24 (HP)		48
Silindir Sayısı (adet)		3
Silindir Hacmi (l)		2.9
Maksimum Tork (Nm)		190
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)		1400
Yakıt Deposu (l)		52
Emisyon Seviyesi		Tier III
TRANSMİSYON		
Tipi	Mekanik	
İleri-Geri Mekik Kolu	-	Standart
Dijital Kutusu	8 İleri 2 Geri	8 İleri 8 Geri
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik-Kumanda Pedalı	
HİDROLİK SİSTEM		
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	
Lift O-Matic™	Standart	
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2200	
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	2	4
KUYRUK MİLİ		
Tipi	Bağımsız Tek Hızlı	
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri	Standart	
Kuyruk Mili Devri (d/dak)	540	
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak)	2016	
ÖLÇÜLER (mm)		
Dingil Açıklığı (mm)	2057	
Toplam Uzunluk	3682	
Maksimum Yükseklik*	-	2375
Maksimum Yükseklik**	2435	2440
Ön İz Genişliği	1323	1225 - 1351
Arka İz Genişliği (Standart Versiyon)*	-	1324-1563
Arka İz Genişliği (Standart Versiyon)**	-	1350-1752
Arka İz Genişliği (Dar Versiyon)*	-	1302-1563
Arka İz Genişliği (Dar Versiyon)**	-	1204-1752
AĞIRLIKLAR (kg)		
Ön Ağırlık Mesnedi	10	
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	6x30	
Toplam Arka Ağırlık (adet x kg)	2 x 55	2 x 55/ 4 x 30*
Toplam Yüksüz Ağırlık	1960	2120
LASTİK OPSİYONLARI		
1. Opsiyon Standart Versiyon		
Ön	6,00 - 16	240/70 R16
Arka	13,6 - 28	13.6 R24
2. Opsiyon Standart Versiyon		
Ön	-	280/70 R16
Arka	-	13.6 R28
1. Opsiyon Dar Versiyon		
Ön	6,00 - 16	240/70 R16
Arka	13,6 - 28	13.6 R24
2. Opsiyon Dar Versiyon		
Ön	-	280/70 R16
Arka	-	13.6 R28

*T480 4WD 24" Lastik opsiyonlu model içindir. **T480 4WD 28" Lastik opsiyonlu model içindir.

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.



TTJ



TEKNİK BİLGİ

MODEL

	TT50J	TT55J	TT65J	TT75J
MOTOR				
Maksimum Güç - ECE R120 (HP)	50	55	65	72
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)	3 / Turbo-intercooler	3 / Turbo-intercooler	3 / Turbo-intercooler	3 / Turbo-intercooler
Silindir Hacmi (l)	2,9	2,9	2,9	2,9
Maksimum Tork (Nm)	201	220	261	295
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)	1400	1400	1400	1400
Yakıt Deposu (l)	50	50	50	50
Emisyon değeri	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
TRANSMİSYON				
Tipi	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli
İleri - Geri Mekik Kolu	Standart	Standart	Standart	Standart
Dişli Kutusu	8 ileri 8 geri	8 ileri 8 geri	8 ileri 8 geri	8 ileri 8 geri
Arka Diferansiyel Kilidi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Çiftçeker Sistemi (4WD modeller için)	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD modeller için)	Standart	Standart	Standart	Standart
HİDROLİK SİSTEM				
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Lift O-Matic™	Standart	Standart	Standart	Standart
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2277	2277	2277	2277
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	4	4	4	4
KUYRUK MİLİ				
Tipi	Servo PTO	Servo PTO	Servo PTO	Servo PTO
Kuyruk Mili Devri (d/dak)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak)	1958	1958	1958	1958
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak)	1592	1592	1592	1592
ÖLÇÜLER (mm)				
Dingil Açıklığı	1863	1863	1863	1863
Toplam Uzunluk	3438	3438	3438	3438
İş Konumunda Maksimum Yükseklik (360/70R24 arka lastik için)	1310	1310	1310	1310
Ön İz Genişliği (5.50-16 ön lastik için)	1317 - 1645	1317 - 1645	1317 - 1645	1317 - 1645
Ön İz Genişliği (280/70R16 ön lastik için)	1155 - 1255	1155 - 1255	1155 - 1255	1155 - 1255
Arka İz Genişliği (360/70R24 arka lastik için)	1080 - 1410	1080 - 1410	1080 - 1410	1080 - 1410
Altı Açıklık (360/70R24 arka lastik için)	275	275	275	275
AĞIRLIKLAR (kg)				
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	6 x 30	6 x 30	6 x 30	6 x 30
Toplam Arka Ağırlık (20" jant için) (adet x kg)	2 x 45	2 x 45	2 x 45	2 x 45
Toplam Arka Ağırlık (24" jant için) (adet x kg)	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek ağırlıksız)	2235	2235	2235	2235
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)				
1. Opsiyon - Ön	5.50-16	5.50-16	5.50-16	5.50-16
Arka	360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)				
1. Opsiyon - Ön	240/70R16	240/70R16	240/70R16	240/70R16
Arka	360/70R20	360/70R20	360/70R20	360/70R20
2. Opsiyon - Ön	280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16
Arka	360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımları içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimizle başvurmanızı rica ederiz.

TTB



TEKNİK BİLGİ

MODEL

	TT 50B	TT 55B	TT 65B
MOTOR			
Maksimum Güç - ECE R120 (HP)	50	55	65
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi (l)	2.9	2.9	2.9
Maksimum Tork (Nm)	201	220	261
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)	1400	1400	1400
Yakıt Deposu (l)	64	64	64
Emisyon değeri	Tier III	Tier III	Tier III
TRANSMİSYON			
Tipi	Mekanik - Senkromeçli	Mekanik - Senkromeçli	Mekanik - Senkromeçli
Dişli Kutusu	8 İleri - 2 Geri	8 İleri - 2 Geri	8 İleri - 2 Geri
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik - Kumanda pedallı	Mekanik - Kumanda pedallı	Mekanik - Kumanda pedallı
Çiftçeker sistemi	-	Opsiyonel	Opsiyonel
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD Modeller için)	-	Standart	Standart
HİDROLİK SİSTEM			
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Lift-O-Matic™	Standart	Standart	Standart
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2200	2200	2200
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	2	2	2
KUYRUK MİLİ			
Tipi	Bağımsız Tek Hızlı	Bağımsız Çift Hızlı	Bağımsız Çift Hızlı
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri	Standart	Standart	Standart
Kuyruk Mili Devri (d/dak)	540	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak)	1967	1967	1967
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak)	-	1525	1525
ÖLÇÜLER (mm)			
Dingil Açıklığı (2WD-4WD)	1920	1920 - 1960	1920 - 1960
Toplam Uzunluk	3610	3610	3610
İş Konumunda Maksimum Yükseklik (380/70R28 lastik)	1348	1348	1348
Ön İz Genişliği (6,00-16 ön lastik)(2WD)	1352 - 1762	1352 - 1762	1352 - 1762
Ön İz Genişliği (300/70R20 ön lastik)(4WD)	-	1447 - 1877	1447 - 1877
Arka İz Genişliği (13,6-28 arka lastik)(2WD)	1325 - 1927	1325 - 1927	1325 - 1927
Arka İz Genişliği (380/70R28 arka lastik)(4WD)	-	1423 - 1927	1423 - 1927
Alt Açıklık (6,00-16 ön lastik)	334	334	334
AĞIRLIKLAR (kg)			
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	4 x 30	4 x 30	4 x 30
Toplam Arka Ağırlık (24" jant) (adet x kg)	4 x 30	4 x 30	4 x 30
Toplam Arka Ağırlık (28" jant) (adet x kg)	2 x 55	4 x 55	4 x 55
Toplam Yüksüz Ağırlık (2WD/4WD)	2220	2220/2320	2220/2320
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)			
1. Opsiyon - Ön	6,00 - 16	5,50 - 16	5,50 - 16
Arka	13,6/12 - 28	12,4/11 - 28	380/70 R24
2. Opsiyon - Ön	5,50 - 16	6,00 - 16	6,00 - 16
Arka	380/70 R24	13,6/12 - 28	380/70 R28
3. Opsiyon - Ön	-	5,50 - 16	-
Arka	-	380/70 R24	-
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)			
1. Opsiyon - Ön	-	260/70 R20	260/70 R20
Arka	-	380/70 R24	380/70 R24
2. Opsiyon - Ön	-	300/70 R20	300/70 R20
Arka	-	380/70 R28	380/70 R28

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanız rica ederiz.

TT



TEKNİK BİLGİ

MODEL

	TT 50	TT 55	TT 65	TT 75
MOTOR				
Maksimum Güç - ECE R120 (HP)	50	55	65	72
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi (l)	2.9	2.9	2.9	2.9
Maksimum Tork (Nm)	201	226	261	295
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)	1400	1400	1400	1400
Yakıt Deposu (l)	64	64	64	64
Emisyon Değeri	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
TRANSMİSYON				
Tipi	Mekanik – Senkromeçli	Mekanik – Senkromeçli	Mekanik – Senkromeçli	Mekanik – Senkromeçli
Dişli Kutusu	8 İleri - 2 Geri	8 İleri - 2 Geri	8 İleri - 2 Geri	8 İleri - 2 Geri
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik - Kumanda Pedallı	Mekanik - Kumanda Pedallı	Mekanik - Kumanda Pedallı	Mekanik - Kumanda Pedallı
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD Modeller)	Standart	Standart	Standart	Standart
HİDROLİK SİSTEM				
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Lift O-Matic™	Standart	Standart	Standart	Standart
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2200	2200	2200	2200
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	2	2	2	2
KUYRUK MİLİ				
Tipi	Bağımsız Tek Hızlı	Bağımsız Çift Hızlı	Bağımsız Çift Hızlı	Bağımsız Çift Hızlı
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri	Standart	Standart	Standart	Standart
Kuyruk Mili Devri (d/dak)	540	540 - 540E(750)	540 - 540E(750)	540 - 540E(750)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak)	1967	1967	1967	1967
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak)	-	1525	1525	1525
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER				
Kabin	İsteğe Bağlı*	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Çiftçeker Sistemi	İsteğe Bağlı*	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
ÖLÇÜLER (mm.)				
Dingil Açıklığı (2WD / 4WD)	1936 / 1946	1936 / 1946	1936 / 1946	1936 / 1946
Toplam Uzunluk (Çanta ağırlık mesnedinden-hidrolik kaldıncıya)	3740	3740	3740	3740
Maksimum Yükseklik (Ropslu modeller)	2481	2481	2481	2481
Maksimum Yükseklik (Kabinli modeller)	2396	2396	2396	2396
Ön İz Genişliği (2WD)	1361 - 1761	1361 - 1761	1361 - 1761	1454 - 1854
Ön İz Genişliği (4WD)	1447 - 1877	1447 - 1877	1447 - 1877	1560 - 1997
Arka İz Genişliği	1423 - 1927	1423 - 1927	1423 - 1927	1424 - 2030
AĞIRLIKLAR (kg)				
Ön Ağırlık Mesnedi	25	25	25	25
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	2 x 30 / 4 x 30*	4 x 30	4 x 30	6 x 30
Toplam Arka Ağırlık (adet x kg)	2 x 55 / 4 x 55* / 4 x 30**	4 x 55	4 x 55	4 x 55 / 4 x 50***
Toplam Yüksüz Kabinli Model Ağırlığı (2WD / 4WD) (kg)	2110* / 2390	2110 / 2390	2220 / 2500	2220 / 2500
Toplam Yüksüz Kabinli Model Ağırlığı (2WD / 4WD) (kg)	2425 / 2590	2425 / 2590	2535 / 2700	2535 / 2700
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)				
1. Opsiyon - Ön	6.00 - 16	6.50 - 16	7.50-16	7.50-16
Arka	13.6-28	14.9/13-28	16.9R28	14.9/13-30
2. Opsiyon - Ön	-	6.00-16	6.50-16	7.50-16
Arka	-	13.6-28	14.9/13-28	13.6/12-36
3. Opsiyon - Ön	-	-	-	7.50-16
Arka	-	-	-	16.9/14-30
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)				
1. Opsiyon - Ön	11.2R20	11.2R20	11.2R20	320/70R24
Arka	14.9R28	14.9R28	14.9R28	14.9R30
2. Opsiyon - Ön	260/70R20	300/70R20	-	11.2R24
Arka	380/70R24	380/70R28	-	13.6R36
3. Opsiyon - Ön	-	-	-	11.2R24
Arka	-	-	-	420/85R30

* TT 50 Yüksek Donanımlı Model İçindir.
 ** TT 50 4WD 260/70R20(ön), 380/70R24(arka) Lastik opsiyonlu model içindir.
 *** TT 75 4WD 11.2R24(ön), 13.6R36(arka) Lastik opsiyonlu model içindir.

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.



TT4



TEKNİK BİLGİ

MODEL

	TT4.50	TT4.55	TT4.65	TT4.75
MOTOR				
Maksimum Güç - ECE R120 (HP)	50	55	65	75
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)	3 / Turbo Intercooler	3 / Turbo Intercooler	3 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler
Silindir Hacmi (l)	2.9	2.9	2.9	3.9
Maksimum Tork (Nm)	201	226	281	296
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)	1400	1400	1400	1400
Hava Filtresi Tipi	Spintube	Spintube	Spintube	Spintube
Aku Salteri	Standart	Standart	Standart	Standart
Yakıt Deposu (l)	82 lt	82 lt	82 lt	82 lt
Emisyon Seviyesi	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
TRANSMİSYON				
Tipi	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli
İleri - Geri Mekik Kolu	Standart	Standart	Standart	Standart
Powershuttle İleri - Geri Mekik Kolu	-	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Vites Sayısı	8 ileri - 8 geri	8 ileri - 8 geri	8 ileri - 8 geri	12 ileri - 12 geri
Sürüngeç Vites (12 ileri x 12 geri)	-	*İsteğe Bağlı	-	-
Sürüngeç Vites (20 ileri x 20 geri)	-	-	-	*İsteğe Bağlı
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)	Standart	Standart	Standart	Standart
Arka Diferansiyel Kilidi (2WD modeller)	Mekanik	Mekanik / *Elektro - Hidrolik	Mekanik / *Elektro - Hidrolik	-
Arka Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)	Mekanik	Mekanik / *Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Çiftçekir Kumandası	Mekanik	Mekanik / *Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
HİDROLİK SİSTEM				
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
E-LOM	-	Standart	Standart	Standart
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2700	2700	3000 (Ek güç pistonuyla)	3000 (Ek güç pistonuyla)
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet
Kaydırmalı Tip Çeki Sephası	-	Standart	Standart	Standart
KUYRUK MİLİ				
Tipi	-	**Bağımsız Çift Hızlı / Bağımsız Çift Hızlı	Bağımsız Çift Hızlı	Bağımsız Çift Hızlı
Servo Kuyruk Milii Kavraması	-	Standart	*Standart	*Standart
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri	Standart	Standart	Standart	Standart
Kuyruk Milii Devri (d/dak)	**540 / 540E (750)	540-540E (750)	540-540E (750)	540-540E (750)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak)	1958	1958	1958	1958
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak)	** - / 1592	1592	1592	1592
DONANIM ÖZELLİKLERİ				
Kabin	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Klima	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	Standart (Kabini Modeller)
Çiftçekir Sistemi	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	Standart
Yolcu Koltuğu	** - / Standart	Standart	Standart	Standart
ÖLÇÜLER				
Dinamik Ağırlığı (2WD / 4WD) (mm)	2066 / 2083	2066 / 2083	2066 / 2083	- / 2198
Toplam Uzunluk (Çanta ağırlık mesnedinden hidrolik kaldırınca) (mm)	3856	3856	3856	3971
Maksimum Yükseklik (Ropslu) (mm)	2516	2516	2516	2516
Maksimum Yükseklik (Kabini) (mm)	2520	2520	2520	2520
Ön İz Genişliği (2WD) (mm)	1362 - 1798	1362 - 1798	1362 - 1798	-
Ön İz Genişliği (4WD) (mm)	1447 - 1877	1447 - 1877	1447 - 1877	1447 - 1877 *
Arka İz Genişliği (mm)	1442 - 1955	1442 - 1955	1442 - 1955	1408 - 1920 *
AĞIRLIKLAR				
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	**2x30 / 4x30	4x30	6x30	6x30
Toplam Arka Ağırlık (adet x kg)	**2x50 / 4x50	4x50	4x50	4x50
Toplam Traktör Ağırlığı (2WD-4WD - Ek ağırlıksız, Gölgeliktir) (kg)	2300 - 2580	2300 - 2580	2300 - 2580	- / 2580
Toplam Traktör Ağırlığı (2WD-4WD - Ek ağırlıksız, Kabini) (kg)	2560 - 2840	2560 - 2840	2560 - 2840	- / 3300
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)				
1. Opsiyon - Ön	6.00 - 16	6.00 - 16	6.50 - 16	-
Arka	13.6 - 28	13.6 - 28	14.9 - 28	-
2. Opsiyon - Ön	-	6.50 - 16	7.50 - 16	-
Arka	-	14.9 - 28	14.9 - 30	-
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)				
1. Opsiyon - Ön	260/70R20	300/70R20	11.2R20	12.4R20
Arka	380/70R24	380/70R28	14.9R28	14.9R30
2. Opsiyon - Ön	11.2R20	11.2R20	12.4R20	11.2R24
Arka	14.9R28	14.9R28	14.9R30	13.6R36

*Power Shuttle modelleriyle beraber tercih edilebilmektedir. **TT4.50 düşük donanımlı model için geçerlidir. *12.4R20 Ön - 14.9R30 Arka lastik ile geçerli ölçülerdir.

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğimiz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.



56s



TEKNİK BİLGİ

MODEL

	55-56s	65-56s	75-56s
MOTOR			
Maksimum Güç - ECER120 (HP)	55	65	75
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi (l)	2.9	2.9	3.9
Maksimum Tork (Nm)	226	261	298
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)	1400	1400	1400
Yakit Deposu (l)	71	71	71
Emisyon Değeri	Tier III	Tier III	Tier III
TRANSMİSYON			
Tipi	Mekanik - Senkromeçli	Mekanik - Senkromeçli	Mekanik - Senkromeçli
Dişli Kutusu	8 İleri - 2 Geri	8 İleri - 2 Geri	8 İleri - 2 Geri
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD Modeller)	Standart	Standart	Standart
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik - Kumanda Pedalı	Mekanik - Kumanda Pedalı	Mekanik - Kumanda Pedalı
Çiftçeker Kumandası	Mekanik - Kumanda Pedalı	Mekanik - Kumanda Pedalı	Mekanik - Kumanda Pedalı
HİDROLİK SİSTEM			
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Lift O-Matic™	Standart	Standart	Standart
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2200	2200	2200
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	2	2	2
KUYRUK MİLİ			
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri	Standart	Standart	Standart
Kuyruk Mili Devri (d/dak)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak)	1967	1967	1967
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak)	1525	1525	1525
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER			
Kabin	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Çiftçeker Sistemi	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
ÖLÇÜLER (mm)			
Dingil Açıklığı (2WD / 4WD)	2070 / 2020	2070 / 2020	2200 / 2135
Toplam Uzunluk (Çanta ağırlık mesnedinden-hidrolik kaldırıncıya)	3500	3500	3600
Maksimum Yükseklik	2500	2500	2500
Ön İz Genişliği (2WD)	1427 - 1827	1427 - 1827	1454 - 1854
Ön İz Genişliği (4WD)	1447 - 1877	1447 - 1877	1560 - 1997
Arka İz Genişliği	1423 - 1927	1423 - 1927	1424 - 2030
AĞIRLIKLAR (kg)			
Ön Ağırlık Mesnedi	30	30	30
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	6 x 30	6 x 30	8 x 30
Toplam Arka Ağırlık (adet x kg)	4 x 55	4 x 55	6 x 55
Toplam Yüksüz Gölgelikli Model Ağırlığı (2WD / 4WD) (kg)	2100 / 2300	2190 / 2420	2610 / 2840
Toplam Yüksüz Kabinli Model Ağırlığı (2WD / 4WD) (kg)	2220 / 2420	2310 / 2540	2730 / 2960
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)			
1. Opsiyon - Ön	6.50 - 16	7.50 - 16	7.50 - 16
Arka	14.9 / 13-28	14.9 / 13-30	16.9 / 14-30
2. Opsiyon - Ön	-	7.50 - 16	-
Arka	-	12.4 / 11-36	-
3. Opsiyon - Ön	-	7.50 - 16	7.50 - 16
Arka	-	16.9 / 14-30	16.9 R30
4. Opsiyon - Ön	-	7.50 - 16	-
Arka	-	16.9 R30	-
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)			
1. Opsiyon - Ön	300 / 70 R20	11.2 R20	11.2 R24
Arka	14.9 R28	14.9 R30	420 / 85R30
2. Opsiyon - Ön	11.2 R20	-	-
Arka	14.9 R30	-	-

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımları içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

TD4B



TEKNİK BİLGİ

MODEL

	TD4.65B	TD4.75B	TD4.80B	TD4.90B
MOTOR				
Maksimum Güç - ECE R120 (HP)	65	72	80	88
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi (l)	2,9	2,9	2,9	3,9
Maksimum Tork (Nm)	261	295	320	356
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)	1400	1400	1400	1400
Yakıt Deposu (l)	79	79	79	79
Emisyon değeri	Tier III	Tier II	Tier II	Tier III
TRANSMİSYON				
Tipi	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli
İleri - Geri Mekik Kolu	Standart	Standart	Standart	Standart
Powershuttle İleri - Geri Mekik Kolu	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Dişli Kutusu	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri
Arka Diferansiyel Kilidi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Çiftçeker Sistemi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi	Standart	Standart	Standart	Standart
Sürünge vites	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
HİDROLİK SİSTEM				
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Lift O-Matic™	Standart	Standart	Standart	Standart
Kaldırma Kapasitesi (kg)	3000	3000	3000	3000
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	4	4	4	4
KUYRUK MİLİ				
Tipi	Servo PTO	Servo PTO	Servo PTO	Servo PTO
Kuyruk Mil Devri (d/dak)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak)	2196	2196	2196	2196
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak)	1535	1535	1535	1535
ÖLÇÜLER (mm)				
Dingil Açıklığı	2063	2063	2063	2178
Toplam Uzunluk (ön ağırlık mesnedinden)	3942	3942	3942	4057
İş Konumunda Maksimum Yükseklik (360/70R24 arka lastik için)	1373	1373	1373	1373
Ön İz Genişliği (280/70R16 ön lastik için)	1319	1319	1319	1319
Arka İz Genişliği (360/70R24 arka lastik için)	1274-1513	1274-1513	1274-1513	1274-1513
Altı Açıklık (360/70R24 arka lastik için)	259	259	259	259
AĞIRLIKLAR (kg)				
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	6 x 30	6 x 30	6 x 30	6 x 30
Toplam Arka Ağırlık (24" jant için) (adet x kg)	4 x 30	4 x 30	4 x 30	4 x 30
Toplam Arka Ağırlık (28" jant için) (adet x kg)	4 x 50	4 x 50	4 x 50	4 x 50
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek ağırlıksız)	2710	2710	2710	2760
LASTİK OPSİYONLARI				
1. Opsiyon - Ön	280 / 70 R16	280 / 70 R16	280 / 70 R16	280 / 70 R16
Arka	360 / 70 R24	360 / 70 R24	360 / 70 R24	360 / 70 R24
2. Opsiyon - Ön	280 / 70 R18	280 / 70 R18	280 / 70 R18	280 / 70 R18
Arka	380 / 70 R24	380 / 70 R24	380 / 70 R24	380 / 70 R24
3. Opsiyon - Ön	280 / 70 R18	280 / 70 R18	280 / 70 R18	280 / 70 R18
Arka	380 / 70 R28	380 / 70 R28	380 / 70 R28	380 / 70 R28

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.



TDS



TEKNİK BİLGİ

MODEL

	TD 65S	TD 75S	TD 80S
MOTOR			
Maksimum Güç - ECE R120 (HP)	65	72	80
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi (l)	2.9	2.9	2.9
Maksimum Tork (Nm)	261	295	321
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)	1400	1400	1400
Yakıt Deposu (l)	77	77	77
Emisyon Seviyesi	Tier III	Tier III	Tier III
TRANSMİSYON			
Tipi	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli
İleri - Geri Mekik Kolu	Standart	Standart	Standart
Dişli Kutusu	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)	Standart	Standart	Standart
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik-Kumanda Pedallı	Mekanik-Kumanda Pedallı	Mekanik-Kumanda Pedallı
Çiftçeker Kumandası	Mekanik-Kumanda Pedallı	Mekanik-Kumanda Pedallı	Mekanik-Kumanda Pedallı
HİDROLİK SİSTEM			
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Lift O-Matic™	Standart	Standart	Standart
Kaldırma Kapasitesi (kg)	3000	3565	3565
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	2	2	2
KUYRUK MİLİ			
Tekerteke Devrine Senkronize PTO Devri	Standart	Standart	Standart
Kuyruk Mili Devri (d/dak)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak)	2199	2199	2199
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak)	1535	1535	1535
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER			
Çiftçeker Sistemi	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
ÖLÇÜLER (mm)			
Dingil Açıklığı (2WD / 4WD)	2118 / 2062	2248 / 2192	2248 / 2192
Toplam Uzunluk (2WD / 4WD)	3791 / 3735	3921 / 3865	3921 / 3865
Maksimum Yükseklik	2483	2533	2533
Ön İz Genişliği (2WD)	1418 - 1918	1485 - 1985	1485 - 1985
Ön İz Genişliği (4WD)	1445 - 1875	1560 - 2000	1560 - 2000
Arka İz Genişliği (2WD / 4WD)	1425 / 1925	1400 / 2000	1400 / 2000
Alt Açıklık	340	340	340
AĞIRLIKLAR (kg)			
Ön Ağırlık Mesnedi	57	57	80
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	4 x 40	6 x 40	6 x 40
Toplam Arka Ağırlık (adet x kg)	4 x 50	6 x 50	6 x 50
Toplam Traktör Ağırlığı (2WD, Ek ağırlıksız)	2700	2850	2850
Toplam Traktör Ağırlığı (4WD, Ek ağırlıksız)	2860	3190	3190
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)			
1. Opsiyon - Ön	7.50-16	7.50-16	7.50-16
Arka	14.9 / 13-30	16.9 / 14-30	16.9 / 14-30
2. Opsiyon - Ön	7.50-16	7.50-18	7.50-18
Arka	16.9 / 14 - 30	13.6 / 12 - 36	13.6 / 12 - 36
3. Opsiyon - Ön	7.50-16	-	-
Arka	12.4 / 11-36	-	-
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)			
1. Opsiyon - Ön	9.50 / 9-24	11.2 / 10 - 24	11.2 / 10 - 24
Arka	14.9 / 13-30	16.9 / 14-30	16.9 / 14-30
2. Opsiyon - Ön	11.2/10-24	12.4/11-24	12.4/11-24
Arka	16.9 / 14 - 30	13.6 / 12 - 36	13.6 / 12 - 36
3. Opsiyon - Ön	9.50 / 9-24	-	-
Arka	12.4 / 11-36	-	-

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımları içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanız rica ederiz.