



POZWÓL ROZBŁYSNAĆ SVOJĘ STACJĘ PALIW

SQUARE PETROL LED to nowoczesne oświetlenie dedykowane stacjom paliw. Jej głównymi atutami są duża skuteczność świetlna oraz optyki, które precyzyjnie kierują światłem. Oprawę charakteryzuje również wysoka klasa szczelności (IP67). Wyposażona w szybę ze szkła hartowanego z uszczelką silikonową oprawa skutecznie zabezpiecza źródło światła przed zabrudzeniami. Elementy mocujące umożliwiają swobodną regulację ustawienia oprawy w wybranym miejscu. Maskownica SQUARE PETROL LED jest tworzona pod wymagany wymiar i dopasowana do modernizowanej stacji, gwarantując najwyższy poziom estetyki i nowoczesny design. Dodatkowo możliwość zaadaptowania pod każdy system sterowania przekłada się na jeszcze większe oszczędności. Ta niewielkich rozmiarów oprawa o dużej wydajności jest oświetleniowym strzałem w dziesiątkę.



DANE TECHNICZNE

Źródła światła	diody LED
Pobór mocy	max. 90 W
Strumień świetlny oprawy	max. 15 000 lm
Skuteczność świetlna oprawy	max. 150 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K, 5700 K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	70, 80
Żywotność	100 000 h (L70B50)
Temperatura pracy	-40° C do +40° C
Dostępne kąty świecenia	55° i 94°
Klasa elektryczna/energetyczna	I/A++
Korpus	aluminium wysokociśnieniowe
Wykończenie	lakier proszkowy
Kolor	biały, inne kolory na zamówienie
Szyba	szkło hartowane
Optyka	PMMA
Stopień szczelności	IP67
Odporność uderzeniowa	IK09
Waga	7 kg
Napięcie zasilania	~230 V
Częstotliwość	50 Hz
Gwarancja	5 lat
Systemy sterowania	opcjonalnie

RODZINA

NR INDEKSU	NAZWA	W	lm	lm/W	Ra/CRI
		MOC OPRAWY	STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY	SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA OPRAWY	WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW
S210900401XXXXXAKEA2	SQUARE PT 90 W, 40 LED, CRI 70	90	11700	130	70
S210900601XXXXXAKEA2	SQUARE PT 90 W, 60 LED, CRI 70	90	12600	140	70
S211001001XXXXXAKEA2	SQUARE PT 100 W, 100 LED, CRI 70	100	15000	150	70
S210900402XXXXXAKEA2	SQUARE PT 90 W, 40 LED, CRI 80	90	10800	120	80
S210900602XXXXXAKEA2	SQUARE PT 90 W, 60 LED, CRI 80	90	11700	130	80
S211001002XXXXXAKEA2	SQUARE PT 100 W, 100 LED, CRI 80	100	14000	140	80

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

ZASTOSOWANIE:

- stacje paliw



LUMI TEAM Sp. z o.o.
Wanaty, Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
POLSKA

Nr tel: +48 34 347 42 80
E-mail: info@lumiteam.eu
www.lumiteam.eu

ZALETY

- skuteczność świetlna oprawy do 150 lm/W
- zastosowanie szyby szkła hartowanego
- łatwy montaż i ustawienie (kątowniki w standardzie)
- maskownica tworzona pod wymiar
- możliwość zaadaptowania pod system sterujący
- dedykowane optyki o różnych kątach świecenia
- kolor biały lub antracytowy
- nowoczesny design i solidne wykonanie (IP67, IK09)
- produkt polski

WYMIARY [MM]

