

OFFSET ANTENNA

OFSET ANTEN

65 cm. (60x66)

GES 65 OF

GES 65-3 OF



ACCESSORIES - AKSESUARLAR



AE 621

AE 456
(OPTIONAL)AE 6065 P
(OPTIONAL)AE 890
(OPTIONAL)AE 668
(OPTIONAL)GW 3250 S
(OPTIONAL)GW 3850 S
(OPTIONAL)KW 6080
(OPTIONAL)

65 OF

SPECIFICATION - TEKNİK ÖZELLİKLER

65-3 OF

MODEL (Model)

Type Tip
Offset Angle Ofset Açısı
Aperture Diameter Ebat
Reception Frequency Frekans Aralığı
Antenna Gain Ku-Band Anten Kazancı
Material Malzeme
Finish Coat Boya
Color Renk
Small Axis Diameter Yatay Eksen Çapı
Long Axis Diameter Dikey Eksen Çapı
LNB Holder LNB Tutucu
F/D
Operational Temperature Çalışma Isısı
Operaiton Wind Optimal Rüzgar Direnci
Survival Wind Maksimum Rüzgar Direnci

REFLECTOR (Yansıtıcı)

Offset Ofset
28°
60 cm
10.70 - 12.75 GHz
35 dB - 37 dB
Phosphated steel
Pasa karşı korumalı sac
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri
60 cm
66 cm
23 - 40 mm
0.5
-40° + 60°
90 km / H
150 km / H

MOUNT (Maunt)

Model
Type Tip
Material Malzeme
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)
Color Renk
Azimuth Aligment (Az)
Elevation Alignmet (El)

AE 621
Az / El
Galvanized Steel Galvanizli sac
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri
0° - 360°
18° - 70°

GROUND & WALL BRACKET (OPTIONAL) / Yer ve Duvar Ayakları (Opsiyonel)

Model Model
Type Tip
Material Malzeme
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)
Color Renk

GW 3850 S
Ground & Wall Yer ve Duvar
Zinc Plated Çinko Kaplama
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri

MODEL (Model)

Type Tip
Offset Angle Ofset Açısı
Aperture Diameter Ebat
Reception Frequency Frekans Aralığı
Antenna Gain Ku-Band Anten Kazancı
Material Malzeme
Finish Coat Boya
Color Renk
Small Axis Diameter Yatay Eksen Çapı
Long Axis Diameter Dikey Eksen Çapı
LNB Holder LNB Tutucu
F/D
Operational Temperature Çalışma Isısı
Operaiton Wind Optimal Rüzgar Direnci
Survival Wind Maksimum Rüzgar Direnci

REFLECTOR (Yansıtıcı)

Offset Ofset
28°
60 cm
10.70 - 12.75 GHz
35 dB - 37 dB
Phosphated steel
Pasa karşı korumalı sac
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri
60 cm
66 cm
23 - 40 mm
0.5
-40° + 60°
90 km / H
150 km / H

MOUNT (Maunt)

Model
Type Tip
Material Malzeme
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)
Color Renk
Azimuth Aligment (Az)
Elevation Alignmet (El)

KW 6080
Az / El
Galvanized Steel Galvanizli sac
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri
0° - 360°
18° - 70°

GROUND & WALL BRACKET (OPTIONAL) / Yer ve Duvar Ayakları (Opsiyonel)

Model Model
Type Tip
Material Malzeme
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)
Color Renk

-
Ground & Wall Yer ve Duvar
Zinc Plated Çinko Kaplama
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri

GES 65 OF P
PERFORE

ACCESSORIES - AKSESUARLAR

AE 456
(OPTIONAL)

AE 621

AE 8090
(OPTIONAL)AE 668
(OPTIONAL)AE 6065 P
(OPTIONAL)GW 3250 S
(OPTIONAL)GW 3850 S
(OPTIONAL)

SPECIFICATION - TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL (Model)

Type Tip
Offset Angle Ofset Açısı
Aperture Diameter Ebat
Reception Frequency Frekans Aralığı
Antenna Gain Ku-Band Anten Kazancı
Material Malzeme
Finish Coat Boya
Color Renk
Small Axis Diameter Yatay Eksen Çapı
Long Axis Diameter Dikey Eksen Çapı
LNB Holder LNB Tutucu
F/D
Operational Temperature Çalışma Isısı
Operation Wind Optimal Rüzgar Direnci
Survival Wind Maksimum Rüzgar Direnci

REFLECTOR (Yansıtıcı)

Offset Ofset
28°
60 cm
10.70 - 12.75 GHz
35 dB - 37 dB
Phosphated steel
Pasa karşı korumalı sac
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri
60 cm
66 cm
23 - 40 mm
0.5
-40° + 60°
90 km / H
150 km / H

MOUNT (Maunt)

Model
Type Tip
Material Malzeme
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)
Color Renk
Azimuth Alignment (Az)
Elevation Alignment (El)

AE 621
Az / El
Galvanized Steel Galvanizli sac
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri
0° - 360°
18° - 70°

GROUND & WALL BRACKET (OPTIONAL) / Yer ve Duvar Ayakları (Opsiyonel)

Model Model
Type Tip
Material Malzeme
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)
Color Renk

GW 3850 S
Ground & Wall Yer ve Duvar
Zinc Plated Çinko Kaplama
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri

OFFSET ANTENNA

OFSET ANTEN

80 cm. (70x78)

GES 80 OF

GES 80-3 OF



ACCESSORIES - AKSESUARLAR



AE 890

AE 621
(OPTIONAL)AE 890 N
(OPTIONAL)AE 1195
(OPTIONAL)AE 668
(OPTIONAL)GW 3854 S
(OPTIONAL)GB 4250
(OPTIONAL)KW 6080
(OPTIONAL)

80 OF

SPECIFICATION - TEKNİK ÖZELLİKLER

80-3 OF

MODEL (Model)

Type Tip
Offset Angle Ofset Açısı
Aperture Diameter Ebat
Reception Frequency Frekans Aralığı
Antenna Gain Ku-Band Anten Kazancı
Material Malzeme
Finish Coat Boya
Color Renk
Small Axis Diameter Yatay Eksen Çapı
Long Axis Diameter Dikey Eksen Çapı
LNB Holder LNB Tutucu
F/D
Operational Temperature Çalışma Isısı
Operaiton Wind Optimal Rüzgar Direnci
Survival Wind Maksimum Rüzgar Direnci

REFLECTOR (Yansıtıcı)

Offset Ofset
28°
70 cm
10.70 - 12.75 GHz
37 dB - 38 dB
Phosphated steel
Pasa karşı korumalı sac
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri
70 cm
78 cm
23 - 40 mm
0.5
-40° + 60°
90 km / H
150 km / H

MOUNT (Maunt)

Model
Type Tip
Material Malzeme
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)
Color Renk
Azimuth Aligment (Az)
Elevation Alignmet (El)

AE 890
Az / El
Galvanized Steel Galvanizli sac
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri
0° - 360°
18° - 70°

GROUND & WALL BRACKET (OPTIONAL) / Yer ve Duvar Ayakları (Opsiyonel)

Model Model
Type Tip
Material Malzeme
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)
Color Renk

GW 3854 S
Ground & Wall Yer ve Duvar
Zinc Plated Çinko Kaplama
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri

MODEL (Model)

Type Tip
Offset Angle Ofset Açısı
Aperture Diameter Ebat
Reception Frequency Frekans Aralığı
Antenna Gain Ku-Band Anten Kazancı
Material Malzeme
Finish Coat Boya
Color Renk
Small Axis Diameter Yatay Eksen Çapı
Long Axis Diameter Dikey Eksen Çapı
LNB Holder LNB Tutucu
F/D
Operational Temperature Çalışma Isısı
Operaiton Wind Optimal Rüzgar Direnci
Survival Wind Maksimum Rüzgar Direnci

REFLECTOR (Yansıtıcı)

Offset Ofset
28°
70 cm
10.70 - 12.75 GHz
37 dB - 38 dB
Phosphated steel
Pasa karşı korumalı sac
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri
70 cm
78 cm
23 - 40 mm
0.5
-40° + 60°
90 km / H
150 km / H

MOUNT (Maunt)

Model
Type Tip
Material Malzeme
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)
Color Renk
Azimuth Aligment (Az)
Elevation Alignmet (El)

KW 6080
Az / El
Galvanized Steel Galvanizli sac
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri
0° - 360°
18° - 70°

GROUND & WALL BRACKET (OPTIONAL) / Yer ve Duvar Ayakları (Opsiyonel)

Model Model
Type Tip
Material Malzeme
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)
Color Renk

-
Ground & Wall Yer ve Duvar
Zinc Plated Çinko Kaplama
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri

GES 80 OF



ACCESSORIES - AKSESUARLAR

AE 658
(OPTIONAL)GW 3854 S
(OPTIONAL)GB 4250
(OPTIONAL)

SPECIFICATION - TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL (Model)

Type Tip	Offset Angle Ofset Açısı
Aperture Diameter Ebat	Reception Frequency Frekans Aralığı
Antenna Gain Ku-Band Anten Kazancı	Material Malzeme
Finish Coat Boya	Color Renk
Small Axis Diameter Yatay Eksen Çapı	Long Axis Diameter Dikey Eksen Çapı
LNB Holder LNB Tutucu	F/D
Operational Temperature Çalışma Isısı	Operation Wind Optimal Rüzgar Direnci
Survival Wind Maksimum Rüzgar Direnci	

REFLECTOR (Yansıtıcı)

Offset Ofset	28°
70 cm	10.70 - 12.75 GHz
37 dB - 38 dB	Phosphated steel
Pasa karşı korumalı sac	Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya	Grey (RAL-7035) Gri
70 cm	78 cm
23 - 40 mm	0.5
-40° + 60°	90 km / H
150 km / H	

MOUNT (Maunt)

Model	AE 658
Type Tip	Az / El
Material Malzeme	Galvanized Steel Galvanizli sac
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)	Polyester Powder Coating
Color Renk	Elektrostatik toz boya
Azimuth Alignment (Az)	Grey (RAL-7035) Gri
Elevation Alignment (El)	0° - 360°
	18° - 70°

GROUND & WALL BRACKET (OPTIONAL) / Yer ve Duvar Ayakları (Opsiyonel)

Model Model	GW 3854 S
Type Tip	Ground & Wall Yer ve Duvar
Material Malzeme	Zinc Plated Çinko Kaplama
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)	Polyester Powder Coating
Color Renk	Elektrostatik toz boya
	Grey (RAL-7035) Gri

GES 85 MF

GES 85 MF P
PERFORE

ACCESSORIES - AKSESUARLAR



AE 2129

GW 4265 S
(OPTIONAL)

SPECIFICATION - TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL (Model)

Type Tip
Offset Angle Ofset Açısı
Aperture Diameter Ebat
Reception Frequency Frekans Aralığı
Antenna Gain Ku-Band Anten Kazancı
Material Malzeme
Finish Coat Boya
Color Renk
Small Axis Diameter Yatay Eksen Çapı
Long Axis Diameter Dikey Eksen Çapı
LNB Holder LNB Tutucu
F/D
Operational Temperature Çalışma Isısı
Operation Wind Optimal Rüzgar Direnci
Survival Wind Maksimum Rüzgar Direnci

REFLECTOR (Yansıtıcı)

Offset Ofset
17.94°
77 cm
10.70 - 12.75 GHz
37.6 dB - 38.3 dB
Phosphated steel
Pasa karşı korumalı sac
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri
77 cm
92 cm
23 - 40 mm
0.566 mm
-40° + 60°
90 km / H
150 km / H

MOUNT (Maunt)

Model
Type Tip
Material Malzeme
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)
Color Renk
Azimuth Alignment (Az)
Elevation Alignment (El)

AE 2129
Az / El
Galvanized Steel Galvanizli sac
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri
0° - 360°
10° - 65°

GROUND & WALL BRACKET (OPTIONAL) / Yer ve Duvar Ayakları (Opsiyonel)

Model Model
Type Tip
Material Malzeme
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)
Color Renk

GW 4265 S
Ground & Wall Yer ve Duvar
Zinc Plated Çinko Kaplama
Polyester Powder Coating
Elektrostatik toz boya
Grey (RAL-7035) Gri

FLAT ANTENNA

| FLAT ANTEN

| (63x63)cm.

GES 600 TRU FLAT



ACCESSORIES - AKSESUARLAR



SPECIFICATION - TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL (Model)

REFLECTOR (Yansıtıcı)


Physical Size	63x63 cm.
Frequency Range Frekans Aralığı	10.7 - 12.75 GHz
Polarization Polarizasyon	dual linear dual dairesel
Antenna Gain Anten Kazancı	37 dB (12.2 GHz)
Cross Polarization Ters Polarizasyon	<- 30 dB
Beam width at -3 dB -3 dB süzme genişliği	2.7°
LNB LO Frequency LNB LO frekansı	10.6 / 9.75 GHz
LNB Noise Figure Görüntü Faktörü	1 dB (max)
LNB Conversion Gain LNB kazancı	50 - 60 dB
LNB output LNB çıkış sayısı	1 (standart) / 2 (optional)

MOUNT (Maunt)


Material Malzeme	Galvanized Steel Galvanizli sac
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)	Polyester Powder Coating Elektrostatik toz boya
Azimuth Aligment (Az)	0° ~ 360°
Elevation Aligment (El)	0° ~ 90°

GROUND & WALL BRACKET (OPTIONAL) / Yer ve Duvar Ayakları (Opsiyonel)

Model Model	GW 4265 Y
Type Tip	Ground & Wall Yer ve Duvar
Material Malzeme	Zinc Plated Çinko Kaplama
Finish Coat (Optional) Boya (Opsiyonel)	Polyester Powder Coating Elektrostatik toz boya
Color Renk	Grey (RAL-7035) Gri



TOP COVER (ÜST KAPAK)




BOTTOM COVER (ALT KAPAK)



REAR PANEL (ARKA PANEL)



TOP COVER (ÜST KAPAK)




BOTTOM COVER (ALT KAPAK)



REAR PANEL (ARKA PANEL)




TOP COVER (ÜST KAPAK)



BOTTOM COVER (ALT KAPAK)



REAR PANEL (ARKA PANEL)



TOP COVER (ÜST KAPAK)



BOTTOM COVER (ALT KAPAK)



AP 2



AP 3



AP 10



AP 12



AP 15



WS 4850 / WS 4880 / WS 48100



WS 4250 / WS 4280 / WS 42100

WSR 4235 / WSR 4850
WSR 4250WSL 4825 / WSL 4835
WSL 4845 / WSL 4860WSL 4225 / WSL 4235
WSL 4245 / WSL 4260

WBSQ 32



AP 30

CB 4050 / CB 40100
CB 40150 / CB 40200

WBC 20



WBC 30



WBC 40



WBC 50

WB 4230
WB 4530WB 4240
WB 4540WB 4250
WB 4550WB 4260
WB 4560WB 3830
WB 3840
WB 3850WB 4030
WB 4040
WB 4050WB 4230
WB 4240
WB 4250

WB 6080

GES SMC 90 MF



DETAILS - DETAYLAR



SMA TV UYGULAMALARI

SPECIFICATION - TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL (Model)

REFLECTOR (Yansıtıcı)

Width En	70 cm
Height Boy	91 cm
Weight Ağırlık	9 - 11 kg
Gain Anten Kazancı	36 dB (10.70 - 12.75 Ghz)
Multi Beam Capability Çoklu Odaklama Kapasitesi	+/- 20° Orbital (Total 40°)
Mounting on tube Boru Çapı	Ø 40 to 60 mm

GES SMC 90MF HD yayın kalitesi ile birçok uyduyu tek antende (8 uyduya kadar) izleme imkanı sunar. İstediğiniz uyduya ve bulunduğunuz bölgeye göre, özel online yazılımı ile GES SMC 90 MF' nin tüm gerekli parametre yüklemeleri otomatik olarak yapılabilmektedir.

Consistent the high quality standards of GESSAT this antenna has been developed for world-wide multiple digital satellite applications. It provides a simple, fast and attractive installation that solves multiple satellite application requirements very easily. The special online software will automatically calculate all necessary installation parameters of the GES SMC 90MF according to the requested satellites and your geographical situation.

Alüminyum
Aluminium

13

Yazılım Desteği
Alignment SoftwareMerkezi Dağıtım
Sistemleri için ideal
Ideal for SMA TVHızlı Bağlantı
Quick LNB
ConnectionDESTEK
www.gessat.com.tr
SUPPORT
www.gessat.com.tr10
SENE
GARANTİ10 sene garanti
10 year
WARRANTY



Next & Nextstar
uydu antenleri üretiminde
tek yetkili firma Gessat'tır.
Lütfen uydu anteni alırken
hologramımıza dikkat edin!

Next®&NextStar®
 S A T E L L I T E S Y S T E M S

Sertifika

Royalcert, aşağıda bilgileri verilen kuruluşun yönetim sisteminin değerlendirildiğini ve ilgili standardın gereklerine uygun olduğunu onaylar.

KURULUŞ GES ELEKTRONİK OTOMOTİV SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Soğukpınar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi No:6 Tapdelen
Çekmeköy / İSTANBUL
TÜRKİYE

STANDART ISO 9001:2008

KAPSAM Uydu Anten ve Bağlantı Elemanları, Lod Plazma Aparatları, Montaj
Aparatları ve Receiver Kasası İmalatı

SERTİFİKA NUMARASI 288/GES06B

BELGELENDİRME TARİHİ 07.10.2010

YAYIN TARİHİ 07.10.2010

GEÇERLİLİK TARİHİ 06.10.2011

GENEL MÜDÜR

Belgelemeye periyodu: 3 yıldır.

Bu sertifika, İstanbul RoyalCert ile periyodik olarak güncellenir. Sertifikasyon durumu için: royalcert.com adresinden izlenebilir.
ROYALCERT BELGELENDİRME VE DÜŞÜNTÜ HİZMETLERİ A.Ş.
www.royalcert.com

Sertifika

Royalcert, aşağıda bilgileri verilen kuruluşun yönetim sisteminin değerlendirildiğini ve ilgili standardın gereklerine uygun olduğunu onaylar.

KURULUŞ GES ELEKTRONİK OTOMOTİV SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Soğukpınar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi No:6 Tapdelen
Çekmeköy / İSTANBUL
TÜRKİYE

STANDART TS/OHSAS 18001

KAPSAM Uydu Anten ve Bağlantı Elemanları, Lod Plazma Aparatları, Montaj
Aparatları ve Receiver Kasası İmalatı

SERTİFİKA NUMARASI 288/GES18A

BELGELENDİRME TARİHİ 07.10.2010

YAYIN TARİHİ 07.10.2010

GEÇERLİLİK TARİHİ 06.10.2011

GENEL MÜDÜR

Belgelemeye periyodu: 3 yıldır.

Bu sertifika, İstanbul RoyalCert ile periyodik olarak güncellenir. Sertifikasyon durumu için: royalcert.com adresinden izlenebilir.
ROYALCERT BELGELENDİRME VE DÜŞÜNTÜ HİZMETLERİ A.Ş.
www.royalcert.com