


Kabelschutz für die Elektromobilität



Der **ROHRflex PA 6-L** in der Signalfarbe Orange ist nach Brandschutznorm ECE-R 118.03, Anhang 7 und 8 zertifiziert und zum Bündeln und mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen in Bussen vorgesehen. Soweit es um die Innenausstattung von Omnibussen geht, kommt die europaweit gültige Vorschrift ECE-R 118 zur Anwendung. Die Richtlinie regelt die Brennbarkeit von Stoffen in Fahrzeugen zur Personenbeförderung. Demnach müssen die verwendeten Materialien brandtechnische Anforderungen erfüllen, die das Entstehen und die Ausbreitung von Feuer vermeiden. Daher eignet sich der **ROHRflex PA 6-L** in der Signalfarbe Orange besonders für den Einsatz im Elektromobilitäts- und Fahrzeugbereich.



Brandprüfung nach Richtlinie
ECE-R 118.03, 7 und 8



ROHRflex PA 6-L

Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales oder breites Profil, geringerer Brandschutz, HB (UL 94), ECE-R 118.03 (orange)

Material: Kunststoff PA 6 mod.

🌡️ -25°C ... +120°C

💧 IP 68 | IP 69K



HG-PET025

Geflechtschlauch aus rund geflochtenen PET-Monofilien mit doppelter Kreuzung in den verschiedenen Flechtwinkeln
Bedeckung: > 85%

Material: PET-Monofile 0,25mm

🌡️ -55°C ... +150°C



RQG

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend

Material: Kunststoff PA 6

🌡️ -40°C ... +120°C

💧 IP 68 | IP 69K



RQH

Schlauchhalter für leichte Anwendungen, Rippenfixierung zur Zugentlastung, unterschiedliche Größen aneinanderreihbar, einsetzbar in C-Profileschienen

Material: Kunststoff PA

🌡️ -40°C ... +120°C