KIT DE PESAGE NON FILAIRE , COMMUNICATION RADIO FRÉQUENCE POUR VÉHICULE ÉQUIPÉ DE GRUE HYDRAULIQUE

Terminal multifonction d'affichage du poids

Imprimante thermique ou à impact

Modèle
WK-INET

Vishay PME France
ZA Champ du Caillou
10 Rue de Gally | 78450 Chavenay
Tel: +33 (0) 1 30799700 | Fax: +33 (0) 1 30799705
E-mail: obw.fr@vpgsensors.com

VPG ONBOARD WEIGHING

KIT DE PESAGE NON FILAIRE , COMMUNICATION RADIO FRÉQUENCE POUR VÉHICULE ÉQUIPÉ DE GRUE HYDRAULIQUE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Allumage automatique
- 1semaine d'autonomie

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- La charge maximale autorisée, telle qu'elle est indiquée par le fabricant de l'appareil couplé à notre système de charges, ne peut pas dépasser les 3 000 Kg.
- Pleine échelle de contrôle de charges (charge maximale mesurable par cellule de charge limitée électroniquement à 2000 Kg).
- Fonction tare
- Échelon : 1 Kg.
- Facteur de sécurité surcharge 150%, facteur de sécurité de rupture 300%.

ÉQUIPEMENT DE COMMANDE DE CHARGE

- Alimentation à 3,7 V avec batterie de lithium 9,2Ah rechargeable
- Câble pour charger la batterie avec couvercle intégré.
- Ou batterie amovible avec chargeur
- Communication par RF avec le terminal de la cabine du camion à 866 Mhz.
- Poids modèle standard : 28 Kg.
- Dimensions du modèle standard : 520x170x200 mm.

ÉQUIPEMENT RECHARGE BATTERIE

- Presse-étoupes pour entrée tableaux batterie 12-24 V.
- Connecteur de sortie pour connexion de la boucle de recharge de la batterie du pesage.
- Led rouge indiquant la charge de la batterie.
- Composants intégrés dans boîte étanche IP-56.
- Dimensions : 160x120x80 mm.

TERMINAL EMBARQUÉ

- Système composé de cellules de charge de classe III (O1ML-R60) IP-67 (DIN 40050), en alliage d'acier à haute résistance.
- Micro-contrôleur avec architecture de 32 bits, pour offrir la plus grande précision, fiabilité et rapidité de calcul.
- Clavier multifonction avec touches de navigation, touches pour fonctions d'accès rapide et clavier alphanumérique type mobile.
- Écran rétro-éclairé monochrome de 240x128 pixels.
- Indication sur l'écran, charge nette, charge cumulée, charge totale, tension d'alimentation et température.
- Températures de travail : -10°C / +60C.
- Conditions d'humidité : 0-90 %HR.
- Communication pesage et terminal par RF (866Mhz)
- Câblage et branchement IP-67.
- Mémoire interne : 512 KB RAM.
  Flash 4 Mo extensible à 8 MB.
- 4 canaux de conversion A/D de 24 bits de résolution avec une erreur maximale de +/- 1 LSB.
- Entrées/Sorties de contrôle pour signaux numériques.
- Ports de communications RS-232 et RS-485.
- Possibilité de travailler avec différents systèmes de mesure (Kg, Livres, etc.).
- Tare mémorisable automatiquement.
- Échelon configurable (0,5Kg, 1Kg, 2Kg, 5Kg).
- Affichage à l'écran du stade de charge de la batterie.
- GPS (option)
- GPRS (option)

RESPONSABILITÉS: Avis de limitation des responsabilités juridique Vishay Precision Group, Inc. TOUS LES PRODUITS, LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ET LES DONNÉES SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. Vishay Precision Group, Inc., ses sociétés affiliées, agents et employés et toutes les personnes agissant au nom de ses ou leur (collectivement, "VPG"), déclinent toute responsabilité pour les erreurs, des inexactitudes ou des incomplétudes contenues aux présentes ou dans toute autre divulgation relatives à tout produit. Les spécifications des produits ne peuvent pas être modifiées ou dans le cas contraire changent les termes et conditions d'achat de VPG, mais sans limitation de la garantie exprimée de ceux-ci. VPG ne propose aucune autre garantie, représentation ou autre que celle contenue dans les conditions générales d'achat. **Dans la mesure maximale permise par la loi applicable, VPG décline (1) toute responsabilité découlant de l'application ou l'utilisation de tout produit, (2) toute responsabilité, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires de limitation et (3) toute garantie implicite, y compris les garanties d'adéquation à un usage particulier, d'absence de contrefaçon et de qualité marchande.** Les informations fournies dans les fiches techniques et / ou spécifications peuvent varier des résultats réels obtenus dans les différentes applications et les performances peuvent varier dans le temps. Toutes déclarations au sujet de la pertinence des produits pour certains types d'applications sont basées sur les connaissances de VPG relatives aux demandes régulièrement faites sur les produits de VPG. Il incombe au client de valider que chaque produit avec les propriétés décrites dans les fiches techniques peut être utilisé dans une application particulière. Vous devez vous assurer que vous disposez de la dernière version de la documentation en contactant VPG avant de procéder à toute installation ou utilisation du produit, en visitant notre site internet à l'adresse **vpgsensors.com**. Aucune licence, explicite, implicite ou autre, aucun droit de propriété intellectuelle n'est accordé par le présent document, ou par la conduite de VPG. Les produits ne sont pas conçus pour être utilisés dans des applications relatives aux opérations de sauvetage ou de maintien de la vie, sauf indication contraire. En conséquence, tout client utilisant ou revendant des produits VPG n'étant pas expressément indiqués et libellés pour ces applications, le fera sous son entière responsabilité et devra indemniser intégralement VPG le cas échéant pour tout dommage résultant de l'utilisation ou de la vente des dits produits si VPG devait-être inquiété. A cet effet, vous voudrez bien s'il vous plaît prendre contact avec les personnes responsables de VPG afin d'obtenir des conditions et autorisations écrites concernant l'utilisation des produits dans le cadres de ces applications Les noms de produits et marques mentionnés dans nos documents peuvent être des marques appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Contactez-nous: obw.fr@vpgsensors.com