



## Vertriebsorganisation

**Salzgitter Mannesmann  
Stahlhandel GmbH**  
Schwannstraße 12  
40476 Düsseldorf  
Postfach 30 09 43  
40409 Düsseldorf  
Tel.: +49 211 4300-1  
Fax: +49 211 4300-90

www.salzgitter-  
mannesmann-  
stahlhandel.de

### Berlin

Rudower Chaussee 46  
12489 Berlin  
Tel.: +49 30 66099-0  
Fax: +49 30 66099-209

### Fürth

Hafenstraße 91  
90768 Fürth  
Postfach 25 52  
90715 Fürth  
Tel.: +49 911 7570-0  
Fax: +49 911 7570-100

### Gladbeck

Beisenstraße 53  
45964 Gladbeck  
Postfach 5 20  
45955 Gladbeck  
Tel.: +49 2043 407-0  
Fax: +49 2043 407-991

### Hamburg

Andreas-Meyer-Straße 15  
22113 Hamburg  
Postfach 74 07 10  
22097 Hamburg  
Tel.: +49 40 78958-0  
Fax: +49 40 78958-237

### Hannover

Wiesenauer Straße 17  
30179 Hannover  
Postfach 48 67  
30048 Hannover  
Tel.: +49 511 6700-0  
Fax: +49 511 6700-204

### Hannover

**System Virotec**  
Schlieffenstraße 2  
30419 Hannover  
Tel.: +49 511 6700-0  
Fax: +49 511 6700-151

### Hildesheim

Daimlerring 7  
31135 Hildesheim  
Tel.: +49 5121 7608-0  
Fax: +49 5121 7608-30

### Köthen

Friedrich-Ebert-Straße 39  
06366 Köthen  
Postfach 11 58  
Tel.: +49 3496 501-0  
Fax: +49 3496 501-215

### Mannheim

Dortmunder Straße 4-6  
68219 Mannheim  
Postfach 81 05 29  
68205 Mannheim  
Tel.: +49 621 8040-0  
Fax: +49 621 8040-110

### Mülheim

Pilgerstraße 19  
45473 Mülheim a. d. Ruhr  
Tel.: +49 208 74055-0  
Fax: +49 208 74055-70

### München

Ehrenbreitsteiner Straße 36  
80993 München  
Postfach 50 06 60  
80976 München  
Tel.: +49 89 149099-0  
Fax: +49 89 149099-54

### Osterholz-Scharmbeck

Am Binnenfeld 1  
27711 Osterholz-Scharmbeck  
Tel.: +49 4791 18-0  
Fax: +49 4791 18-10

### Peine

Gerhard-Lucas-Meyer Straße 10  
31226 Peine  
Tel.: +49 5171 94086-0  
Fax: +49 5171 94086-69

### Plochingen

Am Rheinkai 30  
73207 Plochingen  
Postfach 13 40  
73203 Plochingen  
Tel.: +49 7153 601-0  
Fax: +49 7153 601-103

### Viersen

Helmholtzstr. 7  
41747 Viersen  
Tel.: +49 2162 81706-0  
Fax: +49 2162 81706-76

### Zeithain

Mannesmannstraße 8  
01619 Zeithain  
Tel.: +49 3525 6060-0  
Fax: +49 3525 6060-487

### Österreich, Gratkorn

Harter Str. 1a  
8101 Gratkorn  
Tel.: +43 316 6094-0  
Fax: +43 316 6094-40

### Frankreich, Straßburg

3a rue de Dunkerque  
67000 Strasbourg  
B.P. 60049  
67016 Strasbourg-Cedex  
Tel.: +33 3 88 45 65 90  
Fax: +33 3 88 45 58 66



## Lieferprogramm für Profile und Stabstahl



**Breitflanschträger**

HEB/IPB, HEA/IPBL, HEM/IPBV, HEAA/IPBLL, S235JR/S355J2, gem. DIN 1025-2 bis 4, Toleranzen gem. EN 10034 mit Werkszeugnis 2.2 gem. EN 10204 mit CE-Kennzeichnung

Steghöhen	100 – 1.000 mm
Längen	10 – 24 m

üblicher Lieferzustand: +AR, +M oder +N  
Oberflächenbeschaffenheit gem. EN 10163-3:2005, Klasse C Untergruppe 1

**Mittelbreite I-Träger**

IPE, IPEa, IPEo, IPEv, S235JR/S355J2, gem. DIN 1025-5, Toleranzen gem. EN 10034, mit Werkszeugnis 2.2 gem. EN 10204 mit CE-Kennzeichnung

IPE	
Steghöhen	80 – 600 mm
Längen	10 – 24 m

üblicher Lieferzustand: +AR, +M oder +N  
Oberflächenbeschaffenheit gem. EN 10163-3:2005, Klasse C Untergruppe 1

**Schmale I-Träger**

INP, S235JR/S355J2, gem. DIN 1025-1, Toleranzen gem. EN 10024 mit Werkszeugnis 2.2 gem. EN 10204 mit CE-Kennzeichnung

Steghöhen	80 – 500 mm
Längen	12 – 18 m

üblicher Lieferzustand: +AR, +M oder +N  
Oberflächenbeschaffenheit gem. EN 10163-3:2005, Klasse C Untergruppe 1

**U-Stahl**

UNP, gem. DIN 1026-1, S235JR/S355J2, Toleranzen gem. EN 10279, mit Werkszeugnis 2.2 gem. EN 10204 mit CE-Kennzeichnung

Steghöhen	80 – 400 mm
Längen	6 – 22 m

üblicher Lieferzustand: +AR, +M oder +N  
Oberflächenbeschaffenheit gem. EN 10163-3:2005, Klasse C Untergruppe 1

**U-Stahl**

UPE, S235JR/S355J2, gem. DIN 1026-2, Toleranzen gem. EN 10279, mit Werkszeugnis 2.2 gem. EN 10204 mit CE-Kennzeichnung

Steghöhen	80 – 400 mm
Längen	6 – 18 m

üblicher Lieferzustand: +AR, +M oder +N  
Oberflächenbeschaffenheit gem. EN 10163-3:2005, Klasse C Untergruppe 1

**Sonderprofile**

HD Stützenprofile	
Steghöhen	260 – 400 mm

**HP Stahlpfähle**

Steghöhen	220 – 400 mm
-----------	--------------

**HL Sonderprofile**

Steghöhen	1.000 – 1.100 mm
-----------	------------------

**IPE 750 a.o.v**

Steghöhen	750 mm
-----------	--------

Güten auf Anfrage, Längen nach Vereinbarung.

**Nach Vereinbarung liefern wir:**

- Güte S 275 JR aus Vorrat
- APZ 3.1 gem. EN 10204
- Material mit Verzinkungsfähigkeit gem. EN 10025 Klasse 3
- Fremdnahmen durch verschiedene Klassifikationsgesellschaften
- weitere genormte Profile des In- und Auslandes
- andere genormte Güten wie beispielsweise wetterfeste Stähle, Schiffbaustähle usw.



**Rundstahl**

S235JR/S355J2, nach EN 10060 soweit genormt, mit Werkszeugnis 2.2 gem. EN 10204 mit CE-Kennzeichnung

Rund	8 – 150 mm
Länge	6 m

**Vierkantstahl**

S235JR/S355J2, nach EN 10059 soweit genormt, mit Werkszeugnis 2.2 gem. EN 10204 mit CE-Kennzeichnung

Vierkant	6 – 150 mm
Länge	6 m

**Flachstahl**

S235JR/S355J2, nach EN 10058 soweit genormt, mit Werkszeugnis 2.2 gem. EN 10204 mit CE-Kennzeichnung

Flach	10 x 5 mm bis 150 x 60 mm
Länge	6 m

**Breitflachstahl**

S235JR/S355J2, nach DIN 59200 soweit genormt, mit Werkszeugnis 2.2 gem. EN 10204 mit CE-Kennzeichnung

Breitflach	160 x 5 mm bis 500 x 40 mm
Länge	6 m

**Gleichschenkliger Winkelstahl**

S235JR/S355J2, nach EN 10056 soweit genormt, mit Werkszeugnis 2.2 gem. EN 10204 mit CE-Kennzeichnung

Winkel	20 x 3 mm bis 250 x 35 mm
Länge	6 m / 12 m*)

\*) 15 m nach Vereinbarung

**Ungleichschenkliger Winkelstahl**

S235JR/S355J2, nach EN 10056 soweit genormt, mit Werkszeugnis 2.2 gem. EN 10204 mit CE-Kennzeichnung

Winkel	30 x 20 x 3 mm bis 250 x 90 x 16 mm
Länge	6 m / 12 m

**U-Stabstahl**

S235JR, nach DIN 1026/EN 10279, mit Werkszeugnis 2.2 gem. EN 10204 mit CE-Kennzeichnung

U-Stahl	30 x 15 mm bis 65 mm
Länge	6 m

**T-Stahl**

S235JR, nach EN 10055 soweit genormt, mit Werkszeugnis 2.2 gem. EN 10204 mit CE-Kennzeichnung

T-Stahl	20 – 140 mm
Länge	6 m / 12 m

**Breitfüßiger T-Stahl**

S235JR, nach DIN 1024, mit Werkszeugnis 2.2 gem. EN 10204

TB	30 – 50 mm
Länge	6 m

**Kranschienen**

nach DIN 536 mit 690 N/qmm Mindestfestigkeit

Abmessung	A 45 – 75 mm
Länge	12 m

**Nach Vereinbarung liefern wir:**

- APZ 3.1 gem. EN 10204
- Material mit Verzinkungsfähigkeit gem. EN 10025 Klasse 3
- Fremdnahmen durch verschiedene Klassifikationsgesellschaften
- andere genormte Güten und Abmessungen