

가스 누설 경보기 - 공업용

Gas Leakage Alarm

공업용 가스 누설 경보기기로서 가연성가스의 경보가 가능합니다. 확산식 기술을 도입하였고 방폭 인증품이며 단회로와
다회로의 제품으로 구성되어 있습니다.

주요사용처 : 공업시설 및 산업단지에서의 가스누출 경보기에 적합

MR-223(단회로)



MR-224(다회로)



MR-20(탐지부)



제품사양	MR-223(단회로)	MR-224(다회로)
사용전원	AC 110V/220V/50Hz or 60Hz	DC24V,500mA/AC220V
사용온도/습도	-20°C ~ +50°C, 0%~95%RH이하	
측정범위	0~100% LEL / 0~15,000PPM (1PPM단위), (각 가스 별 상이)	
경보농도	20% LEL	
외부출력	전압출력(DC12V), 전류출력(4~20mA), 접촉출력(NO, CO, COM)	
작동표시(LED)	전원(녹색), 경보(황색), 고장(적색)	
재질/크기/무게	ABS/140(W)x200(L)x90(H)/0.68kg	ABS/140(W)x200(L)x115(H)/1.05kg

제품사양	MR-20(탐지부)		
검지가스	LPG	LNG	CNG
	○	○	○
감지원리	접촉연소식/확산식		
측정범위	0~100% LEL / 0~15,000PPM (1PPM단위), (각 가스 별 상이)		
케이블	3wires, CVV 또는 VCT (0.75Sq~1.25Sq)		
사용온도/습도	-20°C ~ +50°C, 0%~95%RH이하		
재질/크기/무게	AL, 105(W)x100(L)x95(H)/0.6kg		
방폭구조	Ex d IIB T4		