

INHALTSVERZEICHNIS

Fassaden- & Innenwandfarben .	Seite 02
Putze	Seite 09
Grundierungen.....	Seite 14
Lacke	Seite 19
Risse & Fugen	Seite 29
Spachtelmassen	Seite 32
Schutzbeschichtungen.....	Seite 37
Reinigungs- & Lösungsmittel..	Seite 40
Wandbeläge	Seite 43
Abkleben & Schützen.....	Seite 49
Maschinen & Werkzeuge	Seite 54
bitool Technik GmbH	Seite 62
bito Kataloge.....	Seite 63
bito Standorte & Depots.....	Seite 64



Kreativ, farbig und effektiv

bito Fassaden- & Innenwandfarben

INHALTSVERZEICHNIS

bito Fassadenfarben Seite 03

Silikatfarben Seite 03

Dispersionsfarben Seite 03

Silikonfarben Seite 03

bito Innenwandfarben Seite 05

Dispersionsfarben Seite 05

Latexfarben Seite 07

Silikatfarben Seite 08

Isolierfarben Seite 08



www.bitto-ag.de

bito Fassadenfarben

bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360

Silikatfarbe | Fassadenfarbe nach VOB DIN 18363 Abs. 2.4.1



Produktvorteile: wetterbeständig • sehr gut deckend • hoch wasserdampfdurchlässig
Einsatzbereiche: Hochwertige, matt aufrocknende, spannungsarme und wetterbeständige Silikat-Fassadenfarbe auf Spezial-Wasserglasbasis.

Verbrauch: ca. 150-200 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Fixativ FX 359
- bito Uni-Sol Putz EK 76

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000079

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Uni-Sol Fassade EK 78

Silikatfarbe | Hoch diffusionsfähige Sol-Silikatfarbe nach VOB DIN 18363 Abs. 2.4.1



Produktvorteile: hoch wetterbeständig • hoch diffusionsfähig • pilz- und algenwidrig • geringer Verbrauch • lösemittelfrei

Einsatzbereiche: Für spannungsarme, nicht filmbildende Silikat-Beschichtungen mit sehr guten Haftungseigenschaften

Verbrauch: ca. 150-200 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l, abgetönt auch 1 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Uni-Sol Fixativ UF 379
- bito Uni-Sol Putz EK 76

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000342

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Fassadenfarbe BF 320

Dispersionsfarbe | hydrophobe, matte Fassadenfarbe für Anstriche mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit



Produktvorteile: wasserverdünnbar • wetterbeständig • spannungsarm • alkaliresistent
Einsatzbereiche: Besonders matte, siloxanverstärkte Kunststoff-Dispersionsfarbe für wetterbeständige Fassadenbeschichtungen mit hohem Regenschutz.

Verbrauch: ca. 120-150 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l und 1 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Fassaden-Walze MS 607
- bito Tiefgrund LF TG 107

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000067
weiß	1 l	000799

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Hybrasil BH 365

Silikatfarbe | Matte, universell einsetzbare Siliconharz-Reinacrylat-Fassadenfarbe



Produktvorteile: wasserverdünnbar • hoch wetterbeständig • hoch diffusionsfähig • sehr guter Regenschutz • spannungsarm • sehr leicht verarbeitbar • geringe Verschmutzungsneigung • hoher Weißgrad • alkaliresistent, daher unverseifbar • FA eingestellt

Einsatzbereiche: Hochwertige reinacrylatverstärkte Siliconharzfarbe für den universellen Einsatz auf mineralischen oder kunstharzgebundenen Oberflächen als Neu- oder Renovierungsbeschichtung. Ideal auch für die Renovierung von Wärmedämm-Verbundsystemen.

Verbrauch: ca. 200 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l, abgetönt auch 5 l und 1 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Hausspachtel HB 3

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000810

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Fassadenfarben

bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304

Silikonfarbe | Leicht zu verarbeitende Fassadenfarbe mit schmutzabweisenden Eigenschaften



Produktvorteile: wetterbeständig • schlagregendicht • hoch wasserdampfdurchlässig
• nicht thermoplastisch

Einsatzbereiche: Micro-Silikonharz-Fassadenfarbe mit schmutzabweisenden Eigenschaften und Filmschutz gegen schnellen Algen- und Pilzbefall.

Verbrauch: ca. 150-200 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l, abgetönt auch 5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Nanotec® Streichvlies NS 308

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000074

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Silikonharz-Fassadenfarbe SH 322

Silikonfarbe | Hochwertige, matte Silikonharz-Fassadenfarbe



Produktvorteile: wasserverdünnbar • hoch wetterbeständig • sehr guter Regenschutz
• spannungsarm

Einsatzbereiche: Hochwertige, sehr gut deckende Silikonharz-Fassadenfarbe für wetterbeständige Fassadenbeschichtungen

Verbrauch: ca. 150-200 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Nanotec® Streichvlies NS 308

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000055

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Innenwandfarben

bitos No 1 Matt MA 1

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 1 | Matte Premium-Einschichtfarbe der Nassabriebklasse 1 für innen



Produktvorteile: lösemittelfrei • weichmacherfrei • NKL 1 • sehr gut deckend
Einsatzbereiche: Hochwertigste Dispersionsfarbe für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 8 m²/l

Verbrauch: ca. 125 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Flex Q 4

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000572

bito Rapido Superdeck RD 301

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2 | Superdeckende, gut füllende und wasserverdünnbare Dispersionsfarbe



Produktvorteile: lösemittelfrei • weichmacherfrei • hohe Ergiebigkeit • sehr hohes Deckvermögen

Einsatzbereiche: Wände und Decken in Wohnräumen, Küchen, Bädern, etc.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 125 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Maschinenspachtel MS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000490

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Rapido Supermatt RM 303

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2 | Stumpfmatte, streiftunempfindliche, ausbesserungsfähige Beschichtung



Produktvorteile: lösemittelfrei • sehr leicht zu verarbeiten • geruchsarm • gut ausbesserbar
Einsatzbereiche: Ideal für Wand- und Deckenflächen mit starkem Streiftuchteinfall, da extrem matte Oberfläche.

Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 160 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l und 40 kg

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Flex Q 4

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000542
weiß	40 kg	000540

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Rapido Superweiß RW 344

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2 | Hochdeckende Innenfarbe für stumpfmatte, strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche



Produktvorteile: lösemittelfrei • sehr leicht zu verarbeiten • geruchsarm • hoch deckend

Einsatzbereiche: Innenfarbe für stumpfmatte, strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l

Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l, abgetönt auch 5 l und 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Flex Q 4

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	A00220814

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Innenwandfarben

bitos Beste BB 111

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 | Stupfmatt auf trocknende Wand- und Deckenfarbe mit hohem Deckvermögen



Produktvorteile: lösemittelfrei • weichmacherfrei • hohe Ergiebigkeit • hohes Deckvermögen

Einsatzbereiche: Für innen, auf allen Dispersionsfarben und tragfähigen Untergründen geeignet.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l in reinweiß und altweiß

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bitool Latex-Walze LW 608

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
reinweiß	12,5 l	000066
altweiß	12,5 l	000065

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Wandfarbe BW 390

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 | Dispersionsfarbe für innen, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten, lösemittelfrei



Produktvorteile: lösemittelfrei • weichmacherfrei • airlessgeeignet • leichte Verarbeitung

Einsatzbereiche: Für innen, auf allen Dispersionsfarben und tragfähigen Untergründen geeignet.

Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6,7 m²/l

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l in weiß und altweiß, 40 kg (auch Airless) in weiß

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Handspachtel HS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000222
weiß	40 kg	000223
weiß	40 kg (Airless)	000224
altweiß	12,5 l	000202

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Trendweiß BT 380

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 | Dispersionsfarbe für innen, hoch deckend, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten



Produktvorteile: lösemittelfrei • weichmacherfrei • airlessgeeignet • leichte Verarbeitung

Einsatzbereiche: Für innen, auf allen Dispersionsfarben und tragfähigen Untergründen geeignet.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l (weiß und altweiß)
Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l (reinweiß)

Verbrauch: ca. 150 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l in weiß, reinweiß und altweiß, 40 kg (auch Airless) in weiß und altweiß, abgetönt auch 1 l (weiß)

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Raufaser pro Struktur
- bito Maschinenspachtel MS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000121
weiß	40 kg	000131
weiß	40 kg (Airless)	000133
reinweiß	12,5 l	000105
altweiß	12,5 l	000122
altweiß	40 kg	000132
altweiß	40 kg (Airless)	000134

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Innenwandfarben

bitos No 1 mittlerer Glanz MG 1

Dispersions-Latexfarbe, Nassabriebklasse 1 | Strapazierfähige Dispersions-Latexfarbe mit mittlerem Glanz für innen



Produktvorteile: e.l.f. • sehr leicht verarbeitbar • wasserverdünnbar • umweltschonend, geruchsarm • beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel • NKL 1

Einsatzbereiche: Für den sensiblen Wohn- und Objektbereich auf Mauerwerk, festen Putzen, Gipskarton- und Faserzementplatten, Raufaser, Glasgewebe, Beton, tragfähigen Altanstrichen.

Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l und 5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000533
weiß	5 l	000539

tönbar über bito-Farbexpress!

bitos No 1 Hochglanz HG 1

Latexfarbe, Nassabriebklasse 1 | Hochglanzlatexfarbe für innen, geruchsarm, leichte Verarbeitung, sehr ergiebig, gute Deckkraft



Produktvorteile: e.l.f. • sehr leicht verarbeitbar • wasserverdünnbar • umweltschonend • NKL 1

Einsatzbereiche: Für glänzende, unempfindliche, strukturerhaltende, hochwertige, leicht reinigungsfähige Innenanstriche.

Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Flex Q 4

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000582

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Mattlatex ML 302

Latexfarbe, Nassabriebklasse 2 | Mattlatexfarbe für innen, geruchsarm, leichte Verarbeitung, sehr ergiebig, gute Deckkraft



Produktvorteile: e.l.f. • sehr leicht verarbeitbar • wasserverdünnbar • umweltschonend
Einsatzbereiche: Stumpfmatte, strapazierfähige Latexfarbe für Wand- und Deckenflächen im Wohn- und Objektbereich.

Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l und 40 kg

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Handspachtel HS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000057
weiß	40 kg	000062

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Seidenlatex BS 340

Latexfarbe, Nassabriebklasse 2 | Seidenglänzend, emissions-, lösemittel- und weichmacherfrei



Produktvorteile: e.l.f. • sehr leicht verarbeitbar • wasserverdünnbar • umweltschonend • geruchsarm

Einsatzbereiche: Für strapazierfähige, leicht zu reinigende Wandflächen. Ideal für strukturerhaltende Anstriche von Glasgeweben, Raufaser- und Prägetapeten.

Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l, abgetönt auch 5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bitool Girpaint-Walze GP 601

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000068

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Innenwandfarben

bito Bio-Innenfarbe BI 350

Silikatfarbe, Nassabriebklasse 2 | Anwendungsfertige, universelle Bio-Innenfarbe für mineralische Untergründe



Produktvorteile: lösemittelfrei • weichmacherfrei • hervorragendes Deckvermögen • scheuerbeständig • diffusionsoffen • schimmelwidrig, da mineralisch, anorganisch alkalisch • ökologisch einwandfrei

Einsatzbereiche: Universelle Innenfarbe für mineralische Untergründe oder Beton.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l

Verbrauch: ca. 150-250 ml/m² je nach Untergrund

Gebindegrößen: 12,5 l und 40 kg

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Fixativ FX 359
- bito Grundierfarbe GR 326

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000215
weiß	40 kg	000263

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Uni-Sol Innen SL 355

Silikatfarbe, Nassabriebklasse 3 | Mineralmatte, vielseitig einsetzbare Innenfarbe auf Kieselol-Silikatbasis



Produktvorteile: vielseitig einsetzbar, auch auf nicht-mineralischen Untergründen • lichtbeständig pigmentiert • alkalisch wirkend, daher pilz- und algenwidrig • gesundheitlich unbedenklich

Einsatzbereiche: Auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, wie z. B. matte, fest haftende Altanstriche und Strukturputze auf Silikat- oder Dispersionsbasis etc.

Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l und 5 l, abgetönt auch 1 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Uni-Sol Fixativ UF 379

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000770
weiß	5 l	000785

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Aqua Classic BA 310

Isolierfarbe, Nassabriebklasse 1 | Wässrig gebundene, isolierende Deckbeschichtung für innen



Produktvorteile: hervorragende Isolierung • schnelle Trocknung • sehr hoher Weißgrad

Einsatzbereiche: Zur Isolierung von Nikotin-, Wasser-, Kaffee-, Ruß- und Fettflecken etc. im System.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7,5 m²/l

Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Aqua Isogrund BA 309
- bitool Girpaint-Walze GP 601

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000206

bito Classic Renovierfarbe BC 300

Isolierfarbe, Nassabriebklasse 2 | Lösemittelhaltige, aromatenfreie Schnellrenovierfarbe mit isolierender Wirkung für innen



Produktvorteile: sehr gut deckend • hervorragende Isolierung • schnelle Trocknung • sehr hoher Weißgrad

Einsatzbereiche: Isoliert zuverlässig trockene Wasserflecken sowie rußgeschwärzte und nikotinbelastete Untergründe in Hotels, Gaststätten, Verwaltungsgebäuden usw.

Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l

Verbrauch: ca. 150 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Aqua Isogrund BA 309
- bito Aqua Classic BA 310

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	000040

INHALTSVERZEICHNIS

bito Putze	Seite 09
für innen	Seite 10
für innen und außen	Seite 11
für außen	Seite 12



bito Putze

bito Kratzputz innen KP 389

Kunstharzputz für innen | Wasserverdünnbarer Kunstharz-Kratzputz für dekorative Wände, Korn 2 mm und 3 mm



Produktvorteile: spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten

Einsatzbereiche: Ergibt einen fugenlosen Wandbelag für dekorative, rustikale Innenwände.

Verbrauch: Korn 2 mm: ca. 2,7 kg/m²
Korn 3 mm: ca. 3,3 kg/m²

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10
- bito Putzgrund EP 550
- bitool Glättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	000436
3 mm	25 kg	000437

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Reibeputz innen RP 399

Kunstharzputz für innen | Wasserverdünnbarer Kunstharz-Reibeputz für dekorative Wände, Korn 2 mm und 3 mm



Produktvorteile: spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten

Einsatzbereiche: Ergibt einen fugenlosen Wandbelag für dekorative, rustikale Innenwände.

Verbrauch: Korn 2 mm: 2,5 bis 2,9 kg/m²
Korn 3 mm: 3,0 bis 3,7 kg/m²

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10
- bito Putzgrund EP 550
- bitool Glättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	000438
3 mm	25 kg	000439

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Streichputz innen SP 396

Kunstharzputz für innen | Wasserverdünnbarer Kunstharz-Streichputz mit feinkörniger Struktur



Produktvorteile: spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten

Einsatzbereiche: Wasserverdünnbarer Kunstharzstreichputz mit feinkörniger Struktur für innen. Ergibt eine griffige Grundbeschichtung für nachfolgende Anstriche auf Dispersionsbasis.

Verbrauch: je Anstrich ca. 200-300 g/m²

Gebindegröße: 20 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10
- bito Putzgrund EP 550
- bito Girpaint-Walze GP 601

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	20 kg	000468

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Hydrosan Putz HD 501

Mineralputz für innen | Mineralischer Putz mit besonders guten schimmelwidrigen Eigenschaften



Produktvorteile: besonders gute schimmelwidrige Eigenschaften durch hohen pH-Wert • wasseraufnahmefähig • wasserdampfdiffusionsoffen • hand- und maschinenverarbeitbar • mineralisch faserarmiert

Einsatzbereiche: An Decken und Wänden bei der Schimmelsanierung als anstrichbereiter Putz (abgerieben oder gefilzt) oder als Einlagen-Grundputz für die folgende Überarbeitung mit bito Hydrosan-Feinspachtel HD 502. Für den ökologischen Hausbau und bei der Altbau- sanierung denkmalgeschützter Gebäude.

Verbrauch: ca. 1,3 kg/m² je 1 mm Schichtdicke

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Uni-Sol Fixativ UF 379
- bito Hydrosan Feinspachtel HD 502
- bito Uni-Sol Innen SL 355

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	000451

bito Putze

bito Hydrosan Feinspachtel HD 502

Mineralputz für innen und außen | Marmorfeinspachtel auf Zement- / Kalkhydratbasis



Produktvorteile: besonders gute schimmelwidrige Eigenschaften • brillantweiß • leicht flexibilisiert und mikrofaserverstärkt • hand- und maschinenverarbeitbar • sehr feine und glatte Oberfläche • filzbar, glättbar oder für freie Strukturierung • kunstharzmodifiziert

Einsatzbereiche: Universeller Renovier- und Sanierspachtel zur Überarbeitung von alten und neuen mineralischen Putzen der Putzgruppen CS I – CS IV. Als Glatt- oder Modellierputz auch auf Sanierputzen einsetzbar. In Feucht- und Nassräumen als dünnlagiger Innenputz.

Verbrauch: ca. 6 m² bei 3 mm Schichtdicke oder ca. 3,5 m² bei 5 mm Schichtdicke

Gebindegröße: 20 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Uni-Sol Fixativ UF 379
- bito Hydrosan Putz HD 501
- bito Uni-Sol Innen SL 355

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	20 kg	000452

bito Uni-Sol Putz EK 76

Mineralputz für innen und außen | Zur Herstellung von Putzflächen



Produktvorteile: faserarmiert • mit Haftzusatz • hoch dampfdiffusionsoffen • hand- und maschinenverarbeitbar • sehr gut filzbar

Einsatzbereiche: Mineralischer Putz für die partielle oder vollflächige Überarbeitung von Altfassaden auf tragfähigen mineralischen oder dispersionshaltigen Untergründen. Einsetzbar auch als Armierungsspachtel.

Verbrauch: ca. 6 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Glättkelle
- bitool Stukkateurspachtel
- Festool Rührwerk MX 1000

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	000351



bito Putze

bito Putzgrund EP 550

Kunstharzputz für innen und außen | Wasserverdünnbarer Kunstharz-Streichputz für das bito Energy-Protect-System



Produktvorteile: spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest
• ergibt eine griffige Grundbeschichtung für nachfolgende Anstriche

Einsatzbereiche: Wasserverdünnbarer Kunstharzstreichputz für außen und innen mit feinkörniger Struktur.

Verbrauch: ca. 200-300 g/m²

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Silikonharzputz EP 551
- bito Abdeckvlies AV 201
- bito Fassaden-Walze MS 607

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	25 kg	012179

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Buntsteinputz BZ 394

Kunstharzputz für innen und außen | Dekorativer Kunstharzputz für innen und außen, verarbeitungsfertig



Produktvorteile: ideal als Sockelputz für das bito Energy-Protect-System • widerstandsfähige, belastbare Oberfläche • wasserabweisend, hervorragend witterungsbeständig • alkaliresistent, unverseifbar

Einsatzbereiche: Dekorativer Kunstharzputz für innen und außen mit Granulat-/Natursteincharakter. Geeignete Untergründe sind Putze, Beton, Faserzementplatten, festhaftende Altbeschichtungen etc.

Verbrauch: ca. 5 kg/m² bei 2 mm / ca. 3 kg/m² bei 1,2 mm

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Putzgrund EP 550
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bitool Glättkelle

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sahara	25 kg	000485
Canyon	25 kg	000486
Lava	25 kg	000487
Granit	25 kg	000488
Kiesel	25 kg	000489

bito Kunstharzputz EP 559

Kunstharzputz für außen | Wasserverdünnbarer Kunstharz-Kratzputz für das bito Energy-Protect-System, Korn 2 mm und 3 mm



Produktvorteile: wetterbeständig • spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten

Einsatzbereiche: Wasserverdünnbarer Kunstharz-Kratzputz für das bito Energy-Protect-System.

Verbrauch: Korn 2 mm: 2,5 bis 2,8 kg/m²
Korn 3 mm: 3,5 bis 3,9 kg/m²

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Putzgrund EP 550
- bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304
- bitool Kunststoffglättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	012228
3 mm	25 kg	012234

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Reibeputz außen RP 395

Kunstharzputz für außen | Wasserverdünnbarer Kunstharz-Reibeputz für den Außenbereich, Korn 2 mm und 3 mm



Produktvorteile: wetterbeständig • spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten

Einsatzbereiche: Ergibt einen fugenlosen Wandbelag für dekorative, rustikale Innenwände und Fassadenflächen.

Verbrauch: Korn 2 mm: ca. 2,3 kg/m²
Korn 3 mm: ca. 2,7 kg/m²

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Putzgrund EP 550
- bito Hausspachtel HB 3
- bitool Kunststoffglättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	000476
3 mm	25 kg	000480

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Putze

bito Silikonharzputz EP 551

Silikonharzputz für außen | Wasserverdünnbarer Silikonharz-Kratzputz für das bito Energy-Protect-System, Korn 2 mm und 3 mm



- Produktvorteile:** hoch wetterbeständig • spannungsarm • wasserdampfdurchlässig
• stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten
- Einsatzbereiche:** Wasserverdünnbarer Silikonharz-Kratzputz für dekorative, strukturbetonte Fassadenflächen mit fungizider/algizider Einstellung.
- Verbrauch:** Korn 2 mm: ca. 2,7 kg/m²
Korn 3 mm: ca. 3,3 kg/m²
- Gebindegröße:** 25 kg
- effektiv arbeiten mit:**
- bito Putzgrund EP 550
 - bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304
 - bitool Kunststoffglättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	012180
3 mm	25 kg	012186

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Silikatputz EP 555

Mineralputz für außen | Wetterbeständiger Silikatputz in Kratzputzstruktur für das bito Energy-Protect-System, Korn 2 mm und 3 mm



- Produktvorteile:** hoch wasserdampfdiffusionsfähig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten und zu strukturieren
- Einsatzbereiche:** Wetterbeständiger Mineralputz auf Silikatbasis in Kratzputzstruktur.
- Verbrauch:** Korn 2 mm: 2,8 bis 3,2 kg/m²
Korn 3 mm: 4,0 bis 4,4 kg/m²
- Gebindegröße:** 25 kg
- effektiv arbeiten mit:**
- bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360
 - bito Putzgrund EP 550
 - bitool Kunststoffglättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	012204
3 mm	25 kg	012210

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Mineralputz EP 565

Mineralputz für außen | Schlussbeschichtung im bito Energy-Protect-System, Korn 2 mm, 3 mm und 5 mm



- Produktvorteile:** hand- und maschinenverarbeitbar • mineralisch, daher hoch wasserdampfdiffusionsfähig • ergiebig • leicht verarbeitbar
- Einsatzbereiche:** Schlussbeschichtung im bito Energy-Protect-System und zur Herstellung dekorativer Putzflächen in Scheibenputzstruktur oder frei strukturiert.
- Verbrauch:** Korn 2 mm: ca. 2,7 kg/m²
Korn 3 mm: ca. 3,8 kg/m²
Korn 5 mm: ca. 5,5 kg/m²
- Gebindegröße:** 30 kg
- effektiv arbeiten mit:**
- bito Putzgrund EP 550
 - bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360
 - bitool Glättkelle

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	30 kg	012252

tönbar ab Werk!

bito Faschen- und Modellierputz EP 570

Mineralputz für außen | Witterungsbeständiger, mineralischer Putzmörtel als Bestandteil des bito Energy-Protect-Systems



- Produktvorteile:** hand- und maschinenverarbeitbar • mineralisch • leicht zu verarbeiten
• kreiidet auch nach Verwaschen nicht ab
- Einsatzbereiche:** Witterungsbeständiger, mineralischer Putzmörtel als Bestandteil des bito Energy-Protect-Systems und zur Herstellung dekorativer Putzflächen in Filzputzstruktur.
- Verbrauch:** ca. 1,6 kg Trockenmörtel pro mm und m²
- Gebindegröße:** 30 kg
- effektiv arbeiten mit:**
- bitool Glättkelle
 - bitool Filzreibebrett
 - bito Putzgrund EP 550

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	30 kg	012315

effektiv arbeiten

INHALTSVERZEICHNIS

bito Grundierungen	Seite 14
für Dispersions-Beschichtung...	Seite 15
für Silikat-Beschichtung	Seite 16
für Silikonharz-Beschichtung....	Seite 16
für kritische Untergründe.....	Seite 17
Schimmelbekämpfung.....	Seite 18

bito Grundierungen

bito Grundierfarbe GR 326

Grundbeschichtung für Dispersions-Beschichtung | Weiß pigmentierte Grundierfarbe und Haftgrund für innen



Produktvorteile: lösemittelfrei und geruchsarm • haftvermittelnd • hohes Deckvermögen • spannungsarm

Einsatzbereiche: Lösemittelfreie, wasserverdünnbare, weiß pigmentierte Grundierfarbe für nicht verkieselungsfähige, schwach oder nicht saugende Untergründe.

Verbrauch: ca. 150-250 g/m²

Gebindegrößen: 16 kg und 40 kg

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Bio-Innenfarbe BI 350
- bito Abdeckvlies AV 201

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	16 kg	000140
Eimer	40 kg	000538

bito Streich- und Haftgrund SG 325

Grundbeschichtung für Dispersions-Beschichtung | Weißpigmentierte Grundierfarbe und Haftgrund für innen und außen



Produktvorteile: lösemittelfrei und geruchsarm • haftvermittelnd • verseifungsstabil • umweltschonend • diffusionsfähig

Einsatzbereiche: Lösemittelfreie, wasserverdünnbare, weißpigmentierte Dispersionsgrundierung für griffige, verfestigende und haftvermittelnde Grundieranstriche.

Verbrauch: ca. 150-200 g/m²

Gebindegröße: 16 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Aqua Isogrund BA 309

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	16 kg	000235

bito Grund Ih BG 104

Grundierung für Dispersions-Beschichtung | Lösungsmittelhaltiges Grundiermittel, empfohlen für den Außenbereich



Produktvorteile: lösungsmittelhaltiges Grundiermittel • festigende Tiefenwirkung • für kritische Untergründe

Einsatzbereiche: Auf mürben, porösen, stark saugenden Untergründen.

Ergiebigkeit: ca. 3 bis 7 m²/l

Gebindegrößen: 5 l und 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Hausspachtel HB 3
- bito Hybrasil BH 365
- bitool Tiefgrundbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	5 l	031702
Kanister	10 l	031701

bito Grundierkonzentrat GR 105

Grundierung für Dispersions-Beschichtung | Grundierkonzentrat für innen und außen



Produktvorteile: lösemittelfrei • hohe Eindringtiefe • gute Oberflächenverfestigung • verseifungsfrei • umweltschonend • diffusionsfähig

Einsatzbereiche: Zur Verfestigung von sandenden Putzen und zur Regulierung stark saugender Untergründe.

Verbrauch: ca. 50-200 ml/m² je nach Saugfähigkeit und Verdünnungsverhältnis

Gebindegröße: 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Wassernatter
- bito Rapido Superweiß RW 344
- bitool Tiefgrundbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	000003

bito Grundierungen

bito Tiefgrund LF TG 107

Grundierung für Dispersions-Beschichtung | Lösemittelfreies, wasserverdünnbares Standard-Grundiermittel für innen und außen



Produktvorteile: wetterbeständig • für alle saugenden Untergründe • wasserverdünnbar • umweltverträglich • geruchsneutral

Einsatzbereiche: Lösemittelfreies Hydrosol-Grundiermittel für innen und außen.

Verbrauch: ca. 200 ml/m², je nach Saugfähigkeit

Gebindegröße: 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Wassernatter
- bito Rapido Supermatt RM 303
- bitool Tiefgrundbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	000002

bito Fixativ FX 359

Grundierung für Silikat-Beschichtung | Hochwertiges Grundier- und Verdünnungsmittel für Silikatsysteme



Produktvorteile: lösemittelfrei • Grundier- und Verdünnungsmittel • für außen und innen

Einsatzbereiche: Zum Festigen von mineralischen Untergründen. Zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender sowie sandender Untergründe. Verdünnungsmittel für bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360.

Verbrauch: pro Anstrich ca. 150-200 ml/m² (2:1 mit Wasser verdünnen)

Gebindegröße: 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360
- bito Bio-Innenfarbe BI 350
- bitool Tiefgrundbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	000078

bito Uni-Sol Fixativ UF 379

Grundierung für Silikat-Beschichtung | hochwertiges Grundier- und Verdünnungsmittel für das bito Uni-Sol und das bito Anti-Schimmel-System



Produktvorteile: wetterbeständig • lösemittelfrei • geruchsarm • hohe Eindringtiefe • gute Oberflächenverfestigung • hoch diffusionsfähig • verseifungsstabil

Einsatzbereiche: Hochwertiges Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis für außen und innen.

Verbrauch: ca. 150-250 ml/m² (2:1 mit Wasser verdünnen) je nach Saugfähigkeit

Gebindegröße: 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Uni-Sol Fassade EK 78
- bito Uni-Sol Putz EK 76
- bito Hydrosan Putz HD 501

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	000350

bito Nanotec® Hydrogrund NH 305

Grundierung für Silikonharz-Beschichtung | Lösemittel- und weichmacherfreie Grundierung auf Silikonharz-Basis nach DIN 55 947



Produktvorteile: hydrophobierend • geruchsarm • unpigmentiert • oberflächenfestigend • sehr gute Eindringtiefe

Einsatzbereiche: Vielseitig einsetzbare Grundierung im bito Silikonharz-Fassadensystem zum Festigen von sandenden Putzen und zum Egalisieren saugender Untergründe.

Verbrauch: ca. 250-300 ml/m² je nach Saugfähigkeit

Gebindegröße: 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304
- bito Nanotec® Streichvlies NS 308
- bitool Tiefgrundbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	000004

bito Grundierungen

bito Nanotec® Streichvlies NS 308

Grundierung für kritische Untergründe | Füllendes, faserverstärktes Streichvlies für außen und innen



Produktvorteile: rissverschlammend • strukturalisierend • gut diffusionsfähig • lösemittel- und weichmacherfrei

Einsatzbereiche: Faserverstärkter, füllender Streichputz für die Sanierung von Putzoberflächenrissen im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: ca. 500-800 g/m² pro Anstrich

Gebindegröße: 20 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Nanotec® Rissdichter NT 312

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	20 kg	000081

bito Aqua Isogrund BA 309

Grundbeschichtung für kritische Untergründe | Wässrige, pigmentierte, isolierende Grundbeschichtung für innen und außen



Produktvorteile: hervorragende Isolierung • geruchsarm • sehr leichte Verarbeitung

• schnelle Trocknung

Einsatzbereiche: Zur umweltschonenden Isolierung von Nikotin-, Wasser-, Kaffe-, Ruß- und Fettflecken sowie durchschlagender Vergilbungen auf Gipskartonplatten im System.

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Aqua Classic BA 310
- bitool Girpaint-Walze GP 601

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	12,5 l	000205

bito Isolierweiß IW 149

Grundbeschichtung für kritische Untergründe | Isolier- und Absperrgrund für innen und außen



Produktvorteile: gute Isolier- und Absperrwirkung auf vielen kritischen Untergründen

• schnelle Trocknung • Styropor wird nicht angelöst • geringe Spritzneigung

Einsatzbereiche: Verhindert das Durchbluten von kritischen Verschmutzungen wie Rauch- und Rußflecken, Nikotin, Tannin, Farbstiften, Wasserrändern auf Putz, Beton und Holz.

Verbrauch: ca. 150 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Isolierspray IS 148
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Tac Kreppband TA 306

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	000463

bito Isolierspray IS 148

Grundbeschichtung für kritische Untergründe | Universelles Isolier- und Absperrmittel für innen und außen



Produktvorteile: gute Isolier- und Absperrwirkung auf vielen kritischen Untergründen

• schnelle Trocknung • Styropor wird nicht angelöst

Einsatzbereiche: Universelles Isolier- und Absperrmittel zur schnellen Isolierung von Wasserrändern, Nikotin, Teer, Ruß, Rauchflecken, Asphalt, Bitumen und wachshaltigen Untergründen, für innen und außen.

Verbrauch: reicht für ca. 2 m² bei 30 µm Schichtstärke

Gebindegröße: 500 ml

effektiv arbeiten mit:

- bito Isolierweiß IW 149
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Tac Kreppband TA 306

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	500 ml	000470

bito Grundierungen

bito Universalprimer UP 432

Grundierung für kritische Untergründe | Haftvermittler auf nicht saugenden Untergründen innen und außen



Produktvorteile: gute Chemikalien-Beständigkeit (Laugen, Salzlösungen, Mineralöle)
• umweltschonend, da wasserverdünnbar • universell überstreichbar mit 1K und 2K Beschichtungen

Einsatzbereiche: Haftvermittler auf nicht saugenden Untergründen wie Fliesen, Epoxidharz- und Polyurethan-Beschichtungen.

Verbrauch: ca. 120g/m²

Gebindegrößen: 1 kg und 7 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito 2K Bodenbeschichtung W 411
- bitool Premium-Walze WP 687
- bito EP Spezialverdünner SV 430

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	1 kg	011047
grau	1 kg	011041
-	7 kg	011027

bito Hydrosan Schimmelspray HD 504

Schimmelbekämpfung | Chlorhaltiges Spray, vernichtet zuverlässig Schimmel, Pilze, Bakterien, Stockflecken und Algen



Produktvorteile: vernichtet Schimmel, Pilze, Bakterien und Algen • sofortige Wirkung
• ohne Treibgas • mit Bleichwirkung

Einsatzbereiche: Vielseitig einsetzbar in Küche, Bad, Keller.

Verbrauch: je nach Anwendung

Gebindegröße: 500 ml

effektiv arbeiten mit:

- bito Isolierspray IS 148
- bito Schutzbrille
- bito Schutzhandschuhe

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Flasche	500 ml	000484

INHALTSVERZEICHNIS

bito Lacke.....	Seite 19
Lösemittelverdünnbare Lacke	Seite 20
Schutzbeschichtungen.....	Seite 24
Wässrig gebundene Lacke.....	Seite 25
Perfect Spray Lacke	Seite 28

bito Lacke

bito Allgrund AG 710

Lösemittelverdünbarer Lack | Haftvermittler für Eisen, Zink, Aluminium, Hart-PVC und Holz, für außen und innen



Produktvorteile: vollwertige Korrosionsschutzgrundierung auf Eisen und Stahl
• schnell trocknend • hervorragende Haftung • gute Wetterbeständigkeit • aromatenfrei
Einsatzbereiche: Für gut haftende, schnell trocknende Grundanstriche mit vollwertigem Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahluntergründen.
Verbrauch: Rollen ca. 80-100 ml/m², Spritzen ca. 120-130 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
• bitool Ringpinsel RI 685
• bitool Aqua-Lackierpinsel AQ 682
• bito Acryl-Lacke

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	000375
schwarz	2,5 l	000376
rotbraun	2,5 l	000377
blaugrau	2,5 l	000378
graubeige	2,5 l	000379

bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731

Lösemittelverdünbarer Lack | Holzschutzgrundierung für rohes Holz, nur für den Außenbereich



Produktvorteile: effektiver Bläueschutz • fäulniswidrig • farblos
Einsatzbereiche: Holzgrund für z. B. Fenster, Außentüren, Verbletternungen, Zäune, Blockhäuser etc. mit ausgezeichneter Schutzwirkung gegen holzverfärbende Pilze (Bläueschutzmittel).
Verbrauch: ca. 70 bis 100 ml/m² Auftrag je nach Saugfähigkeit
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
• bitool Lackierpinsel schwarz
• bitolan Wetterschutzfarbe WS 741
• bito Acryl- und Aqua-Lacke

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	000156

bito Fenstergrund FG 725

Lösemittelverdünbarer Lack | Vorstrich auf Alkydharzbasis für Holz und Holzfenster



Produktvorteile: aromatenfrei • sehr gut deckend • hohe Füllkraft • sehr gute Haftungseigenschaften • schnelle Durchtrocknung • hervorragend schleifbar
Einsatzbereiche: Feuchtigkeitsregulierendes Fenstergrundanstrichsystem für außen und innen, als Grund- und Zwischenanstrich.
Verbrauch: Rollen ca. 70-90 ml/m², Spritzen ca. 100-120 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
• bitool Ringpinsel RI 685
• bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731
• bito Fensterweißlack FW 726

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	000155

bito Rostschutzgrund RS 744

Lösemittelverdünbarer Lack | Korrosionsschützende Grundierung für Eisen und Stahl, außen und innen



Produktvorteile: blei- und chromatfrei • hohe Korrosionsschutzwirkung • sehr gute Haftung • gutes Deckvermögen • schnell trocknend
Einsatzbereiche: Für Korrosionsschutz-Grundanstriche auf Eisen und Stahl im Innen- und Außenbereich.
Verbrauch: Rollen ca. 80-100 ml/m², Spritzen ca. 130-140 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
• bito Terpentinersatz TE 606
• bitool Heizkörperpinsel schwarz
• bito Pappe PA 604

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
dunkelbraun	2,5 l	000372
hellgrau	2,5 l	000373

bito Lacke

bito Ventilack VE 123/124

Lösemittelverdünbarer Lack | Ein-Topf-System für Holz und Holzfenster



Produktvorteile: feuchtigkeitsregulierend • aromatenfrei • schnell trocknend • gute Kantenabdeckung
Einsatzbereiche: Feuchtigkeitsregulierendes Fensterlacksystem für außen und innen, als Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich.
Verbrauch: Rollen ca. 70-90 ml/m², Spritzen ca. 100-120 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:

- bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731
- bitool Premium-Walze WP 687
- bitool Ringpinsel RI 685

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	000184
Base weiß	2,5 l	000186
Base transparent	2,5 l	000187

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Vorstrich VS 720

Lösemittelverdünbarer Lack | Vorstrich auf Alkydharzbasis für außen und innen, aromatenfrei



Produktvorteile: aromatenfreie Lösemittel • leichte Verarbeitbarkeit • gut deckend • schnell trocknend
Einsatzbereiche: Pigmentierter, matter Grundanstrich für Holzbauteile und Zwischenbeschichtung für Metall und Hart-PVC im Außen- und Innenbereich.
Verbrauch: Rollen ca. 70-110 ml/m², Spritzen ca. 90-120 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:

- bitool Premium-Walze WP 687
- bitool Ringpinsel RI 685
- bito Alkyd-Lacke

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	000153

bito Vorlack VL 711 / 714

Lösemittelverdünbarer Lack | Vorlack auf Alkydharzbasis für außen und innen, aromatenfrei, abtönbar



Produktvorteile: aromatenfrei • sehr gut deckend • hohe Füllkraft • sehr gute Haftungseigenschaften • schnelle Durchtrocknung • hervorragend schleifbar
Einsatzbereiche: Zur Vorlackierung von Holz- und Metallflächen für hochwertige Lackierungen im Innen- und Außenbereich.
Verbrauch: Rollen ca. 70-100 ml/m², Spritzen ca. 90-120 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:

- bitool Premium-Walze WP 687
- bitool Ringpinsel RI 685
- bito Alkyd-Lacke

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	000151
Base weiß	2,5 l	000146
Base transparent	2,5 l	000147

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Weißlack WL 721

Lösemittelverdünbarer Lack | Alkydharzlack für außen und innen, aromatenfrei



Produktvorteile: aromatenfreie Lösemittel • hoher Weißgrad • hoher Glanz • sehr gut deckend • hohe Kantenabdeckung • hervorragender Verlauf
Einsatzbereiche: Hochwertiger Bautenlack für Decklackierungen auf Holz, Metall und Hart-PVC im Innen- und Außenbereich.
Verbrauch: Rollen ca. 90-110 ml/m², Spritzen ca. 130 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:

- bito Vorlack VL 711 / 714
- bitool Premium-Walze WP 687
- bitool Plattpinsel schwarz

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	000159

bito Fußbodenlack FL 742

Lösemittelverdünbarer Lack | Strapazierfähiger, trittfester und aromatenfreier Alkydharzlack für Holz im Innenbereich



Produktvorteile: hoch abriebfest • gut deckend • aromatenfrei • beständig gegen haushaltsübliche Reinigungs- und Pflegemittel
Einsatzbereiche: Hoch abriebfester, gut deckender, farbiger Alkydharzlack für Holzböden im Wohnbereich.
Verbrauch: ca. 80-100 ml/m² (manuell)
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:

- bitool Premium-Walze WP 687
- bito Grundreiniger BR 240
- bito Terpentinersatz TE 606

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	000333

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Heizkörperlack HK 723

Lösemittelverdünbarer Lack | Hitzebeständiger Alkydharzlack für Stahl- und Gussheizkörper, aromatenfrei



Produktvorteile: aromatenfreie Lösemittel • schnell trocknend • sehr gut deckend • hitzebeständig bis 180 °C • hohe Vergilbungsbeständigkeit • hohe Schlag- und Stoßfestigkeit
Einsatzbereiche: Als Zwischen- und Schlusslackierung für grundierete Heizkörper und Rohrleitungen von Warmwasserheizungsanlagen im Innenbereich.
Verbrauch: Rollen ca. 70-90 ml/m², Spritzen ca. 90-100 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:

- bitool Heizkörperpinsel schwarz
- bito Pappe PA 604
- bito Allgrund AG 710

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	000162

bito Fensterweißlack FW 726

Lösemittelverdünbarer Lack | Glänzender, aromatenfreier Alkydharzlack für Fenster



Produktvorteile: aromatenfrei • sehr gute Kantenabdeckung • strapazierfähige Oberfläche • gut füllend • blockfest • sehr gute Lichtbeständigkeit
Einsatzbereiche: Speziallack für Fenster-Schlusslackierungen im Außen- und Innenbereich auf maßhaltigen Holzbauteilen und Metall.
Verbrauch: Rollen ca. 70-90 ml/m², Spritzen ca. 100-120 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:

- bitool Ringpinsel RI 685
- bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731
- bito Fenstergrund FG 725

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	000164

bito Hochglanzcolor HC 727

Lösemittelverdünbarer Lack | Alkydharz-Buntlack für außen und innen, aromatenfrei



Produktvorteile: aromatenfreie Lösemittel • hoher Glanz • sehr gut deckend • hohe Kantenabdeckung • hervorragender Verlauf
Einsatzbereiche: Hochwertiger Bautenlack für Decklackierungen auf Holz, Metall und Hart-PVC im Innen- und Außenbereich.
Verbrauch: Rollen ca. 90-110 ml/m², Spritzen ca. 90-130 ml/m²
Gebindegrößen: 1 l und 2,5 l
effektiv arbeiten mit:

- bito Vorlack VL 711 / 714
- bitool Premium-Walze WP 687
- bitool Plattpinsel schwarz

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Base weiß	1 l	000106
Base transparent	1 l	000107
Base weiß	2,5 l	000101
Base transparent	2,5 l	000102

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Seidencolor SC 728

Lösemittelverdünbarer Lack | Seidenmatter Alkydharz-Buntlack für außen und innen, aromatenfrei



Produktvorteile: aromatenfreie Lösemittel • edles Seidenmatt • sehr gut deckend
 • hohe Kantenabdeckung • hohe Schlag- und Stoßfestigkeit
Einsatzbereiche: Hochwertiger Bautenlack für Decklackierungen auf maßhaltigen Holzbauteilen, Metall und Hart-PVC im Innen- und Außenbereich.
Verbrauch: Rollen ca. 90-110 ml/m², Spritzen ca. 130 ml/m²
Gebindegrößen: 1 l und 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
 • bito Vorlack VL 711 / 714
 • bitool Premium-Walze WP 687
 • bitool Plattpinsel schwarz

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Base weiß	1 l	000116
Base transparent	1 l	000117
Base weiß	2,5 l	000111
Base transparent	2,5 l	000112

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Seidenweiß SW 722

Lösemittelverdünbarer Lack | Alkydharzlack für außen und innen, aromatenfrei



Produktvorteile: aromatenfrei • edles Seidenmatt • sehr gut deckend • hohe Kantenabdeckung • hohe Schlag- und Stoßfestigkeit
Einsatzbereiche: Hochwertiger Bautenlack für Decklackierungen auf maßhaltigen Holzbauteilen, Metall und Hart-PVC im Innen- und Außenbereich.
Verbrauch: Rollen ca. 90-110 ml/m², Spritzen ca. 130 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
 • bito Vorstrich VS 720
 • bitool Premium-Walze WP 687
 • bitool Plattpinsel schwarz

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	000160

bito Super Weißlack Hochglanz SW 712

Lösemittelverdünbarer Lack | Hochglänzender Weißlack, aromatenfrei, widerstandsfähig, vergilbungsbeständig, für innen und außen



Produktvorteile: aromatenfrei • hoher Weißgrad • sehr gutes Deckvermögen • gute Vergilbungsbeständigkeit • gute Schlag- und Stoßfestigkeit • brillanter Hochglanz
Einsatzbereiche: Einsetzbar auf Holzbauteilen und Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, beschichtungsverträglichen Kunststoffen nach entsprechender Untergrundvorbehandlung.
Verbrauch: Rollen ca. 70-90 ml/m², Spritzen ca. 100-120 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
 • bito Vorstrich VS 720
 • bitool Premium-Walze WP 687
 • bitool Plattpinsel schwarz

Lieferform	Gebindegr.	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	A00225985

bito Super Seidenweiß SW 713

Lösemittelverdünbarer Lack | Seidenglänzender Weißlack, aromatenfrei, widerstandsfähig, vergilbungsbeständig, für innen und außen



Produktvorteile: aromatenfrei • hoher Weißgrad • sehr gutes Deckvermögen • gute Vergilbungsbeständigkeit • gute Schlag- und Stoßfestigkeit
Einsatzbereiche: Einsetzbar auf Holzbauteilen und Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, beschichtungsverträglichen Kunststoffen nach entsprechender Untergrundvorbehandlung.
Verbrauch: Rollen ca. 70-90 ml/m², Spritzen ca. 100-120 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
 • bito Vorstrich VS 720
 • bitool Premium-Walze WP 687
 • bitool Plattpinsel schwarz

Lieferform	Gebindegr.	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	A00225986

bito Aluminium-Lackfarbe BA 744

Schutzbeschichtung | Kunstharz-Metalleffektlack auf Alkydharz-Basis



Produktvorteile: sehr gute Wetterbeständigkeit • sehr hohes Reflexionsvermögen • schnell trocknend

Einsatzbereiche: Deckanstrich für Lagertanks, Silos, Wellblechdächer, Heizkörper, Boiler etc., im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: ca. 80–90 ml/m² je Anstrich. Im Spritzverfahren 120–130 ml/m².

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Terpentinersatz TE 606
- bitool Velour-Walze VW 686
- bitool Ringpinsel RI 685

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
RAL 9006	2,5 l	000444
RAL 9007	2,5 l	000445

bito Eisenglimmer-Stahlschutzfarbe EG 745

Schutzbeschichtung | Stark schichtbildender Effektlack zum effektiven Schutz und zur dekorativen Gestaltung grundierter Untergründe



Produktvorteile: sehr guter Korrosionsschutz • tropen- und kältemittelbeständig

Einsatzbereiche: Zwischen- und Deckanstrich auf Kunstharzbasis für Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: ca. 250–330 ml/m² (manuell)

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Allgrund AG 710
- bitool Velour-Walze VW 686
- bitool Lackierpinsel schwarz

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
anthrazit	2,5 l	000446
silbergrau	2,5 l	000447

bito Straßen-Markierungsfarbe MF 746

Schutzbeschichtung | Für Markierungen auf Parkplätzen, Höfen oder Einfahrten aus Bitumendecken, Betondecken oder Pflaster



Produktvorteile: schnell trocknend • abriebbeständig • gut haftend auf Schwarzdecken und Beton • gute Wasser- und Chemiebeständigkeit

Einsatzbereiche: Schnell trocknende, widerstandsfähige, gut haftende Markierungsfarbe für Asphalt, Bitumen und Beton.

Verbrauch: ca. 120–160 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Grundreiniger BR 240
- bitool Premium-Walze WP 687
- bitool Lackierpinsel schwarz

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	000441
gelb	2,5 l	000443
schwarz	2,5 l	000442

bito Aqua PU Primer PU 750 / 751

Wässrig gebundener Lack, PU-Lack | Matter, wasserverdünnter Malervorlack mit sehr guten isolierenden Eigenschaften, für innen und außen



Produktvorteile: schnell trocknend • sehr gute Haftung • gute Schleifbarkeit • optimale Isolierwirkung • geruchsarm • einfache Verarbeitung

Einsatzbereiche: Für haftvermittelnde Grund- und Zwischenbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Vorbehandlung, die einen nachfolgenden Anstrich mit bito Aqua PU-Lacken erhalten sollen.

Verbrauch: Rollen ca. 80 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bito Aqua-Lacke

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	A00225961
Base weiß	2,5 l	A00225962
Base transparent	2,5 l	A00225963

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Aqua PU Hochglanz PU 752 / 753

Wässrig gebundener Lack, PU-Lack | Hoch kratz- und abriebbeständig, hochglänzend, wasserverdünnter, für innen und außen



Produktvorteile: blockfest • hohe Kratz- und Stoßbeständigkeit • hohe Wetterbeständigkeit • hervorragender Verlauf • schöne Oberflächenoptik • schnell trocknend

• geruchsarm • hohe Deckkraft

Einsatzbereiche: Für anspruchsvolle Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Untergrundvorbereitung.

Verbrauch: Rollen ca. 100-120 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bito Aqua PU Primer PU 750 / 751

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	A00225965
Base weiß	2,5 l	A00225966
Base transparent	2,5 l	A00225967

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Aqua PU Seidenglanz PU 754 / 755

Wässrig gebundener Lack, PU-Lack | Hoch kratz- und abriebbeständig, seidenglänzend, wasserverdünnter, für innen



Produktvorteile: blockfest • hohe Kratz- und Stoßbeständigkeit • hervorragender Verlauf • lange Offenzeit • schnell trocknend • geruchsarm • hohe Deckkraft

Einsatzbereiche: Für anspruchsvolle Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Untergrundvorbereitung.

Verbrauch: Rollen ca. 100-120 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bito Aqua PU Primer PU 750 / 751

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	A00225969
Base weiß	2,5 l	A00225970
Base transparent	2,5 l	A00225971

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Aqua PU Matt PU 756 / 757

Wässrig gebundener Lack, PU-Lack | Matter, wasserverdünnter Lack für anspruchsvolle Schlussbeschichtungen, für innen



Produktvorteile: blockfest • diffusionsfähig • hervorragender Verlauf • nicht vergilbend • schnell trocknend • geruchsarm • hohe Deckkraft • leichte Verarbeitung

Einsatzbereiche: Für anspruchsvolle Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Untergrundvorbereitung.

Verbrauch: Rollen ca. 100-120 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Premium-Walze
- bito Aqua PU Primer PU 750 / 751

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	A00225973
Base weiß	2,5 l	A00225974
Base transparent	2,5 l	A00225975

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Acryl Haftprimer AP 733

Wässrig gebundener Lack, Acryl-Lack | Wasserverdünnbarer Haftprimer für innen und außen



Produktvorteile: wasserverdünnbar • umweltschonend • hervorragendes Haftvermögen • schnell trocknend • gut schleifbar

Einsatzbereiche: Für haftvermittelnde Grundierungen auf alten Anstrichen, Lackierungen, Hart-PVC, Holz, Holzwerkstoffen, Zink, Kupfer und auf vielen anderen kritischen Untergründen.

Verbrauch: Rollen ca. 100-130 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Premium-Walze
- bito Acryl-Lacke

Lieferform	Gebindegr.	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	000157

bito Acryl Heizkörperlack AH 734

Wässrig gebundener Lack, Acryl-Lack | Wasserverdünnbarer Heizkörperlack auf Spezial-Acrylat-Basis



Produktvorteile: vergilbungsbeständig • geruchsarm • schnell trocknend • gute Deckfähigkeit und Kantenabdeckung • temperaturbeständig bis 120 °C

Einsatzbereiche: Glänzende Lackierung für Heizkörper und Heizungsrohre. Eignet sich auch auf anderen tragfähigen Untergründen nach entsprechender Vorbereitung.

Verbrauch: Rollen ca. 100-130 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bito Allgrund AG 710

Lieferform	Gebindegr.	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	A00225959

bito Acryl Fensterweiß AF 735

Wässrig gebundener Lack, Acryl-Lack | Ein-Topf-System, wasserverdünnbar, seidenglänzend, schnell trocknend, für Holzfenster und -türen innen und außen



Produktvorteile: glanzstabil • blockfest • sehr leicht zu verarbeiten • dauerelastisch • geruchsarm • gute Kantenabdeckung

Einsatzbereiche: Wirtschaftliches Ein-Topf-System für maßhaltige Holzbauteile. Auch für Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen.

Verbrauch: Rollen ca. 100-130 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bitool Plattpinsel Orel
- bito Perfect-Spray

Lieferform	Gebindegr.	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	A00225960

bito Acryl Glanzweiß AW 736 / 748

Wässrig gebundener Lack, Acryl-Lack | Wasserverdünnbarer, glänzender, schnell trocknender Dispersionslack für innen und außen



Produktvorteile: glanzstabil • blockfest • sehr leicht zu verarbeiten • nicht vergilbend • dauerelastisch • geruchsarm • hohe Kratz- und Stoßfestigkeit

Einsatzbereiche: Für Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Untergrundvorbereitung.

Verbrauch: Rollen ca. 100-120 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bito Acryl Haftprimer AP 733

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	A00225951
Base weiß	2,5 l	A00225952
Base transparent	2,5 l	A00225953

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Acryl Seidenweiß AS 737 / 749

Wässrig gebundener Lack, Acryl-Lack | Wasserverdünnbarer, schnell trocknender, seidenglänzender Dispersionslack für innen und außen



Produktvorteile: glanzstabil • blockfest • nicht vergilbend • hohe Kratz- und Stoßfestigkeit • nicht vergilbend • dauerelastisch • geruchsarm

Einsatzbereiche: Für Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Untergrundvorbereitung.

Verbrauch: Rollen ca. 100-120 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bito Acryl Haftprimer AP 733

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	A00225955
Base weiß	2,5 l	A00225956
Base transparent	2,5 l	A00225957

• tönbar über bito-Farbexpress

bitolan Wetterschutzfarbe WS 741

Wässrig gebundener Lack, Acryl-Lack | Wasserverdünnbare, elastische Holzlackfarbe für innen und außen



Produktvorteile: beständig gegen Industrieatmosphäre • verseifungsbeständig

Einsatzbereiche: Besonders geeignet für den Wetterschutz von Holz und Holzwerkstoffen nicht maßhaltiger Bauteile mit spezieller Bindemittelkombination für Erst- und Renovierungsbeschichtungen. bitolan Wetterschutzfarbe WS 741 gibt auch auf Putz, Beton, Mauerwerk und korrosionsgeschützten Metallen einen umfassenden Wetterschutz.

Verbrauch: Rollen ca. 110 ml/m²

Gebindegrößen: 1 l, 2,5 l und 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Flächenstreicher
- bitool Plattpinsel OreI
- bito Aqua PU Primer PU 750 / 751

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	1 l	000296
Base weiß	1 l	000297
Base transparent	1 l	000298
weiß	2,5 l	000284
Base weiß	2,5 l	000286
Base transparent	2,5 l	000287
weiß	12,5 l	000231
Base weiß	12,5 l	000232
Base transparent	12,5 l	000233

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Perfect Spray Filler PS 775 / 776

Wässrig gebundener Lack, Perfect Spray | Hochwertige Grundbeschichtung, speziell modifiziert für die Spritzapplikation, für innen



Produktvorteile: hervorragende Spritzbarkeit • gut füllende Eigenschaft • sehr guter Verlauf • schnell trocknend • Zeitersparnis bis zu 50 % im Vergleich zum Pinsel

Einsatzbereiche: Für die schnelle und rationelle Durchführung haftvermittelnder Grund- und Zwischenbeschichtungen im Spritzverfahren auf allen üblichen Untergründen.

Verbrauch: Spritzen ca. 200-220 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray
- bito Perfect-Spray Satin Finish PS 777 / 778
- bito Abdeckvlies AV 201

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	A00225977
Base weiß	2,5 l	A00225978
Base transparent	2,5 l	A00225979

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Perfect Spray Satin Finish PS 777 / 778

Wässrig gebundener Lack, Perfect Spray | Hoch kratz- und abriebbeständige, seidengänzende Beschichtung für innen, speziell für die Spritzapplikation



Produktvorteile: hervorragende Spritzbarkeit • exzellente Verlaufeigenschaften

- deckend in einer Schicht • hohe Kratz- und Stoßbeständigkeit • schnell trocknend
- vergilbungsfrei

Einsatzbereiche: Für die schnelle und rationelle Durchführung anspruchsvoller Schlussbeschichtungen im Spritzverfahren. Besonders geeignet für Objekte mit einer hohen Anzahl sich wiederholender Bauteile.

Verbrauch: Spritzen ca. 180-220 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray
- bito Perfect-Spray Filler PS 775 / 776
- bito Abdeckvlies AV 201

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	A00225981
Base weiß	2,5 l	A00225982
Base transparent	2,5 l	A00225983

• tönbar über bito-Farbexpress



INHALTSVERZEICHNIS

bito Risse & Fugen Seite 29

www.bitto-ag.de

bito Risse und Fugen

bito Acrylat Fugenmasse AC 100

Risse und Fugen | Elasto-plastische Dichtungsmasse zum Abdichten von Innen- und Außenfugen



Produktvorteile: witterungsbeständig • überstreichbar • dauerelastisch
Einsatzbereiche: Zur Abdichtung von Innen- und Außenfugen an Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und Metall
Verbrauch: je nach Fuge ca. 10 lfm je Kartusche bei 5 mm Breite
Gebindegröße: 300 ml
effektiv arbeiten mit:

- bitool Skelettpistole
- bitool Cuttermesser
- bito Kreppband KB 306

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	300 ml	042202

bito Füllschaum B 1

Risse und Fugen | Schwer entflammbarer Polyurethan-Montageschaum, für WDVS-geeignet



Produktvorteile: schwer entflammbar • lösemittelfrei • hervorragende Formstabilität
• höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
Einsatzbereiche: Dämmen und isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau, Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie von Fensterbänken und Hohlräumen.
Verbrauch: reicht für ca. 4,5 m³
Gebindegröße: 750 ml
effektiv arbeiten mit:

- bito Energy-Protect-System
- bito PU Spezialreiniger PR 423
- bitool Schaumpistole

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	750 ml	042201

bito Flex Fugenfüller FF 7

Risse und Fugen | Gipsspachtelmasse für innen, hervorragend geeignet für die Verspachtelung von Nähten



Produktvorteile: faserverstärkt • hochwertigste Kunststoffvergütung • auch ohne Bewehrungsstreifen einsetzbar • auf Null ausziehbar • hervorragende Haftung
Einsatzbereiche: Auf Gipskarton-, Gipsfaser- und Trockenbauplatten zum Ausfügen und/oder Verkleben. Auch auf mineralischen Untergründen zum Füllen von Löchern und Rissen.
Verbrauch: 5 kg reichen für ca. 10 m Gipskartonfugen
Gebindegröße: 5 kg
effektiv arbeiten mit:

- bitool Glättkelle
- bito Flex Q 4
- bito Tiefgrund LF TG 107

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	5 kg	030954

bito Nanotec® Rissdichter NT 312

Risse und Fugen | Hochwertige plasto-elastische, einkomponentige, körnige Spachtelmasse auf Acrylatdispersions-Basis



Produktvorteile: Struktur passt sich der Umgebung ideal an • farbecht • witterungs- und UV-beständig • sehr gute Haftung • anstrichverträglich
Einsatzbereiche: Verschließen von Fugen mit einer Bewegung bis maximal 10%, Risse in Mauerwerk, Putz und Rauputz sowie Ausspachteln von Unebenheiten.
Verbrauch: je nach Fugenbreite und -tiefe
Gebindegröße: 310 ml
effektiv arbeiten mit:

- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Nanotec® Streichvlies NS 308
- bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	310 ml	042203

bito Risse und Fugen

bito Nanotec® Streichvlies NS 308

Risse und Fugen | Füllendes, faserverstärktes Streichvlies für außen und innen



Produktvorteile: rissverschlämmend • strukturalisierend • gut diffusionsfähig
• lösemittel- und weichmacherfrei

Einsatzbereiche: Faserverstärkter, füllender Streichputz für die Sanierung von Putzoberflächenrissen im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: ca. 500-800 g/m² pro Anstrich

Gebindegröße: 20 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Nanotec® Rissdichter NT 312
- bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	20 kg	000081

bitosil Color SI 31

Risse und Fugen | Neutralvernetzender Ein-Komponenten-Silikondichtstoff für alle Bodenbeläge und Fenster, innen und außen



Produktvorteile: haftet auf vielen bauüblichen Materialien wie z. B. Linoleum, PVC, Gummi, Glas, Kunststoff, Emaille, Metall etc. • dauerhaft elastisch • beständig gegen Witterungseinflüsse

Einsatzbereiche: Glasfalzversiegelung, Fensteranschlussfugen, Fassadenfugen, Bewegungsfugen zwischen Betonfertigteilen und Mauerwerk.

Ergiebigkeit: je nach Fuge ca. 15 lfm je Kartusche bei 6 mm Breite

Gebindegröße: 310 ml

effektiv arbeiten mit:

- bito Grundreiniger BR 240
- bitool Cuttermesser
- bitool Skelettpistole

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	310 ml	-

• in 77 Farbtönen erhältlich

INHALTSVERZEICHNIS

bito Spachtelmassen	Seite 32
für große Flächen.....	Seite 33
für kleine Flächen	Seite 36



bito Spachtelmassen

bito Blauband HP 9

Spachtelmasse für große Flächen | Haftputzgips für die Handverarbeitung auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich



Produktvorteile: ergiebig • bestens geeignet für Beputz- und Reparaturarbeiten • für Betonflächen und Mauerwerk aller Art

Einsatzbereiche: Haftputzgips für die Handverarbeitung auf Wand- und Deckenflächen, für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten.

Verbrauch: pro 8 mm Auftragsstärke ca. 6,9 kg/m²

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Glättkelle
- bitool Stukkateurspachtel
- Festool Rührwerk MX 1000

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	031037

bito Flex Q 4

Spachtelmasse für große Flächen | Gipspspachtelmasse für innen, optimale Haftung auf kritischen Untergründen



Produktvorteile: brennt nicht auf • zusätzlich faserverstärkt • auf Null ausziehbar • hochwertigste Kunststoffvergütung • bindet in allen Schichtstärken rissfrei ab • für flächige Q-4-Spachtelungen • 50 Minuten verarbeitbar

Einsatzbereiche: Auf mineralischen Untergründen wie Beton, Stein, Putz, Mauerwerk usw. Zum Füllen von Löchern und Rissen sowie zum vollflächigen Glätten bis Q 4.

Verbrauch: ca. 0,9 kg/m² je mm Schichtstärke

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Glättkelle
- bito Flex Fugenfüller FF 7
- bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	030953

bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10

Spachtelmasse für große Flächen | Gipsbasierte Spachtelmasse mit haftverbessernder Kunstharzvergütung



Produktvorteile: homogen und klumpenfrei anzurühren • hohe Füllkraft und Standfestigkeit • diffusionsfähig • für spannungsfreie, glatte, feste, ebene Flächen

Einsatzbereiche: Zum Füllen von Löchern, Rissen, Fugenschlitzen oder für raue und unebene Untergründe zum vollflächigen Spachteln.

Verbrauch: ca. 900 g/m² je mm Schichtstärke

Gebindegröße: 12,5 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Flex Fugenfüller FF 7
- bito Flex Q 4
- bitool Glättkelle

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	12,5 kg	030952

bito Uni-Sol Putz EK 76

Spachtelmasse für große Flächen | Mineralischer Putz zur Herstellung von Putzflächen



Produktvorteile: faserarmiert • mit Haftzusatz • hoch dampfdiffusionsoffen • hand- und maschinenverarbeitbar • sehr gut filzbar

Einsatzbereiche: Mineralischer Putz für die partielle oder vollflächige Überarbeitung von Altfassaden auf tragfähigen mineralischen oder dispersionshaltigen Untergründen. Einsetzbar auch als Armierungsspachtel.

Verbrauch: ca. 6 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Glättkelle
- bitool Stukkateurspachtel
- Festool Rührwerk MX 1000

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	000351

bito Spachtelmassen

bito Maschinenspachtel MS 108

Spachtelmasse für große Flächen | Spritzspachtel für innen, airless spritzbar



Produktvorteile: gebrauchsfertig • leicht förderbar • weißer Dolomitmarmor bester Qualität sorgt für maximales Füllvermögen und hohen Weißgrad

Einsatzbereiche: Für übliche Spritzspachtelungen im Trockenbau, Strukturspachtelungen an Wand- und Deckenflächen im Innenbereich sowie zum Einbetten von Spachtelvliesen.

Verbrauch: 1,7 kg/m² je mm Schichtstärke, bei Struktur ca. 0,6 kg/m²

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Spachtelvlies VM 203
- bito Rapido Superweiß RW 344
- bito Abdeckvlies AV 201

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	000028

bito Maschinenleichtspachtel MS 508

Spachtelmasse für große Flächen | Maschinenleichtspachtel mit optimierter Schichtdicke



Produktvorteile: Airless spritzbar • besonders hohe Füllkraft • einfacher Auftrag

• für verschiedenste Untergründe • optimierte Konsistenz • schnell trocknend • leicht schleifbar • besseres Schrumpfungsverhältnis

Einsatzbereiche: Auf Beton, Zement-, Kalkzement- und Gipsputz, sowie auf Gipskarton mit der jeweiligen geeigneten Untergrundvorbehandlung. Eignet sich für die übliche Spritzspachtelung, welche ganzflächig ausgeführt wird.

Verbrauch: bei einer Schichtdicke von 1 mm = 1 Liter/m² (ca. 1,1 kg/m²)

Gebindegröße: 15 l = 16,5 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Spachtelvlies VM 203
- bitool Ergorakel
- bito Maschinenspachtel MS 108

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	16,5 kg	000041

bito Handspachtel F HS 108

Spachtelmasse für große Flächen | Wasserverdünnbarer Feinspachtel für den Innenbereich



Produktvorteile: gebrauchsfertig • feinkörnig • weiß • sehr gutes Füllvermögen

• vielseitig verwendbar • innen

Einsatzbereiche: Übliche Glattspachtelung von Wand- und Deckenflächen wie auch für dekorative Wandgestaltung.

Verbrauch: 1,7 kg/m² je mm Schichtstärke

Gebindegröße: 18 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Zahnkelle
- bito Spachtelvlies VM 203
- bitool Ergorakel

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	18 kg	000027

bito Handspachtel K HS 108

Spachtelmasse für große Flächen | Wasserverdünnbarer, kompakter Universalspachtel für den Innenbereich



Produktvorteile: gebrauchsfertig • mittelkörnig • weiß • sehr gutes Füllvermögen

• vielseitig verwendbar • für innen • sehr geschmeidig

Einsatzbereiche: Übliche Glattspachtelung von Wand- und Deckenflächen wie auch für dekorative Wandgestaltung.

Verbrauch: 1,8 kg/m² je mm Schichtstärke

Gebindegröße: 18 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Zahnkelle
- bito Spachtelvlies VM 203
- bitool Ergorakel

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	18 kg	000026

bito Spachtelmassen

bito Rollspachtel RS 108

Spachtelmasse für große Flächen | Gebrauchsfertiger Spachtel für Flächen- und Fugenspachtelung an Decken- und Wandflächen



Produktvorteile: effektiver Auftrag mit der Rolle • gebrauchsfertig • bis auf Null ausziehbar • hohes Füllvermögen • sehr gut schleifbar
Einsatzbereiche: Geeignet für Flächen- und Fugenspachtelung an Decken- und Wandflächen im Innenbereich sowie zum Einbetten von Spachtelvliesen.
Verbrauch: 1,7 kg/m² je mm Schichtstärke
Gebindegröße: 20 kg
effektiv arbeiten mit:

- bitool Rollspachtel-Walze RW 609
- bitool Zahnkelle
- bito Spachtelvlies VM 203

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	20 kg	000022

bito Hausspachtel HB 3

Spachtelmasse für große Flächen | Dispersions-Zement-Spachtelmasse zum Ausbessern, Glätten und Nivellieren von Fassaden-, Wand- und Deckenflächen



Produktvorteile: optimale Haftung auf Dispersionsuntergründen • ideal zum Überspachteln von Fliesen, Ölsockeln • auf null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten • bindet schnell, rissfrei und spannungsarm ab • für den Außen- und Innenbereich • in Schichtstärken von 0 - 5 mm in einem Arbeitsgang (Flächenverspachtelung) verarbeitbar
Einsatzbereiche: Zum Ausbessern, Glätten und Nivellieren von Dispersionsuntergründen und allen mineralischen Untergründen sowie zum Füllen von Rissen und Löchern (bis ca. 5 cm verarbeitbar). Auch für glasierte Fliesen, Ölsockel und ähnliche, nicht saugende Untergründe geeignet.
Verbrauch: 1,0 kg/m² je mm Schichtstärke
Gebindegröße: 10 kg
effektiv arbeiten mit:

- bitool Glättkelle
- bito Nanotec® Rissdichter NT 312
- bito Fassadenfarbe BF 320

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	10 kg	000014

bito Spachtelmassen

bito Flex Fugenfüller FF 7

Spachtelmasse für kleine Flächen | Gipspspachtelmasse für innen, hervorragend geeignet für die Verspachtelung von Nähten



Produktvorteile: faserverstärkt • hochwertigste Kunststoffvergütung • auch ohne Bewehrungsstreifen einsetzbar • auf Null ausziehbar • hervorragende Haftung

Einsatzbereiche: Auf Gipskarton-, Gipsfaser- und Trockenbauplatten zum Ausfügen und/oder Verkleben. Auch auf mineralischen Untergründen zum Füllen von Löchern und Rissen.

Verbrauch: 5 kg reichen für ca. 10 m Gipskartonfugen

Gebindegröße: 5 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Glättkelle
- bito Flex Q 4
- bito Tiefgrund LF TG 107

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	5 kg	030954

bito Lack-Spachtel LS 250

Spachtelmasse für kleine Flächen | Universell anwendbar auf Holz und Metall



Produktvorteile: thixotrope Konsistenz • elastisch • gute Füllkraft • universell einsetzbar

Einsatzbereiche: Zum Füllen von Holzporen, zum Ausflecken von Kratzern, kleineren Löchern und anderen Beschädigungen von Holz und Metall im Außen- und Innenbereich.

Verbrauch: je nach Größe des Schadens

Gebindegröße: 250 g

effektiv arbeiten mit:

- bitool Japanspachtel
- bito Schleifrolle Standard / Premium
- bito-Lacke

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Tube	250 g	000236

bito Acryl-Spachtel LS 260

Spachtelmasse für kleine Flächen | Schnell trocknender Spachtel für Holz, Putz, Beton und Metall auf Wasserbasis



Produktvorteile: leicht und geschmeidig verarbeitbar • auch für größere Flächen gut geeignet • schnelle Trocknung • gut schleifbar

Einsatzbereiche: Zum Glätten von porigen Untergründen, zur Vorbereitung von Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Geeignet für Holz, Putz, Beton und Metall.

Verbrauch: je nach Größe des Schadens

Gebindegrößen: 0,4 kg und 1,3 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito 2K Spachtelkitt SK 270
- bito Schleifrolle Standard / Premium
- bitool Malerspachtel

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Tube	0,4 kg	000471
Tube	1,3 kg	000472

bito 2K-Spachtelkitt SK 270

Spachtelmasse für kleine Flächen | Schnell aushärtender Zwei-Komponenten-Füllspachtel für verschiedene Untergründe



Produktvorteile: schnelle Aushärtung • extrem hohe Füllkraft • geringer Volumenverlust • Einsatz auf verschiedenen Untergründen möglich

Einsatzbereiche: Füllen und Egalisieren von Beulen und größeren Unebenheiten in Stahlblechen und GFK-Teilen, Hölzern, Stein, Beton, Putz, Estrich.

Verbrauch: je nach Größe des Schadens

Gebindegröße: 1 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Japanspachtel
- bito Schleifrolle Standard / Premium
- bito Acryl-Spachtel LS 260

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	1 kg	000450

bito Schutzbe- schichtungen



INHALTSVERZEICHNIS

bito Schutzbeschichtungen ... Seite 37

www.bitto-ag.de

bito Schutzbeschichtungen

bito Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung AG 404

Schutzbeschichtung | 2-Komponenten-Material zur Beschichtung von Fassaden, Metall und Holzflächen zum Schutz gegen Graffiti



- Produktvorteile:** permanente Schutzbeschichtung • gute Abriebfestigkeit • widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Belastungen
- Einsatzbereiche:** Schutzbeschichtung für viele mineralische Untergründe, gestrichene und ungestrichene Putzfassaden, Beton sowie Metall- und Holzflächen im Innen- und Außenbereich.
- Verbrauch:** ca. 250-500 g/m² bei zwei Anstrichen
- Gebindegrößen:** 5 kg und 10 kg
- effektiv arbeiten mit:**
- bitool Premium-Walze WP 687
 - bito Anti-Graffiti Verdünnung AG 406
 - bito Graffiti-Entferner DK 403

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	5 kg	067921
Eimer	10 kg	067922

bito Aluminium-Lackfarbe BA 744

Schutzbeschichtung | Kunstharz-Metalleffektlack auf Alkydharz-Basis



- Produktvorteile:** sehr gute Wetterbeständigkeit • sehr hohes Reflexionsvermögen • schnell trocknend
- Einsatzbereiche:** Deckanstrich für Lagertanks, Silos, Wellblechdächer, Heizkörper, Boiler etc., im Innen- und Außenbereich.
- Verbrauch:** ca. 80-90 ml/m² je Anstrich. Im Spritzverfahren 120-130 ml/m².
- Gebindegröße:** 2,5 l
- effektiv arbeiten mit:**
- bito Terpentinersatz TE 606
 - bitool Velour-Walze VW 686
 - bitool Ringpinsel RI 685

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
RAL 9006	2,5 l	000444
RAL 9007	2,5 l	000445

bito Eisenglimmer-Stahlschutzfarbe EG 745

Schutzbeschichtung | Stark schichtbildender Effektlack zum effektiven Schutz und zur dekorativen Gestaltung grundierter Untergründe



- Produktvorteile:** sehr guter Korrosionsschutz • tropen- und kältemittelbeständig
- Einsatzbereiche:** Zwischen- und Deckanstrich auf Kunstharzbasis für Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.
- Verbrauch:** ca. 250-330 ml/m² (manuell)
- Gebindegröße:** 2,5 l
- effektiv arbeiten mit:**
- bito Allgrund AG 710
 - bitool Velour-Walze VW 686
 - bitool Lackierpinsel schwarz

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
anthrazit	2,5 l	000446
silbergrau	2,5 l	000447

bito Straßen-Markierungsfarbe MF 746

Schutzbeschichtung | Für Markierungen auf Parkplätzen, Höfen oder Einfahrten aus Bitumendecken, Betondecken oder Pflaster



- Produktvorteile:** schnell trocknend • abriebbeständig • gut haftend auf Schwarzdecken und Beton • gute Wasser- und Chemiebeständigkeit
- Einsatzbereiche:** Schnell trocknende, widerstandsfähige, gut haftende Markierungsfarbe für Asphalt, Bitumen und Beton.
- Verbrauch:** ca. 120-160 ml/m²
- Gebindegröße:** 2,5 l
- effektiv arbeiten mit:**
- bito Grundreiniger BR 240
 - bitool Premium-Walze WP 687
 - bitool Lackierpinsel schwarz

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	000441
gelb	2,5 l	000443
schwarz	2,5 l	000442

bito Schutzbeschichtungen

bitolan Wetterschutzfarbe WS 741

Schutzbeschichtung | Wasserverdünnbare, elastische Holzlackfarbe für innen und außen



Produktvorteile: beständig gegen Industriemilieu • verseifungsbeständig
Einsatzbereiche: Besonders geeignet für den Wetterschutz von Holz und Holzwerkstoffen nicht maßhaltiger Bauteile mit spezieller Bindemittelkombination für Erst- und Renovierungsbeschichtungen. bitolan Wetterschutzfarbe WS 741 gibt auch auf Putz, Beton, Mauerwerk und korrosionsgeschützten Metallen einen umfassenden Wetterschutz.

Verbrauch: ca. 100-120 ml/m²

Gebindegröße: 1 l, 2,5 l und 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Flächenstreicher
- bitool Plattpinsel
- bito Aqua PU Primer PU 750 / 751

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	1 l	000296
Base weiß	1 l	000297
Base transparent	1 l	000298
weiß	2,5 l	000284
Base weiß	2,5 l	000286
Base transparent	2,5 l	000287
weiß	12,5 l	000231
Base weiß	12,5 l	000232
Base transparent	12,5 l	000233

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Reinigungs- & Lösungsmittel

INHALTSVERZEICHNIS

bito Reinigungs- & Lösungsmittel..... Seite 40

www.bitto-ag.de

bito Reinigungs- und Lösungsmittel

bito Grundreiniger BR 240

Reinigungs- und Lösungsmittel | Zur Entfernung grober Verschmutzungen und Pflegemittelaufschichtungen, Kunststoffdispersionen und Wachsen



Produktvorteile: entfernt hartnäckige Verschmutzungen und Kleberückstände
• säurefrei
Einsatzbereiche: Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und Pflegemittelaufschichtungen sowie von Kleberückständen, Ölen und Fetten auf elastischen Bodenbelägen.
Verbrauch: Grundreinigung : ca. 150 - 500 ml/m²
Bauschlussreinigung : ca. 100 ml/m²
Gebindegrößen: 10 l und 800 ml
effektiv arbeiten mit:
• bitool Grundreinigungspad
• bitool Cleanboy
• bitool Nasswischwagen mit Presse

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Flasche	800 ml	032102
Kanister	10 l	032115

bito Graffiti-Entferner DK 403

Reinigungs- und Lösungsmittel | Reiniger zum Entfernen von Graffitis, öligen und fettigen Rückständen auf lackierten Flächen, Kunststoffen und Kunstleder



Produktvorteile: direkt und leicht anwendbar • haftet auf senkrechten Flächen • sehr gut biologisch abbaubar • hochwirksam
Einsatzbereiche: Zum Entfernen von Verschmutzungen durch Spraylacke, Filzstifte und Kugelschreiber sowie von öligen und fettigen Rückständen etc.
Verbrauch: 250-1.000 ml/m²
Gebindegröße: 1 kg
effektiv arbeiten mit:
• bito Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung AG 404/405
• bitool Flächenstreicher
• bito Schutzfolie SF 605

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	1 kg	067936

bito Anti-Graffiti-Verdünnung AG 406

Reinigungs- und Lösungsmittel | Spezial-Verdünnung für bito Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung, zur Reinigung von Werkzeugen



Produktvorteile: verbessert die Eindringfähigkeit und Haftung • bessere Verlaufeigenschaften
Einsatzbereiche: Spezial-Verdünnung für bito Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung.
Verbrauch: je nach Untergrundbeschaffenheit
Gebindegröße: 1 l
effektiv arbeiten mit:
• bito Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung AG 404/405
• bito Graffiti-Entferner DK 403
• bito Schutzbrille

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	1 l	067967

bito EP Spezialverdünner SV 430

Reinigungs- und Lösungsmittel | Spezieller Flüssigreiner und Verdünner für Epoxidharz



Produktvorteile: als Verdünnungs- und Reinigungsmittel • optimal abgestimmt auf die bito EP-Bodenbeschichtungen
Einsatzbereiche: Optimal auf die bito PU-Bodenbeschichtungen abgestimmtes Reinigungs- und Verdünnungsmittel.
Verbrauch: je nach Anwendung
Gebindegröße: 5 l
effektiv arbeiten mit:
• bito Universalprimer UP 432
• bito POX Grundierung GD 413
• bito 2K Bodenbeschichtung W 411

Farbgruppe	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	5 l	A00225892

bito Reinigungs- und Lösungsmittel

bito PU Spezialverdünner PV 423

Reinigungs- und Lösungsmittel | Spezieller Flüssigreiniger und Verdünner für Polyurethanharz



Produktvorteile: als Verdünnungs- und Reinigungsmittel geeignet • optimal abgestimmt auf die bito PU-Bodenbeschichtungen
Einsatzbereiche: Optimal auf die bito PU-Bodenbeschichtungen abgestimmtes Reinigungs- und Verdünnungsmittel.
Verbrauch: je nach Anwendung
Gebindegröße: 5 l
effektiv arbeiten mit:

- bito Balkon-Dickschicht 2K PU 416
- bito Balkon-Rollschicht 1K PU 415
- bito Garagen-Finish GF 412

Farbgruppe	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	5 l	A00225891

bito Nitro-Universalverdünner NV 603

Reinigungs- und Lösungsmittel | Kennzeichnungspflichtiger, hochwertiger Verdünner ohne Methanol und ohne Toluol



Produktvorteile: große Wirkungsbreite • als Verdünnungs- und Reinigungsmittel
Einsatzbereiche: Zum Reinigen von Oberflächen aller Art, als auch zum Verdünnen von Lacken auf Nitro-, Kombi-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Basis geeignet.
Verbrauch: je nach Anwendung
Gebindegrößen: 1 l und 5 l
effektiv arbeiten mit:

- bito Grundreiniger BR 240
- Lappen/Putzlappen
- bito Schutzhandschuhe

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	1 l	031706
Kanister	5 l	031705

bito Terpentinersatz TE 606

Reinigungs- und Lösungsmittel | Vielseitiges Säuberungs- und Verdünnungsmittel



Produktvorteile: relativ milder Geruch • vergleichsweise langsame Flüchtigkeit, wodurch beim Lackieren ein guter Verlauf gewährleistet wird
Einsatzbereiche: Sowohl als Säuberungsmittel für Pinsel, Roller und Streichgeräte sowie als Verdünnungsmittel von Lacken und Lasuren einsetzbar.
Verbrauch: je nach Anwendung
Gebindegrößen: 1 l, 5 l und 10 l
effektiv arbeiten mit:

- bito Super Seidenweiß SW 713
- bitool Premium-Walze WP 687
- bitool Flächenstreicher

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	1 l	031710
Kanister	5 l	031709
Kanister	10 l	031708

INHALTSVERZEICHNIS

bito Wandbeläge.....	Seite 43
Tapeten.....	Seite 44
Raufaser.....	Seite 45
Gewebe.....	Seite 45
Kleister.....	Seite 47

bito Wandbeläge

bito Profil 2017

Tapete | Vielseitige Wand- & Deckengestaltung für die besondere Atmosphäre



Produktvorteile: hochwertige Qualität • viele verschiedene Designs • Vlies- und Papierträger • viele Kombinationsmöglichkeiten

Einsatzbereiche: Im Privat- und Gewerbebereich einsetzbar.

effektiv arbeiten mit:

- bito Universalkleister BU 20
- bito Maschinenkleister BTG 50
- bito Spezialkleister BS 4

Lieferform	Verfügbarkeit	Artikel-Nr.
VKU	bis 2017	A00220609

bito Innenwandssystem

Tapete, Vlies, Gewebe | Musik für Ihre Wände mit den Trendfarben „Made in Berlin“



Produktdetails: hohe Qualität und Stabilität • einfache Verarbeitbarkeit • ästhetischer und repräsentativer Wandschmuck - sowohl zuhause als auch im Büro • perfekte Grundlage für die Beschichtung mit bito-Innenfarben

Erfahrene Tönexperten erschaffen für Sie die ausgewählten **Trendfarben „Made in Berlin“**. 42 attraktive Farbtöne in 7 Gruppen versprechen Wohlfühlmomente wie im klassischen Konzert, heißes Reggae-Feeling wie am Strand oder Lebendigkeit wie beim Jazz-Festival. Exklusivität für Ihre Kunden erzielen Sie mit unseren **3D Wänden**, den **Vintage-Style Tapeten** und den **Deckenpaneelen**.

Mit moderner Maschinenteknik - wie bitos optimiertem Spritzsystem B.O.S.S. - auf die Wand appliziert und dem richtigen Werkzeug fachgerecht verarbeitet sparen Sie dabei auch noch richtig viel Geld.

Lieferform	Verfügbarkeit	Artikel-Nr.
VKU	bis 2016	091799



bito Wandbeläge

bito Rollenmakulatur RM 125

Tapete | Die ideale Grundlage für viele Wandbeläge



Produktvorteile: Spannungsausgleich zwischen Untergrund und Tapete • kein Durchscheinen des Untergrundes bei transparenteren Tapeten

Einsatzbereiche: Sie schafft als problemloser Tapeziergrund einen gleichmäßig saugenden und hellen Untergrund.

Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²

Rollenmaß: 20,1-m-Rolle, 54 cm breit

effektiv arbeiten mit:

- bito Maschinenkleister BTG 50
- bito Universalkleister BU 20
- bito Profil 2015

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	54 cm x 20,1 m	020015

bito Raufaser pro Struktur

Raufaser | Atmungsaktiv, für Wand und Decke



Produktvorteile: für jeden tapezierfähigen Untergrund geeignet • atmungsaktiv

• egalisiert Unebenheiten und Haarrisse • mehrfach überstreichbar • umweltfreundlich, mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

Einsatzbereiche: Im Wohn- und Gewerbebereich, immer wieder beliebt.

Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²

Rollenmaße: 33,5-m-Rolle, 53 cm breit und 125-m-Rolle, 75 cm breit

effektiv arbeiten mit:

- bito Maschinenkleister BTG 50
- bito Universalkleister BU 20
- bito Trendweiß BT 380

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	53 cm x 33,5 m	020075
Rolle	75 cm x 125 m	020076



bito Objektivlies OV 130

Gewebe | Spezialvlies zum Sanieren und Gestalten



Produktvorteile: dimensionsstabil • rissüberbrückend • leichte, schnelle Verarbeitung

• mit Wandklebetechnik oder Kleistergerät verarbeitbar • diffusionsoffen • überstreichbar

Einsatzbereiche: Rollenmakulatur zur Schaffung gleichmäßig saugender Untergründe für weitere Anstrich- und Tapezierarbeiten.

Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²

Rollenmaß: 40-m-Rolle, 78,5 cm breit

effektiv arbeiten mit:

- bito Universalkleister BU 20
- bito Mur Wandfüller und Glätter MU 10
- bitos Beste BB 111

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	78,5 cm x 40 m	021630

bito Glattvlies Q 4

Gewebe | Spezialvlies mit beschichteter Oberfläche für optimale Beschichtungsergebnisse



Produktvorteile: dimensionsstabil • reißfest • rissüberbrückend • mit Wandklebetechnik oder Kleistergerät verarbeitbar • frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln

Einsatzbereiche: Für alle tragfähigen, glatten Untergründe im Wand- und Deckenbereich zur Schaffung gleichmäßig saugender Untergründe für weitere Tapezier- und Anstricharbeiten. Besonders geeignet für Bereiche mit hoher Belastung wie z.B. Flure und Treppenhäuser.

Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²

Rollenmaß: 30-m-Rolle, 67 cm breit

effektiv arbeiten mit:

- bito Universalkleister BU 20
- bito Coll Gewebekleber GK 202
- bito Rapido Superweiß RW 344

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	67 cm x 30 m	021631

bito Wandbeläge

bito Malervlies BM 202

Gewebe | Glasfaservlies für besonders problematische Untergründe



Produktvorteile: dimensionsstabil • rissüberbrückend • egalisierend
Einsatzbereiche: Glasfaservlies zur Verfestigung und Egalisierung von kritischen Untergründen.

Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²

Rollenmaß: 50-m-Rolle, 100 cm breit

effektiv arbeiten mit:

- bito Coll Gewebekleber GK 202
- bito Handspachtel HS 108
- bito Rapido Superweiß RW 344

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	100 cm x 50 m	021658

bito Glasgewebe GW

Gewebe | Strukturgebendes Spezial-Glasgewebe zur Erzielung hochwertiger und dekorativer Wandoberflächen



Produktvorteile: formstabil bei Nässe • mit Tapeziermaschinen objektgerecht zu verarbeiten • schwer entflammbar • besonders hautfreundlich

Einsatzbereiche: Strukturgebendes Spezial-Glasgewebe zur Erzielung hochwertiger und dekorativer Wandoberflächen.

Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²

Rollenmaße: 25- und 50-m-Rollen, 100 cm breit

effektiv arbeiten mit:

- bito Coll Gewebekleber GK 202
- bito Universalkleister BU 20
- bito Rapido Superweiß RW 344

Produkt	Rollenmaß	Artikel-Nr.
GW 111	100 cm x 50 m	021741
GW 113	100 cm x 50 m	021742
GW 216	100 cm x 25 m	021743
GW 217	100 cm x 25 m	021744
GW 218	100 cm x 25 m	021745
GW 243	100 cm x 25 m	021746
GW 113 VB	100 cm x 50 m	021748

bito Spachtelvlies VM 203

Gewebe | Glasfaservlies zur effizienten Überarbeitung rauer Flächen und für die Rissarmierung



Produktvorteile: dimensionsstabil • armiert Haar- und Schwindrisse • Spachtelmasse kann hervorragend durchdringen

Einsatzbereiche: Alle geeigneten Untergründe, speziell Buntsteinputz, Betonflächen mit Poren, Strukturputze aller Art, Latexplastiken, Glasfasertapeten.

Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²

Rollenmaß: 50-m-Rolle, 100 cm breit

effektiv arbeiten mit:

- bito Handspachtel HS 108
- bito Maschinenspachtel MS 108
- bitool Zahnkelle (4x4 mm)

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	100 cm x 50 m	021657

bito vorgrundiertes Vlies VG 140

Gewebe | Beschichtetes Glasvlies zur Renovierung rissbehafteter oder unebener Wände



Produktvorteile: hohe Strapazierfähigkeit • schwer entflammbar • mehrfach überstreichbar • nassstabil

Einsatzbereiche: Zur Anstricharmierung und zur Erzeugung glatter Wandflächen für dauerhaften Schutz vor weiterer Rissbildung.

Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²

Rollenmaß: 25-m-Rolle, 100 cm breit

effektiv arbeiten mit:

- bito Coll Gewebekleber GK 202
- bito Universalkleister BU 20
- bitos Beste BB 111

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	100 cm x 25 m	021740

bito Kleister

bito Coll Gewebekleber GK 202

Kleister | Lösemittelfreier Kunststoff-Dispersionskleber für Glasgewebe



Produktvorteile: lösemittelfrei • hervorragende Anhaftungskraft • transparent aufrocknend • airless-spritzbar • umweltschonend

Einsatzbereiche: Zum Verkleben von Glasfasergewebe im Innenbereich.

Verbrauch: ca. 250-300 g/m²

Gebindegröße: 16 kg

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Glasgewebe GW
- bito Malervlies BM 202

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	16 kg	001047

bito Universalkleister BU 20

Kleister | Für sichere Verklebungen auf neu und alt geputzten Flächen



Produktvorteile: in 5 Minuten gebrauchsfertig • hohe Klebkraft und Ergiebigkeit • für Wandklebetechnik • optimal in Kleistergeräten verarbeitbar • hohe Feuchtfestigkeit

Einsatzbereiche: Der perfekte Kleister für sichere Verklebungen auf neu und alt geputzten Flächen von Papier über Vinyl bis hin zu Glasvlies.

Verbrauch: je nach Art des Untergrundes und der Tapete

Gebindegrößen: 6 kg und 500 g

effektiv arbeiten mit:

- bito Glattvlies Q 4
- bito Glasgewebe GW
- bito Raufaser pro Struktur

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Schachtel	500 g	041819
Eimer	6 kg	041816

bito Maschinenkleister BTG 50

Kleister | Schnelllöslicher, kunstharzverstärkter Methylcellulose-Kleister für Tapeziergeräte sowie für den Bürstenauftrag



Produktvorteile: ideal eingestellt für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten • nach 10 bis 15 Minuten gebrauchsfertig

Einsatzbereiche: Zum sicheren Verkleben von Vinyltapeten, Struktur-Vinyltapeten, Raufasertapeten, schweren Papiertapeten, Prägetapeten, Textiltapeten u.ä. Wandbelägen.

Verbrauch: je nach Art des Untergrundes und der Tapete

Gebindegröße: 500 g

effektiv arbeiten mit:

- bito Raufaser pro Struktur
- bito Universalkleister BU 20
- bito Profil 2015

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Schachtel	500 g	041862

bito Spezialkleister BS 4

Kleister | Hochwertiger Methylcellulose-Kleister mit hoher Nassfestigkeit



Produktvorteile: hervorragend für überstreichbare Strukturtapeten, da ausgeprägte Nassfestigkeit • nach 10 bis 15 Minuten gebrauchsfertig

Einsatzbereiche: Zum Verkleben aller handelsüblichen Tapeten wie Papiertapeten, Vinyltapeten, Prägetapeten usw.

Verbrauch: je nach Art des Untergrundes und der Tapete

Gebindegröße: 200 g

effektiv arbeiten mit:

- bito Raufaser pro Struktur
- bito Universalkleister BU 20
- bito Profil 2015

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Schachtel	200 g	041840

bito Kleister

bito Zell-Leim ZL 22

Kleister | Tapezierkleber für leichte bis mittlere Tapeten und Raufaser



Produktvorteile: • gute Korrigierbarkeit der Tapete an der Wand • 20 Min. Quellzeit
• hohe Klebkraft • maschinengängig • geruchsneutral

Einsatzbereiche: Zum Verkleben von leichten bis mittleren Tapeten und Raufaser.

Verbrauch: Papiertapete ca. 20 m² je 200 g; Raufaser ca. 13,25 m² je 200 g

Gebindegröße: 10 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Coll Gewebekleber GK 202
- bito Tapeziergerät
- bito Universalkleister BU 20

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	10 kg	041820

bito Abkleben & Schützen



INHALTSVERZEICHNIS

bito Abkleben & Schützen..... Seite 49

Abdecken Seite 50

Abkleben Seite 51

Entsorgen..... Seite 53

www.bitto-ag.de

bito Abkleben & Schützen

bito Abdeckvlies AV 201

Abdecken | Abdeckvlies mit rutschhemmender Folie



Produktvorteile: schützt zuverlässig vor Farbe und Schmutz • häufig wiederverwendbar (je nach Verschmutzungsgrad) • gute Rutschhemmung • saugend
Einsatzbereiche: Alle zu schützenden Bodenflächen, die stark strapaziert werden. Ideal auf glatten Untergründen, wie z. B. Parkett, Laminat, Linoleum, CV usw.

Länge: 50 m

Breite: 1 m

effektiv arbeiten mit:

- bitool Cuttermesser
- bito Tac Kreppband TA 306
- bito Farben und Lacke

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 1 m	020603

bito Schutzfolie SF 605

Abdecken | Vielseitig verwendbare Abdeckfolie



Produktvorteile: umweltverträglich da recyclefähiges Polyethylen • grundwasserneutral • verbrennt ungiftig

Einsatzbereiche:

Zur Abdeckung verschiedenster Einbauten und Oberflächen.

Länge: 100 m

Breite: 2 m

effektiv arbeiten mit:

- bitool Cuttermesser
- bito Tac Kreppband TA 306
- bito Farben und Lacke

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	100 m x 2 m	020665

bito Pappe PA 604

Abdecken | Pappe zum Abdecken



Produktvorteile: recyclefähig • leichte Anwendung

Einsatzbereiche: Zum Abdecken bei sämtlichen Maler- und Tapezierarbeiten.

Länge: 100 m

Breite: 1 m

effektiv arbeiten mit:

- bitool Cuttermesser
- bito Tac Kreppband TA 306
- bito Farben und Lacke

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	100 m x 1 m	020601

bito Baufolie FO 609

Abdecken | Transluzente, vielseitig einsetzbare LD-PE Baufolie



Produktvorteile: weites Einsatzgebiet • 1 mal gefaltet • sehr widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen

Einsatzbereiche: Besonders gut im Außenbereich zum Abdecken und Schützen geeignet.

Länge: 50 m

Breite: 2 m und 4 m

Stärke: 0,08 mm

effektiv arbeiten mit:

- bitool Cuttermesser
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Tac Kreppband TA 306

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 2 m	020565
Rolle	50 m x 4 m	020546

bito Abkleben & Schützen

bito Baufolie FO 610

Abdecken | Vielseitig einsetzbare Dampfbremsfolie zum Abdecken und Schützen



- Produktvorteile:** weites Einsatzgebiet • sehr widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen
Einsatzbereiche: Besonders gut im Außenbereich zum Abdecken und Schützen geeignet.
Länge: 25 m
Breite: 4 m
Stärke: 0,2 mm
effektiv arbeiten mit:
- bitool Cuttermesser
 - bito Schutzfolie SF 605
 - bito Tac Kreppband TA 306

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	25 m x 4 m	020901

bito Tac Kreppband TA 106

Abkleben | Feinkrepp-Abdeckband für Maler- und Lackierarbeiten



- Produktvorteile:** gutes Haftvermögen • leicht zu entfernen • leichte Verarbeitung
Einsatzbereiche: Für alle Abklebe- und Schutzarbeiten im Innenbereich bei Maler- und Lackierarbeiten.
Länge: 50 m
Breiten: 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm
effektiv arbeiten mit:
- bito Abdeckvlies AV 201
 - bito Schutzfolie SF 605
 - bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 25 mm	020481
Rolle	50 m x 30 mm	020482
Rolle	50 m x 38 mm	020483
Rolle	50 m x 50 mm	020484

bito Tac Kreppband TA 306

Abkleben | Premium-Abdeckband für Maler- und Lackierarbeiten



- Produktvorteile:** optimales Haftvermögen • erzielt scharfe Kanten • kaum Hinterlaufen von Farben und Lacken • leicht zu entfernen
Einsatzbereiche: Für alle Premium-Abklebe- und Schutzarbeiten im Innenbereich bei Maler- und Lackierarbeiten.
Länge: 50 m
Breiten: 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm
effektiv arbeiten mit:
- bito Abdeckvlies AV 201
 - bito Schutzfolie SF 605
 - bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 25 mm	020021
Rolle	50 m x 30 mm	020022
Rolle	50 m x 38 mm	020023
Rolle	50 m x 50 mm	020024

bito Tac gold TA 706

Abkleben | Reißfestes, UV-beständiges Premium-Präzisionsband



- Produktvorteile:** für sensible UV-Bereiche geeignet • für Glas, Aluminium und empfindliche Untergründe • kein Hinterlaufen von Farben und Lacken • für Kurvenverklebung und als Lasurband
Einsatzbereiche: Überall dort, wo schwierige Untergründe oder kurvenreiche Formen abgeklebt werden müssen. Mit einem sehr hohen UV-Schutz ausgestattet.
Länge: 50 m
Breiten: 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm
effektiv arbeiten mit:
- bito Abdeckvlies AV 201
 - bito Schutzfolie SF 605
 - bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 19 mm	020693
Rolle	50 m x 25 mm	020694
Rolle	50 m x 30 mm	020695
Rolle	50 m x 38 mm	020696
Rolle	50 m x 50 mm	020697

bito Abkleben & Schützen

bito Tac orange TA 206

Abkleben | Anschmiegsames, zuverlässig haftendes Präzisionsband für innen



Produktvorteile: UV-beständig • sehr dünn und anschmiegsam • kein Hinterlaufen von Farben • hohes Haftvermögen • leicht zu entfernen

Einsatzbereiche: Für Präzisions-Malerarbeiten auf glatten bis leicht rauen Untergründen. Ideal für das Abkleben von randscharfen Kanten.

Länge: 50 m

Breiten: 30 mm, 38 mm und 50 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Abdeckvlies AV 201
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 30 mm	020567
Rolle	50 m x 38 mm	020568
Rolle	50 m x 50 mm	020569

bito Tac Maskenband außen TA 708

Abkleben | Zum Abkleben und Schützen von rauen und schwierigen Untergründen



Produktvorteile: 14 Tage UV-stabil • vielseitig einsetzbar - auch auf Stein, Putz und Mauerwerk • für außen • verschiedene Folienbreiten

Einsatzbereiche: Zum Abkleben und Schützen von rauen und schwierigen Untergründen wie Stein, Putz, Mauerwerk usw. mit sehr hoher Klebkraft.

Länge: 20 m

Breiten: 550 mm, 1.400 mm und 2.700 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Farben und Lacke
- bitool Cuttermesser
- bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	20 m x 550 mm	020622
Rolle	20 m x 1400 mm	020623
Rolle	20 m x 2700 mm	020624

bito Tac Maskenband innen TA 709

Abkleben | Zum Abkleben und Schützen von fast allen glatten und leicht rauen Untergründen



Produktvorteile: 90 Tage UV-stabil • vielseitig einsetzbar - auch auf Zink, Aluminium und Spiegelglas • verschiedene Folienbreiten • spezieller Kleber, bis zu 3 Monaten rückstandsfrei entfernbar

Einsatzbereiche: An allen Objekten, wo eine scharfe, abgeklebte flache Kante benötigt wird und ein angrenzendes Bauteil mit Folie zu schützen ist, auf fast allen Untergründen. Auch auf sensiblen Flächen wie Zink, Aluminium und Spiegelglas.

Längen: 33 m (550 mm, 1.100 mm, 1.400 mm) und 20 m (2.700 mm)

Breiten: 550 mm, 1.100 mm, 1.400 mm und 2.700 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Farben und Lacke
- bito Maskerabroller TA 222

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	33 m x 550 mm	020595
Rolle	33 m x 1100 mm	020596
Rolle	33 m x 1400 mm	020597
Rolle	20 m x 2700 mm	020599

bito Tac PE-Band glatt TA 168

Abkleben | Schützt Kunststoff-Oberflächen vor Verschmutzungen bei der Verarbeitung von Putzen



Produktvorteile: hervorragende Klebkraft • leichte Handhabung • optimaler Schutz • umweltfreundliche PE-Folie • leicht abroll- und abreißbar • für innen und außen geeignet

Einsatzbereiche: Geeignet für Kunststoffuntergründe (PVC wie z. B. Fenster), durch gute Weichmacherbeständigkeit.

Länge: 33 m

Breite: 50 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Schutzfolie SF 605
- bito Putze

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	33 m x 50 mm	020560

bito Abkleben & Schützen

bito Tac PVC-Band gerillt TA 169

Abkleben | Schützt Oberflächen vor Verschmutzungen bei der Verarbeitung von Putzen jeglicher Art



Produktvorteile: hervorragende Klebkraft • leichte Handhabung • optimaler Schutz • rückstandsfreies Entfernen • gerillte Oberfläche

Einsatzbereiche:

Zum Abkleben von angrenzenden Bauteilen bei verschiedensten Putzarbeiten.

Länge: 33 m

Breite: 50 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Schutzfolie SF 605
- bito Putze

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	33 m x 50 mm	020562

bito Steinband classic TA 67

Abkleben | Allzweck-Gewebeklebeband für verschiedene Untergründe



Produktvorteile: hervorragende Klebkraft • leichte Handhabung

Einsatzbereiche: Zum Abkleben von Steinböden, Steinwänden und grob strukturierten Wänden.

Länge: 50 m

Breite: 50 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Abdeckvlies AV 201
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 50 mm	020467

bito Steinband power TA 167

Abkleben | Allzweck-Klebeband für verschiedene Untergründe



Produktvorteile: sehr gute Alterungsbeständigkeit • stark haftender Naturkautschuk-Kleber • lösemittelfrei • klebt auf rauen Untergründen • wasserdichtes Versiegeln von Behältern

Einsatzbereiche: Zum Verkleben von PE-Folien auf dem Bau und bei der Asbest-Sanierung, zum Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen, zur Befestigung von Folien auf schwierigen Untergründen.

Länge: 50 m

Breite: 50 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Abdeckvlies AV 201
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 50 mm	020468

bito Müllsäcke M 25

Entsorgen | Strapazierfähige Müllsäcke zur Entsorgung von Abfall



Produktvorteile: äußerst reißfest • großer Inhalt

Einsatzbereiche: Zum Abtransport von Müll von der Baustelle.

Inhalt: 120 l

Maße: 70 x 110 cm

effektiv arbeiten mit:

- bitool Kehrschaufel
- bitool Handfeger
- bitool Besen

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	70 x 110 cm	020664

INHALTSVERZEICHNIS

bito Maschinen.....	Seite 55
bitool Werkzeuge.....	Seite 57
bitool Walzen.....	Seite 57
bitool Pinsel.....	Seite 58
bitool Bürsten.....	Seite 59
bitool Spachtel.....	Seite 59
bitool Kellen.....	Seite 60
Sonstiges.....	Seite 60

bito Maschinen

bito B.O.S.S.

Maschine | bitos optimiertes Spritzsystem für nebelarmen Farbauftrag



Produktvorteile: nebelarmes Spritzen • Zeitersparnis von ca. 50% im Vergleich zum Rollenauftrag • Kompatibilität mit allen handelsüblichen Airlessgeräten • einfache und sichere Anwendung durch den Abstandhalter • innen und außen anwendbar • deutlich weniger Kraftaufwand beim Farbauftrag auf rauen Untergründen

Einsatzbereiche: Zum nebelarmen Auftragen beim Airless-Spritzen von Fassaden- und Innenwandfarben.

Systainerinhalt: Sprühpistole mit Düse und dem praktischen 15 cm-Abstandhalter • Doppelnippel- und Doppelstutzen • HD-Schlauchpeitsche • 2 Maulschlüssel (17/19) • 3 Einsteckfilter • 1 Tipp-Clean

Lieferform	Betriebsdruck	Artikel-Nr.
Systainer	80-110 bar	077011

bito Perfect-Spray

Maschine | Zum zeit- und geldsparenden Airless-Auftrag von Lacken



Produktvorteile: superschneller Lackauftrag ohne Rolle und Pinsel • Verkürzung der Arbeitszeit um bis zu 30% • qualitativ hochwertige Arbeitsergebnisse ohne Nasen • kompakte Maße, geringes Gewicht, leicht zu transportieren • angenehmes, ergonomisches Arbeiten, leicht zu reinigen

Einsatzbereiche: Zum effektiven, zeit- und geldsparenden Airless-Spritzen von Lacken. Motorleistung: 0,56 kW (230 V)

Gewicht: 17 kg

Fördermenge: (120) 1,25 l/min

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray Filler PS 775
- bito Perfect-Spray Satin Finish PS 777

Fördermenge	Motorleistung	Artikel-Nr.
1,25 l/min	0,56 kW	077012

bito Wassernatter

Maschine | Universell einsetzbares Gerät zum Grundieren und Befeuchten



Produktvorteile: universell einsetzbar • schnelles, großflächiges Befeuchten bzw. Auftragen • immer konstanter Druck • praktisch und sicher im Systainer verpackt

Einsatzbereiche: Zum schnellen Auftrag von wässrigen Grundierungen oder Reinigungsgemisch für Teppichböden.

Fördermenge: ca. 0,45 l/min

effektiv arbeiten mit:

- bito Universal-Dispersions-Vorstrich R 77
- bito Perfect Clean textil BR 246

Fördermenge	Betriebsdruck	Artikel-Nr.
ca. 0,45 l/min	ca. 4 bar	076040

Wagner SF 27

Maschine | Äußerst vielseitige und kraftvolle Airless-Anlage



Produktvorteile: schnelles und effektives Arbeiten • handliche Bauweise • praktischer Wagen • einfacher Transport • reinigungsfreundlich

Einsatzbereiche: Für mittelgroße bis große Renovierungs- und Neubauobjekte, zur Verarbeitung von Lacken und Dispersionen.

Spannung: 230 V / 50 Hz

Gewicht: 40 kg

Max. Fördermenge: 3,0 l/min

Max. Düsengröße: 0,027"

effektiv arbeiten mit:

- bito Dispersionsfarben
- bito Lacken

Fördermenge	Motorleistung	Artikel-Nr.
3,0 l/min	1,5 kW	079922

bito Maschinen

Wagner HC 950

Maschine | Starke Hochleistungspumpe für Großobjekte und schweres Material



Produktvorteile: hohe Förderleistung • vielseitig einsetzbar • geringer Verschleiß und lange Lebensdauer durch Hydrauliktechnik • extrem leistungsstark

Einsatzbereiche: Starke Hochleistungspumpe für Großobjekte und zur Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien.

Spannung: 230 V / 50 Hz

Gewicht: ab 76 kg

Max. Fördermenge: 6,6 l/min

Max. Düsendgröße: 0,052"

effektiv arbeiten mit:

- bito Dispersions- und Fassadenfarben
- bito Maschinenspachtel MS 108
- bito Maschinenleichtspachtel MS 508

Fördermenge	Motorleistung	Artikel-Nr.
6,6 l/min	4,1 kW	074061

Festool Rührbesen CS

Maschine | Rührwerk-Aufsatz für Mischanwendungen



Produktvorteile: blasenfreies Rühren ohne Luft einschließen • Rührkorb mit hohen Scherkräften • Rührgutmenge bis 25 kg

Einsatzbereiche: Für Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Dicht- und Klebstoffe.

Materialmenge: 10-15 kg

Durchmesser: 120 mm

Länge: 600 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Spachtelmassen
- bito Putzen

Länge	Durchmesser	Artikel-Nr.
600 mm	120 mm	072354

Festool Rührwerk MX 1000

Maschine | 1-Gang-Rührwerk für Mischanwendungen



Produktvorteile: Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion • Gasgebe-Schalter und elektronische Drehzahlregelung • keine Materialspritzer beim Start durch Sanftanlauf • geringer Kraftaufwand durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm • Schutzkappe mit Labyrinthführung verhindert Eindringen von Spritzwasser und Schmutz

Einsatzbereiche: Für Mischanwendungen bis 40 Liter. Ideal zum Mischen von Ausgleichsmassen, Fliesenklebern, Mörtel, Putzen und größeren Mengen flüssiger Materialien.

Leistungsaufnahme: 1.020 W

Leerlaufdrehzahl: 360-630 min⁻¹

Werkzeugaufnahme: M14/ErgoFix

Spannhals Ø: 57 mm

Max. Rührkorbdurchmesser: 120 mm

Mischmenge: 40 l

Gewicht: 4,5 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Spachtelmassen
- bito Putzen

Motorleistung	Mischmenge	Artikel-Nr.
1.020 W	40 l	072262

bitool Werkzeuge - Auswahl

bitool Fassaden-Walze MS 607

Walze | Für die Fassade



Produktvorteile: hohes Farbaufnahmevermögen • speziell gepolstert
Einsatzbereiche: Für alle Fassadenbeschichtungen, besonders für strukturierte Putze.
Größen: 20 cm und 27 cm

bitool Girpaint-Walze GP 601

Walze | Für Decke und Wand



Produktvorteile: hochfloorig • vielseitig einsetzbar
Einsatzbereiche: Für alle Decken- und Wandbeschichtungen.
Größen: 18 cm und 25 cm

bitool Latex-Walze LW 608

Walze | Für glatte Oberflächen



Produktvorteile: homogenes Streichbild • feinste Oberflächenstruktur
Einsatzbereiche: Für alle glatten Oberflächen. Besonders im Einsatz gegen Streiflicht.
Größen: 25 cm

bitool Lammfell-Walze LF 602

Walze | Für Decke und Wand



Produktvorteile: sehr hochwertiges Floor • Naturprodukt
Einsatzbereiche: Für alle Decken- und Wandbeschichtungen.
Größen: 18 cm und 25 cm

bitool HK-Maler-Streifwalze

Walze | Für die Fassade



Produktvorteile: hohes Farbaufnahmevermögen • für raue Oberflächen
Einsatzbereiche: Für alle Fassadenbeschichtungen, besonders für strukturierte Putze.
Größen: 10 cm und 15 cm

bitool HK-Micro-Streifwalze

Walze | Für glatte Oberflächen



Produktvorteile: homogenes Streichbild • feinste Oberflächenstruktur
Einsatzbereiche: Für alle glatten Oberflächen, besonders im Einsatz gegen Streiflicht.
Größen: 10 cm

bitool Grundierwalze GW 697

Walze | Zum Grundieren



Produktvorteile: hohe Aufnahmefähigkeit
Einsatzbereiche: Für alle dünnflüssigen Materialien wie z. B. Grundierungen.
Größen: 25 cm

bitool Molto-Walze

Walze | Für lösmittelgebundene Lacke



Produktvorteile: feinste Oberflächenstruktur • hervorragende Materialverteilung
Einsatzbereiche: Für alle lösemittelgebundenen Lacke. Besonders geeignet für glatte Flächen.
Größen: 10 cm und 15 cm

bitool Premium-Walze WP 687

Walze | Für lösmittelgebundene Lacke



Produktvorteile: Optimierung des Streichbildes • mit Spezialfloor
Einsatzbereiche: Für alle lösemittelgebundenen Lacke.
Größen: 10 cm, 15 cm, 18 cm und 25 cm

bitool Velour-Walze VW 686

Walze | Für lösmittelgebundene Lacke



Produktvorteile: Optimierung des Streichbildes • kurzfloorig
Einsatzbereiche: Für alle lösemittelgebundenen Lacke.
Größen: 5 cm, 10 cm, 15 cm, 18 cm und 25 cm

bitool Werkzeuge - Auswahl

bitool Aqua-Walze AQ 680

Walze | Für wässrig gebundene Lacke



Produktvorteile: Optimierung des Streichbildes
• kurzflorig
Einsatzbereiche: Für alle wässrig gebundenen Lacke.
Größen: 10 cm, 12 cm, 18 cm und 25 cm

bitool Aqua-Premium-Walze

Walze | Für wässrig gebundene Lacke



Produktvorteile: feinste Oberflächenstruktur
• hervorragende Materialverteilung • beidseitig oder bündelseitig rund
Einsatzbereiche: Für alle wässrig gebundenen Lacke. Besonders geeignet für glatte Flächen.
Größen: 10 cm

bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681

Pinsel | Für wässrig gebundene Lacke



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle wässrig gebundenen Lacke.
Größen: 04, 06, 08, 10 und 12

bitool Aqua-Lackierpinsel AQ 682

Pinsel | Für wässrig gebundene Lacke



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle wässrig gebundenen Lacke.
Größen: 30 mm, 50 mm und 70 mm

bitool Plattpinsel Orel

Pinsel | Für wässrig gebundene Lacke



Produktvorteile: gebogen oder gerade • optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle wässrig gebundenen Lacke.
Größen: 15 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm

bitool Plattpinsel schwarz

Pinsel | Für lösungsmittelgebundene Lacke



Produktvorteile: gebogen oder gerade • optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle lösungsmittelgebundenen Lacke.
Größen: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 40 mm

bitool Ringpinsel RI 685

Pinsel | Für lösungsmittelgebundene Lacke



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle lösungsmittelgebundenen Lacke.
Größen: 02, 04, 06, 08, 10, 12 und 14

bitool Lackierpinsel schwarz

Pinsel | Für lösungsmittelgebundene Lacke



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle lösungsmittelgebundenen Lacke.
Größen: 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm und 100 mm

bitool Heizkörperpinsel weiß und schwarz

Pinsel | Für Decke und Wand



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle Decken- und Wandbeschichtungen.
Größen: 1 Zoll, 1,5 Zoll, 2 Zoll, 2,5 Zoll und 3 Zoll

bitool Flächenstreicher

Pinsel | Für Decke und Wand



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle Decken- und Wandbeschichtungen.
Größen: 3 x 7 cm, 3 x 10 cm, 3 x 12 cm und 4 x 14 cm

bitool Werkzeuge - Auswahl

bitool Deckenbürste Alu

Bürste | Für Grundierungen



Produktvorteile: extrem hohe Aufnahmefähigkeit • spezielle Borste • sehr hochwertig
Einsatzbereiche: Für alle dünnflüssigen Materialien wie z. B. Grundierungen.
Größen: 8 x 18 cm

bitool Deckenbürste PVC

Bürste | Für Grundierungen



Produktvorteile: hohe Aufnahmefähigkeit
Einsatzbereiche: Für alle dünnflüssigen Materialien wie z. B. Grundierungen.
Größen: 8 x 18 cm

bitool Tiefgrundbürste

Bürste | Für Grundierungen



Produktvorteile: hohe Aufnahmefähigkeit
Einsatzbereiche: Für alle dünnflüssigen Materialien wie z. B. Grundierungen.
Größen: 8 x 18 cm

bitool Drahtbürste

Bürste | Für die Entrostung



Produktvorteile: leichte Handhabung • zuverlässige Rostentfernung
Einsatzbereiche: Zum Entfernen von Rost.
Größen: 2 Reihen, 3 Reihen, 4 Reihen, 5 Reihen und 6 Reihen

bitool Tapezierbürste

Bürste | Für Tapeten



Produktvorteile: gute Handhabung • leichtes, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Tapezieren.
Länge: 30 cm

bitool Tapezierwischer Natur und Nylon

Bürste | Für Tapeten



Produktvorteile: gute Handhabung • leichtes, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Tapezieren.
Länge: 30 cm

bitool Malerspachtel

Spachtel | Für Spachtelmassen



Produktvorteile: vielseitig einsetzbar • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von Spachtelmassen, zum Entfernen von Tapeten etc.
Größen: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm und 120 mm

bitool Flexspachtel

Spachtel | Für Spachtelmassen



Produktvorteile: rostfrei • für alle Spachtelmassen geeignet • besonders anpassungsfähig
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von Spachtelmassen, insbesondere zum Abziehen auf Null.
Größen: 155 mm, 200 mm und 270 mm

bitool Japanspachtel RF

Spachtel | Für Spachtelmassen



Produktvorteile: rostfrei • für alle Spachtelmassen geeignet
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von Spachtelmassen, insbesondere zum Abziehen auf Null.
Größen: 50 mm, 80 mm und 120 mm

bitool Stukkateurspachtel

Spachtel | Für Spachtelmassen und Putze



Produktvorteile: spezielle Form • rostfrei
Einsatzbereiche: Zum Auftragen aller Spachtelmassen und Putze.
Größen: 6er, 8er, 10er, 12er, 16er, 18er

bitool Werkzeuge - Auswahl

bitool Zahnpachtel

Spachtel | Für Kleber und Spachtelmassen



Produktvorteile: verschiedene Zahnungen • rostfrei
Einsatzbereiche: Zum Auftragen unterschiedlicher Kleber oder Spachtelmassen.
Größen: 28 cm A1/B1, 28 cm A2/B2

bitool Mutterspachtel MS 696 a/b

Spachtel | Für Kleber und Spachtelmassen



Produktvorteile: teflonbeschichtet • leichte Reinigung
Einsatzbereiche: Zum Auftragen unterschiedlicher Kleber oder Spachtelmassen.
Größen: 18 cm und 28 cm

bitool Glättkelle

Kelle | Für Spachtelmassen und Putze



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von Spachtelmassen und Putzen.
Größen: 13 x 28 cm und 13 x 40 cm

bitool Glättkelle GK 698 mit Soft-Griff

Kelle | Für Spachtelmassen und Putze



Produktvorteile: rostfrei • leichte Handhabung • schont die Handfläche
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von Spachtelmassen und Putzen.
Größen: 13 x 28 cm

bitool Kunststoffglättkelle

Kelle | Für Putze



Produktvorteile: sehr strapazierfähiger Kunststoff
Einsatzbereiche: Zum Abreiben von Putzstrukturen.
Größen: 13 x 28 cm

bitool Zahnkelle

Kelle | Für Kleber und Spachtelmassen



Produktvorteile: verschiedene Zahnungen • rostfrei
Einsatzbereiche: Zum Auftragen unterschiedlicher Kleber oder Spachtelmassen.
Größen: 13 x 28 cm
Zahnungen: 4 x 4, 6 x 6, 8 x 8 und 10 x 10

bitool Rakel

Rakel | Für Spachtelmassen



Produktvorteile: gute Handhabung • leichtes, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Glätten von Spachtelmasse.
Größen: 25 cm, 40 cm und 60 cm

bitool Telestange

Telestange | Für Malerarbeiten



Produktvorteile: Arbeiterleichterung • gute Qualität • ausziehbar
Einsatzbereiche: Für alle bitool Steckbügel geeignet.
Größen: 1 m, 1,50 m, 2 m, 3 m, 4 m und 6 m

bitool Farbwanne Kunststoff

Farbwanne | Für Lackanstriche



Produktvorteile: einfache Handhabung • leichtes, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Für alle Anstricharbeiten mit den bito-Lacken.
Größen: 18 x 30 cm, 20 x 20 cm, 23 x 30 cm und 32 x 35 cm

bitool Abstreifgitter Metall

Abstreifgitter | Für Dispersionsfarbenstriche



Produktvorteile: einfache Handhabung • leichtes, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Für alle Anstricharbeiten mit den bito-Farben.
Größen: 10 x 21 cm, 22 x 30 cm und 26 x 30 cm

bitool Werkzeuge - Auswahl

bitool Skelettpistole

Drückpistole | Für Kleber- und Silikonkartuschen



Produktvorteile: gute Handhabung • präzises, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von Klebstoffen sowie Silikon- und Acryldichtstoffen.

bitool Schaumpistole

Drückpistole | Für Bauschaum



Produktvorteile: gute Handhabung • präzises, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von Bauschäumen wie z. B. bito Bauschaum B 1.

bitool Filzreibebrett

Reibebrett | Für Putze und Spachtelmassen



Produktvorteile: leichtes, effektives Arbeiten • besseres Oberflächenbild
Einsatzbereiche: Zum Auftragen unterschiedlicher Putze oder Spachtelmassen.
Größen: 280 mm x 140 mm

bitool Gummireibebrett

Reibebrett | Für Putze und Spachtelmassen



Produktvorteile: leichtes, effektives Arbeiten • besseres Oberflächenbild
Einsatzbereiche: Zum Auftragen unterschiedlicher Putze oder Spachtelmassen.
Größen: 280 mm x 140 mm

bitool Cuttermesser

Messer | Für Bodenbeläge, Silikone und Dichtstoffe



Produktvorteile: universell einsetzbar • leichtes, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Schneiden unterschiedlicher Materialien.
Größen: 18 mm

bitool Delphinmesser

Messer | Für Bodenbeläge



Produktvorteile: optimaler Schnitt • leichtes, effektives Arbeiten • mit Haken- oder Trapezklingen erhältlich
Einsatzbereiche: Zum Schneiden von Bodenbelägen.

bitool Treppenstehleiter Alu

Leiter | Für Malerarbeiten



Produktvorteile: leichtes, effektives Arbeiten • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle Maler- und Tapezierarbeiten geeignet.
Größen: 5 Sprossen, 6 Sprossen, 7 Sprossen und 8 Sprossen

bitool Wasserwaage

Waage | Für auszurichtende Flächen



Produktvorteile: leichtes, effektives Arbeiten • exaktes Messen
Einsatzbereiche: Zum Ausrichten von Flächen.
Größen: 60 cm, 80 cm, 100 cm, 150 cm und 200 cm

bitool Fliesenschwamm

Schwamm | Für Reinigungsarbeiten



Produktvorteile: besonders gute Wasseraufnahme • einfache Handhabung
Einsatzbereiche: Für alle Reinigungsarbeiten und das Verfugen von Fliesen.

bitool Naturschwamm

Schwamm | Für Lasurtechniken



Produktvorteile: Naturprodukt • einfache Handhabung
Einsatzbereiche: Zur Anwendung von Lasurtechniken.

bitool Werkzeug- und Maschinenverleih

bitool Technik GmbH – Werkzeuge & Maschinen für effektives Arbeiten

Bei der bitool Technik GmbH - direkt am Standort Berlin-Wilmersdorf - haben Sie die Möglichkeit, Maschinen und Geräte führender Hersteller, wie z. B. Wagner oder Festool für den effektiven Einsatz in allen Bereichen des Maler- und Bodenlegerhandwerks kostengünstig auszuleihen. Sie können Ihre Werkzeuge dort auch warten und reparieren lassen oder generalüberholte Gebrauchtgeräte günstig erwerben.

Informationen und Preislisten für Maschinen, Werkzeug und Bautrocknung der bitool Technik GmbH:

Preisliste Maschinen und Werkzeuge | PDF ca. 600 KB

Preisliste Bautrocknung | PDF ca. 50 KB

Flyer Bautrocknung | PDF ca. 1.300 KB

Erweiterung des Mietparks | PDF ca. 1.000 KB



bitool Technik GmbH – Werkzeug- & Maschinenverleih
Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
Öffnungszeiten:
Mo bis Do 6.30 - 17.00 Uhr | Fr 6.30 - 16.00 Uhr

Ihr bitool-Fachberater Maschinentechnik:
Michael Rücklies
Telefon: 030. 86 005 114
Telefax: 030. 86 005 105
E-Mail: michael.ruecklies@bito-ag.de

Service-Monteur:
Heiko Schmidtke
Telefon: 030. 86 005 114
Telefax: 030. 86 005 105
E-Mail: heiko.schmidtke@bito-ag.de

Rajko Dubberke
Telefon: 030. 86 005 114
Telefax: 030. 86 005 105
E-Mail: rajko.dubberke@bito-ag.de

ag
bitool
Technik GmbH



www.bitool-ag.de/bitool-ag/leistungen/maschinentechnik

bito Kataloge

bito
effektiv arbeiten

bito Malerkatalog



INHALTSVERZEICHNIS

- Fassaden & Innenwändeputzen... Seite 02
- Putze... Seite 03
- Grundierungen... Seite 14
- Lacke... Seite 15
- Wasser & Regen... Seite 29
- Sachleistungen... Seite 32
- Schutzbeschichtungen... Seite 37
- Reinigung & Lebensmittelfrei... Seite 40
- Wandputze... Seite 42
- Abkleben & Schutz... Seite 49
- Maschinen & Werkzeuge... Seite 54
- bito! Technik GmbH... Seite 62
- bito Kataloge... Seite 63
- bito Standard & Dippen... Seite 64

bito
effektiv arbeiten

bito Energy-Protect-System



INHALTSVERZEICHNIS

- Arbeitskleidung bis EPD... Seite 02
- Matten bis EPD... Seite 03
- Dampfsperren... Seite 04
- Kleber & Anstriche... Seite 05
- Lösungen Putze... Seite 06
- Wasser & Regen... Seite 07
- Grundierungen... Seite 14
- Schutzbeschichtung... Seite 28
- Zubehör... Seite 31
- WPS-Systeme & Werkzeuge... Seite 37
- Leitbahnen... Seite 43
- Wasser Technik GmbH... Seite 45
- bito Kataloge... Seite 46
- bito Standard & Dippen... Seite 47

bito
effektiv arbeiten

bito Bodenlegerkatalog



INHALTSVERZEICHNIS

- Bodenbeläge... Seite 02
- Grundierungen... Seite 08
- Sachleistungen... Seite 10
- Klebstoffe... Seite 13
- Trassenkleber... Seite 17
- Parquet-Lacke... Seite 20
- Zubehör... Seite 23
- Reinigung & Pflege... Seite 27
- Maschinen & Werkzeuge... Seite 34
- bito! Technik GmbH... Seite 38
- bito Kataloge... Seite 39
- bito Standard & Dippen... Seite 40

Wir legen Ihnen Qualität zu Füßen

bito
effektiv arbeiten

Das bito Bodenbeschichtungs-System



INHALTSVERZEICHNIS

- Grundierung... Seite 03
- Bodenbeschichtung... Seite 04
- Zusatzprodukte... Seite 07
- Werkzeuge... Seite 09
- Reinigung & Pflege... Seite 11
- bito! Technik GmbH... Seite 12
- bito Kataloge... Seite 13
- bito Standard & Dippen... Seite 14

Hart im nehmen - farbenfroh und kreativ im Design



Die bito Standorte



Berlin-Wilmersdorf

Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0
Fax: 030. 860 05 299



Berlin-Mariendorf

Wilhelm-von-Siemens-Straße 12-14
12277 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0
Fax: 030. 860 05 499



Potsdam

Am Buchhorst 40
14478 Potsdam
Tel.: 0331. 649 78 0
Fax: 0331. 649 78 188



Berlin-Heinersdorf

Romain-Rolland-Straße 44-46
13089 Berlin
Tel.: 030. 477 998 0
Fax: 030. 471 105 8



Hamburg

Schnackenburgallee 54
22525 Hamburg
Tel.: 040. 675 09 79 0
Fax: 040. 675 09 79 119



Eberswalde

Eberswalder Straße 105
16227 Eberswalde-Finow
Tel.: 03334. 39 18 0
Fax: 03334. 39 18 113

Die bito Depots



Depot Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 87-99
10365 Berlin
Tel.: 030. 477 998 320
Fax: 030. 477 998 329



Depot Berlin-Spandau

An den Freiheitswiesen 2
13597 Berlin
Tel.: 030. 477 998 210
Fax: 030. 477 998 219



Depot Berlin-Köpenick

Seelenbinderstraße 112-124
12555 Berlin
Tel.: 030. 477 998 180
Fax: 030. 477 998 189



Depot Uelzen

Am Funkturm 13
29525 Uelzen
Tel.: 0581. 90 31 0
Fax: 0581. 90 31 133



Depot Berlin-Reinickendorf

Kopenhagener Straße 35-57
13407 Berlin
Tel.: 030. 477 998 190
Fax: 030. 477 998 199



Depot Wildau

An der Mensa 7
15745 Wildau
Tel.: 0331. 649 78 160
Fax: 0331. 649 78 169



Depot Brandenburg/Havel

Upstallstraße 7
14772 Brandenburg/Havel
Tel.: 0331. 649 78 150
Fax: 0331. 649 78 159