



FORCE PONT 5000

TÄTSKIKT

ANVÄNDNING

FORCE PONT 5000 är ett svetsbart, vattentätt tätskikt för isolering av broar, terrassbjälklag m.m. Tätskiktet kan erhållas med behandling mot röta. FORCE PONT 5000 är även avsett för isolering i konstruktioner under grus och betong samt i parkeringsdäck och gångvägar. Tätskiktet helsvetsas på betong.

PRODUKTEN

FORCE PONT 5000 är ett ≥ 5 mm tjockt svetsbart tätskikt tillverkat av SBS-modifierad asfalt. Armeringen utgörs av polyesterfilt. Översidan har sandad yta och undersida är belagd med en smältbar polyesterfolie.

FORCE PONT 5000 är av Vägverket godtagen produkt för broisolering

TEKNISK DATA

SAMMANSÄTTNING

SBS-Modifierad asfalt	5800 g/m ²
Polyesterfilt	250 g/m ²
Plastfolie	10 g/m ²
Sand	300 g/m ²

SBS-MODIFIERAD ASFALT

Mjukpunkt	125 °C
Genomträngning vid 25 °C	40 l/10 mm
Kall böjhållfasthet vid -25 °C	Ingen sprickbildning
Töjning	1500 %

FÄRDIG PRODUKT

Draghållfasthet: längd/bredd	> 900/900 N/5cm
Brott töjning: längd/bredd	> 40/40 %
Kall böjhållfasthet vid -20 °C	Ingen sprickbildning
Fri krympning	3 ‰



FÖRPACKNING

Rullarna är 1 x 8 m. Vikt 50 kg.
20 rullar per pall.
Krympplastade engångspallar

LAGRING

Rullarna skall skyddas mot sol och regn vid lagring.
Rullarna skall lagras stående.

Vid utläggning i temperatur under +10 °C bör rullarna dessförinnan förvaras 1 dygn i rumstemperatur och tas ut allteftersom de används.

Ovan givna värden är normala värden erhållna i överensstämmelse med accepterade testmetoder och är utsatta för normala variationer i produktionen. Dessa värden är en teknisk service service och kan ändras utan att detta meddelas. Därför bör denna data ej användas som ändamål för specifiering. Kontrollera med Skandinaviska IFAB Isolering AB för att erhålla specifika värden.

Leverantör i Norden:

Skandinaviska
IFAB
ISOLERING AB

Tryckarevägen 16
434 37 Kungsbacka
Tel: 0300-736 00
Fax: 0300-736 10
info @ ifabisolering.se

Tillverkare:


AXTER