

Standard cast sizes Rectangular and Square Bars

Medidas estándar de colada: Llantas y cuadrados

W-7 (CC493K) | W-12 (CC483K) | W-Pb10 (CC495K)
W-AINi (CC333G) | W-255 (CC762S)

Standard cast sizes Rectangles 312 mm width <i>Medidas estándar de colada: Llantas ancho 312 mm</i>					
Thickness Espesor (mm)	W-7 CC493K	W-12 CC483K	W-AINi CC333G	W-255 CC762S	W-Pb10 CC495K
12	X	X	X	X	
17	X	X	X	X	X
22	X	X	X	X	X
27	X	X	X	X	
32	X	X	X		
37	X	X			
42	X	X	X	X	
47	X	X			
52	X	X	X	X	
62	X	X	X	X	
72	X	X	X		
82	X	X	X		
92			X		
102	X	X	X		

Standard delivery lengths (mm) <i>Longitudes estándar de suministro (mm)</i>
1000, 2000, 3050

Tolerances for width and thickness (mm) <i>Tolerancias para ancho y espesor (mm)</i>		
Alloy <i>Aleación</i>	Tolerances <i>Tolerancias</i>	
	Width <i>Ancho</i>	Thickness <i>Espesor</i>
All <i>Todas</i>	+ 3,0 - 0,0	+ 3,0 - 0,0

Length tolerances (mm) <i>Tolerancias para la longitud (mm)</i>	
Length <i>Longitud</i>	Tolerances <i>Tolerancias</i>
< 1000	+ 5 - 0
≥ 1000	+ 50 - 0

Standard cast sizes Squares <i>Medidas estándar de colada: Cuadrados</i>					
Thickness Espesor (mm)	W-7 CC493K	W-12 CC483K	W-AINi CC333G	W-255 CC762S	W-Pb10 CC495K
22	X	X			
32	X				
42	X	X			
52	X	X			
62	X	X			
72	X	X			
82	X	X			
102	X	X	X	X	
122	X	X	X		
152	X	X	X		
202	X	X	X		

Geometric tolerances <i>Tolerancias geométricas</i>	
Alloy <i>Aleación</i>	Tolerances <i>Tolerancias</i>
	Straightness <i>Rectitud</i> (mm/m)
Tin and leaded tin bronzes: W-7, W-12, W-Pb10	≤ 2
Nickel-aluminium bronze: W-AINi	≤ 3
High-strength yellow brass: W-255	

We make any other size on request
Contact us

We provide rectangles in widths other than 312 mm
by longitudinal cutting or through dedicated casting
Contact us