



Serbatoi
MOBILI e
TRASPORTABILI

Serbatoi Trasportabili in Acciaio

Serbatoi mobili trasportabili **omologati dal ministero dei trasporti** in conformità alla normativa ADR, con capacità da 380 Lt a 910 Lt. Sono serbatoi con asse cilindrico orizzontale (mod. 380-620-910) o verticale (mod. 250-450), montati all'interno di una struttura metallica di protezione antiurto ed antirotolamento, con verniciatura a polveri elettrostatica.

I modelli 620 e 910 sono inoltre dotati di paratie interne frangiflutto.

Boccaporto superiore di diametro 300 mm, a tenuta stagna con piastra e controflangia di spessore 10 mm, bulloni e guarnizione per carburanti.

Valvola a sfera su tronchetto di aspirazione, provvista di dispositivo a leva per prevenire aperture accidentali.

Piastre per il sollevamento bilanciato dall'alto, anche a pieno carico.

Imbocchi laterali per forche da carrello elevatore e fori per l'eventuale ancoraggio al pianale.

Predisposizione per messa a terra ed equipotenziale.

Possono essere dotati di gruppo erogatore contenuto in armadietto metallico verniciato a polveri, dotato di chiusura a chiave ed allestito in base all'esigenza del cliente.



Dati tecnici e allestimenti:

La gamma è composta da 5 modelli base della capacità di **250, 380, 450, 620, e 910 lt**, può essere dotato di gruppo di travaso manuale (con pompa rotativa a palette), con elettropompa a batteria da 12v oppure 24v. (con portata di 40lt/min. e opzionale di 60 lt/min.) ed è provvista di by-pass incorporato, cavi di collegamento con connettore bipolare. **Pistola ad arresto manuale o automatico**. Tubo in gomma antistatico da 5 m, contalitri ad uso non commerciale (opzionale).

Serbatoi Trasportabili in Polietilene

Serbatoi in polietilene per il **trasporto di gasolio** in esenzione totale secondo 1.1.3.1c ADR.

Contenitori da trasporto in polietilene lineare, dotato di un nuovo coperchio integrato che garantisce maggiore trasportabilità e robustezza, vale a dire più durevolezza nel tempo.

La dotazione comprende inoltre: tappo di carico in alluminio, valvola di sicurezza, gruppo di travaso, **imbocchi per il sollevamento** a pieno carico con forche, impugnature per il sollevamento a vuoto ed in fine alloggiamenti per il posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.

Tutti gli inserti sono realizzati in alluminio o materiale **compatibile con carburante Diesel**.

Configurazione Standard:

Capacità di **220, 330, 440 lt**

Pompa 12 o 24 Volt con portata 40 lt/min.

4 mt di tubo flessibile.

Pistola automatica.

4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria.



Serbatoi Primiero Eurotank Soc. Coop.

Via delle Fonti, 15 - 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)
Tel. +39 0439 1910091 • Piva e C.F. 02483630220
www.serbatoiprimiero.it • e-mail: info@serbatoiprimiero.it

